

智能建造-技术标准和综合知识

1、(单选题) 甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程, 施工过程中因甲的施工的工程质量问题而出现赔偿责任, 则建设单位 ()。

A、 只能要求甲负责赔偿 B、 如向乙要求赔偿, 乙有权拒绝 C、 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿 D、 只能要求甲、乙、丙按比例赔偿

2、(单选题) 下列施工项目不属于必须招标范围的是 ()。

A、 施工主要技术采用特定专利的建设项目 B、 政府投资的经济适用房建设项目 C、 大型基础设施项目 D、 使用世界银行贷款建设项目

3、(单选题) 某施工项目招标, 估算价为 3000 万, 投标保证金可以为 () 万。

A、 60 B、 80 C、 100 D、 300

4、(单选题) 关于联合体投标, 下列表述中正确的是 ()。

A、 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较高的单位确定资质等级 B、 联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力 C、 联合体内部应当签订共同投标协议, 并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 D、 联合体中标的, 联合体应当指定一方与招标人签订合同

5、(单选题) 下列选项中, 不属于投标人实施的不正当行为的是 ()。

A、 投标者之间进行内部竞价, 内定中标人, 然后再参加投标 B、 投标人以低于成本的报价竞标 C、 投标人以高于成本 8% 以上的报价竞标 D、 招标者预先内定中标者, 在确定中标者时以此决定取舍

6、(单选题) 某项目评标委员会由 7 人组成, 其中经济、技术等方面的专家人数不可能是 () 人。

A、 4 B、 5 C、 6 D、 7

7、(单选题) 下列关于评标报告的说法中, 错误的是()。

- A、 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提出书面评标报告 B、 评标委员会完成评标后, 应当向监督机关提出书面评标报告 C、 评标报告由评标委员会全体成员签字 D、 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的, 视为同意

8、(单选题) 依法必须进行招标的项目, 招标人应当自收到评标报告之日起() 内公示中标候选人, 公示期不得少于()。

- A、 三日; 三日 B、 五日; 五日 C、 三日; 五日 D、 五日; 三日

9、(单选题) 中标人确定后, 招标人应()。

- A、 向中标人发出通知书, 同时将中标经过通知未中标人, 但无须退还投标保证金或保函 B、 向中标人发出通知书, 可不将中标结果通知未中标人, 但须退还投标保证金或保函 C、 向中标人发出通知书, 可不将中标结果通知未中标人, 也可不必退还投标保证金或保函 D、 向中标人发出通知书, 同时将中标结果通知所有未中标人, 并向未中标人退还投标保证金

10、(单选题) 《工程建设项目施工招标投标办法》规定, 招标人最迟应当在与中标人签订合同后() 日内, 向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

- A、 10 B、 7 C、 3 D、 5

11、(单选题) 某高速公路项目进行招标开标后允许()。

- A、 评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B、 投标人再增加优惠条件 C、 投标人撤销投标文件 D、 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

12、(单选题) 关于评标委员会的说法, 正确的是()。

- A、 评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B、 评标委员会成员可以向投标人介绍对投标文件的评审情况 C、 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的, 视为不同

意评标结果 D、超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的,招标人应当适当延长评标时间

13、(单选题)关于评标结果异议的说法正确的是()。

A、对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件 B、对评标结果有异议应当在中标候选人公示期间提出 C、招标人对评标结果的异议作出答复前招标投标活动继续进行 D、只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

14、(单选题)依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是()。

A、需要向原中标人采购,否则将增加成本的 B、采购人的子公司具备相应资质可以自行施工的 C、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工的 D、技术复杂,有特殊要求的

15、(单选题)招标人对某招标估算价为 6000 万元的施工项目进行公开招标,2022 年 9 月 3 日开始发售招标文件,9 月 6 日停售;招标文件规定投标保证金为 100 万元;9 月 20 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改,投标截止日期为同年 9 月 25 日。上述案例中有()处错误。

A、1 B、2 C、3 D、4

16、(单选题)下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A、委托同一单位或个人办理投标事宜 B、投标文件载明的项目经理为同一人 C、投标文件相互混装 D、约定部分投标人放弃投标或者中标

17、(单选题)关于开标的说法正确的是()。

A、开标过程应当记录并存档备查 B、开标由招标人以外的人主持邀请所有投标人参加 C、开标地点不必为招标文件中预先确定的地点 D、开标应当在招标文件确定的,提交投标文件截止之后公开进行

18、(单选题)关于中标和签订合同的说法正确的是()。

- A、确定中标人的权利属于招标人 B、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同 C、招标人与中标人签订合同的标的价款质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定 D、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

19、(单选题)关于确定中标人的说法正确的是()。

- A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 B、国有资金占控股地位的,依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 C、排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 D、确定中标人选后,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

20、(单选题)下列情形中,属于弄虚作假、骗取中标的情形是()。

- A、低价中标、高价索赔 B、行贿评标专家谋取高分 C、借用他人资质证书 D、共同抬高投标报价

21、(单选题)根据《招标投标法》中标通知书自()发生法律效力。

- A、收到之日 B、盖章之日 C、作出之日 D、发出之日

22、(单选题)关于招标文件的说法正确的是()。

- A、潜在投标人对招标文件有异议的,招标人做出答复前招标投标活动继续进行 B、招标文件的要求不得高于法律规定 C、招标文件中载明的投标有效期,从提交投标资格预审文件之日起算 D、招标人修改已发出的招标文件应当以书面形式通知所有招标文件收受人

23、(单选题)关于招标文件的说法正确的是()。

- A、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的,应当在投标截止时间至少10日之前

通知所有获取招标文件的潜在招标人 B、招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 C、潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15 日前提出 D、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

24、(单选题) 下列招标人的行为中合法的是 ()。

A、依法必须进行招标的项目，招标人限定投标人必须为国有企业 B、依法必须进行招标的项目，以非特定行业的奖项作为加分条件 C、招标人可以限定或者指定将定的专利、品牌、原产地或供应商 D、招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

25、(单选题) 根据《招标投标法》关于投标人提交投标文件的说法正确的是 ()。

A、投标截止后,投标人撤销投标文件的招标人可以不退还投标保证金 B、招标人收到投标文件后应当开启检查并签收保存 C、投标人少于 5 个的招标人应当重新招标 D、在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件招标人可以拒收

26、(单选题) 关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是 ()。

A、未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收 B、投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收 C、招标人签收投标文件后，可以开启投标文件 D、投标人应当在投标截止时间前将投标文件送达投标地点

27、(单选题) 关于投标的说法正确的是 ()。

A、联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员 B、投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明 C、投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收 D、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收

28、(单选题)开标地点应为()。

- A、工程所在地公共资源交易中心 B、招标代理机构租赁的开标室 C、招标文件中预先确定的地点 D、招标方的办公场地

29、(单选题)开标时间应与提交投标文件的()相一致。

- A、开始时间 B、截止时间 C、投标有效期 D、有效时间

30、(单选题)招标人应在()的5日内,向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

- A、发出中标通知书后 B、评标结束后 C、确定中标人后 D、签订合同后

31、(单选题)招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

- A、5 B、10 C、15 D、20

32、(单选题)招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

- A、10 B、15 C、30 D、60

33、(单选题)中标通知书对()具有法律效力。

- A、招标人 B、中标人 C、招标人和中标人 D、招标人、中标人和未中标人

34、(单选题)中标候选人经营、财务状况发生较大变化招标人认为可能影响其履约能力的应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- A、招标人 B、重新组成的评标委员会 C、原评标委员会 D、招标人授权的招标代理机构

35、(单选题)根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()。

- A、招标人上级主管单位 B、经招标人授权的评标委员会 C、建设行政主管部门 D、经招标人授权的招标代理机构

36、(单选题)下列关于电子招标投标的说法,正确的是()。

- A、数据电文形式是纸质形式的招标投标活动的补充形式 B、投标人访问招标投标交易平台的地址和方法,应当在该交易平台和国家指定的招投标媒介上同步发布 C、投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台可以拒收 D、投标截止时间后传输的投标文件的有效性,由评标委员会决定

37、(单选题)下列招标文件内容中合理的是()。

- A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人,提供有差别的项目信息 B、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 C、对不同的潜在投标人或者投标人,采取相同的资格审查或者评标标准 D、依法必须进行招标的项目,以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

38、(单选题)关于投标保证金的说法正确的是()。

- A、投标截止后投标人撤销投标文件的招标人应当退还投标保证金,但无需支付同期存款利息 B、实行两阶段招标的招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出 C、投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D、投标保证金有效期应当与投标有效期一致

39、(单选题)()指导和协调全国招标投标工作,对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查。

- A、国务院 B、国务院发展改革部门 C、住房和城乡建设部 D、国土资源部

40、(单选题)以下说法错误的是()。

- A、招标人可以自行决定是否编制标底 B、一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密 C、招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法 D、招标人可以规定最低投标限价

41、(单选题) 某招标文件中规定的评分标准如下: 商务标中的总报价评分 60 分, 有效报价的算术平均数为评标基准价, 报价等于评标基准价者得满分(60 分), 在此基础上, 报价比评标基准价每下降 1%, 扣 1 分; 每上升 1%, 扣 2 分。已知评标基准价为 3352 万元, 某投标单位的报价为 3489 万元, 则该投标单位的商务标得分为 () 分。

A、 59.64 B、 55.73 C、 51.82 D、 54.97

42、(单选题) 《招标投标法》规定, 招标人应当依据招标工程的 () 编制招标文件。

A、 投资 B、 建设规模 C、 占地面积 D、 工程特点和需要

43、(单选题) 《工程建设项目施工招标投标办法》规定: 对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理, 不得以营利为目的, 对于所附的设计文件, 招标人可以向投标人酌收 () 。

A、 押金 B、 成本费 C、 手续费 D、 租金

44、(单选题) 甲和乙在合同中约定将乙的债务由丙来承担, 甲的债务由丁来承担。合同实施后, 丙没有履行债务, 那么下列行为中正确的是 () 。

A、 甲要求乙承担违约责任 B、 甲要求丙承担违约责任 C、 丁要求乙承担违约责任 D、 丁要求丙承担违约责任

45、(单选题) 某施工单位向水泥厂订购水泥 100 吨, 每吨价格 300 元, 总货款 3 万元, 约定 12 月 10 日前交货, 逾期交货的, 水泥厂应支付违约金 3000 元, 后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是 () 。

A、 水泥厂支付违约金后, 不必再承担其他民事责任 B、 水泥厂支付违约金后, 仍应当继续履行合同 C、 水泥厂继续履行合同后, 可不必支付违约金 D、 水泥厂如无过错, 可不必支付违约金

46、(单选题) 甲与乙订立了一份水泥购销合同, 甲向乙购买 200 吨水泥, 货款 8 万元, 甲向乙支付定金 2 万元; 双方约定违约金 1.5 万元。乙因将水泥卖给丙而无法向甲交付, 给

甲造成损失 1.2 万元。甲能获得的最高赔偿金额是（ ）万元。

A、 3.5 B、 4 C、 3.6 D、 5.5

47、（单选题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（ ）。

A、 提交验收报告之日 B、 建设工程完工之日 C、 转移占有建设工程之日 D、
竣工验收合格之日

48、（单选题）房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则（ ）。

A、 合同无效，不应支付工程款 B、 合同无效，应参照合同约定支付工程款 C、 合
同有效，不应支付工程款 D、 合同有效，应参照合同约定支付工程款

49、（单选题）下列属于可撤销的合同是（ ）。

A、 一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益 B、 损害社会公共利益的 C、
供应商欺诈施工企业订立的采购合同 D、 另行订立与备案的中标合同的实质性不一致
的合同

50、（单选题）下列合同中，债权人享有留置权的是（ ）。

A、 买卖合同 B、 租赁合同 C、 融资租赁合同 D、 加工承揽合同

51、（单选题）《建设工程施工合同（示范文本）》约定，当监理工程师指示承包人对已经
隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔（ ）。

A、 违约金 B、 费用 C、 工期 D、 工期和费用

52、（单选题）某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作
出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨 4200 元，
乙市每吨 4150 元；履行合同时，甲市每吨 4300 元，乙市每吨 4250 元。该型号钢材的结
算价格应为每吨（ ）元。

A、 4300 B、 4250 C、 4200 D、 4150

53、(单选题) 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力发生的停工损失应由() 承担。

A、 建设单位 B、 施工单位 C、 建设单位、施工单位共同 D、 建设单位、施工单位连带

54、(单选题) 按照施工合同中索赔程序的规定，承包方因不属于己方应承担责任的事件而受到损害，应在事件发生后 28 天内首先向监理提交()。

A、 索赔证据 B、 索赔意向通知 C、 索赔依据 D、 索赔报告

55、(单选题) 《民法典》规定：当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。这被称为：()。

A、 同时履行抗辩权 B、 后履行抗辩权 C、 先履行抗辩权 D、 不安抗辩权

56、(单选题) 某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()。

A、 费用由工程师承担，工期由承包方承担 B、 费用由承包人承担，工期由发包方承担
C、 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D、 费用和工期均由承包方承担

57、(单选题) 按照《民法典》规定，合同履行地点不明确时，下列表述正确的是()。

A、 给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B、 给付货币的，在支付货币一方所在地履行
C、 交付不动产的，在履行义务一方所在地履行 D、 交付不动产的，在接受义务一方所在地履行

58、(单选题) 根据《建设工程施工合同(示范文本)》, 担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是()。

A、 投标担保 B、 履约担保 C、 预付款担保 D、 支付担保

59、(单选题) 建筑工程缺陷责任期最长不超过()。

A、 1 年 B、 2 年 C、 5 年 D、 设计合理使用年限

60、(单选题) 因施工合同纠纷提起的诉讼应在() 人民法院管辖。

A、 原告住所地 B、 被告住所地 C、 工程所在地 D、 合同签订地

61、(单选题) 甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约,乙单位共有四个电子邮箱并且没有特别指定,则此要约的生效时间是()。

A、 该电子邮件进入乙单位任一电子邮箱的首次时间 B、 该电子邮件进入乙单位四个电子邮箱的最后时间 C、 乙单位知道已经收到该电子邮件的时间 D、 乙单位知悉该电子邮件内容的时间

62、(单选题) 组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,以下文件中有第一优先解释顺序的文件是()。

A、 合同专用条款 B、 投标函及其附录 C、 招标文件 D、 合同通用条款

63、(单选题) 某设计合同约定的设计费为 50 万元(其中定金 10 万元),且已支付。设计已完成,但原定设计任务书要作重大变更而需重做设计。对该设计费的处理是()。

A、 退还 40 万元,重做设计需另外付费 B、 退还 50 万元,重做设计需另外付费 C、 设计费不退,重做设计需另外付费 D、 设计费不退,免费重做设计

64、(单选题) 签订保证合同的双方是()。

A、 债权人与债务人 B、 债权人与保证人 C、 债务人与保证人 D、 保证人与被保证人

65、(单选题) 根据《民法典》，施工单位的项目经理属于施工单位的（ ）。

A、 委托代理人 B、 法定代理人 C、 指定代理人 D、 职务代理人

66、(单选题) 下列关于代理的叙述,（ ） 是不正确的。

A、 无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B、 代理权是代理人进行代理活动的法律依据 C、 无权代理的法律后果由被代理人承担 D、 代理人只能在代理权限内实施代理行为

67、(单选题) 下列关于建设用地使用权的表述中，正确的是（ ）。

A、 建设用地使用权，可在土地地表、地上或地下分别设立 B、 严禁以划拨方式设立建设用地使用权 C、 经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让 D、 建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

68、(单选题) 施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙厂的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是（ ）。

A、 相邻权 B、 地役权 C、 土地租赁权 D、 建设用地使用权

69、(单选题) 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（ ）之债。

A、 侵权 B、 合同 C、 无因管理 D、 不当得利

70、(单选题) 按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（ ）。

A、 债 B、 所有权 C、 知识产权 D、 担保物权

71、(单选题) 甲向乙购买价值 50 万元的钢材，合同约定甲应于 12 月 12 日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲 30 万元，此欠款已于 12 月 1 日到期，而乙一直未付。12 月 25 日，甲收到乙的通知，得知乙已将 50 万元钢材款债权转让于丙。12 月 28 日，丙向甲索要 50

万元钢材款。则下列选项正确的是（ ）。

- A、乙转让债权的行为无效，甲应付 50 万元给乙 B、乙转让债权的行为无效，甲只需付 20 万元给乙即可，另 30 万元可主张抵消 C、乙转让债权的行为有效，甲应付 50 万元给丙 D、乙转让债权的行为有效，甲只需付 20 万元给丙即可，另 30 万元可主张抵消

72、(单选题) 某水泥厂与张某签订了水泥供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同，则水泥厂与保证人签订的担保合同（ ）。

- A、有效 B、部分有效 C、无效 D、有效性不确定

73、(单选题) 属于安装工程一切险承保的是（ ）。

- A、因自然灾害导致的工程损毁 B、设计错误引起的工程设备损坏 C、意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡 D、因自然灾害导致工程现场机械损坏

74、(单选题) 施工单位向电梯生产公司订购两部 A 型电梯，并要求 5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《民法典》，电梯生产公司的回函属于（ ）。

- A、要约邀请 B、承诺 C、部分承诺 D、新要约

75、(单选题) 按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是（ ）。

- A、承揽人发现定作人提供的材料不合同约定的，可以自行更换 B、未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料 C、共同承揽人对定作人不负连带责任 D、承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同

76、(单选题) 关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是（ ）。

- A、承揽人具有法定解除权 B、定作人具有法定解除权 C、承揽人具有法定任意解除权 D、定作人具有法定任意解除权

77、(单选题) 下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是（ ）。

A、 买卖合同属于单务合同 B、 当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关 C、 买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件 D、 买卖合同是一种转移财产处置权的合同

78、(单选题)下列选项中，除()以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵。

A、 标的物不具有约定或法定的品质 B、 出卖人对标的物没有所有权或处分权 C、 出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权 D、 标的物的处分涉及第三人的权益

79、(单选题)融资租赁合同是()。

A、 要式合同 B、 不要式合同 C、 单务合同 D、 实践合同

80、(单选题)货物运输合同中，托运人的主要权利是()。

A、 有条件的拒付运费权和任意变更解除权 B、 按时提货验收权 C、 对运输物品的保密权 D、 对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权

81、(单选题)货物运输合同中，承运人的主要权利是()。

A、 任意变更运输线路权 B、 中止运输权 C、 求偿权、特殊情况下的货物留置权和拒运权 D、 对货物的处置权

82、(单选题)下列关于委托合同法律规定的表述中，正确的是()。

A、 如果委托合同是无偿合同，委托人没有义务提供或偿还委托事务的主要费用 B、 受托人应亲自处理委托事务，不得转委托 C、 无偿的委托合同，因受托人的重大过失给委托人造成损失的，委托人不能要求赔偿损失 D、 委托人或受托人可以随时解除委托合同

83、(单选题)下列合同中，属于无效合同的有()。

A、 超越代理权限订立的合同 B、 代理权终止后订立的合同 C、 限制民事行为能力人订立的合同 D、 违背公序良俗的合同

84、(单选题) 无效合同、可撤销合同的确认可由 ()。

A、 受损失一方认定 B、 行政主管部门认定 C、 仲裁机构裁定 D、 检察机关判定

85、(单选题) 下列各项中，不属于合同终止的原因有 ()。

A、 合同已按约定履行 B、 一方违约 C、 合同解除 D、 债务免除

86、(单选题) 在下列建设工程法律关系中，属于合同之债的是 ()。

A、 施工现场的塔吊倒塌砸毁房屋 B、 供应商向施工单位交付材料 C、 建设单位误将汇给甲承包商的工程款汇入乙承包商的账户 D、 施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资

87、(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、()、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

A、 生产经营单位的法律责任 B、 安全生产的执行 C、 从业人员的权利和义务 D、 施工现场的安全

88、(单选题) 以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中，不正确的是 ()。

A、 建立、健全本单位安全生产责任制 B、 保证本单位安全生产投入的有效实施 C、 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、 根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查

89、(单选题) 下列关于矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的说法中，正确的是 ()。

A、 安全设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查 B、 竣工投入生产或使用前，由监理单位进行验收并对验收结果负责 C、 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录应由国务院建设行政主管部门制定 D、 安全设施设计的审查结果由建设单位负

责

90、(单选题) 下列关于生产经营单位安全生产保障的说法中, 正确的是 ()。

- A、 生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包给建设单位指定认可的具有相应资质等级的单位或个人 B、 生产经营单位的特种作业人员经过单位组织的安全作业培训方可上岗作业 C、 生产经营单位必须依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费 D、 生产经营单位仅需要为工业人员提供劳动防护用品

91、(单选题) 下列措施中, 不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是 ()。

- A、 保证安全设施所需要的资金 B、 保证员工食宿设备所需要的资金 C、 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金 D、 保证工伤保险所需要的资金

92、(单选题) 根据《安全生产法》规定, 安全生产中从业人员的义务不包括 ()。

- A、 遵章守法 B、 接受安全生产教育和培训 C、 安全隐患及时报告 D、 对本单位的安全生产工作提出建议

93、(单选题) 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责并履行其相应的安全生产职责, 下列职责中 () 不在该规定的范围内。

- A、 建立、健全本单位安全生产责任制, 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 B、 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划, 保证本单位安全生产投入的有效实施, 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患 C、 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案, 及时、如实报告生产安全事故 D、 组织单位相关人员制定详细的施工组织设计, 确定施工方案和确保工程质量的措施

94、(单选题) 生产经营单位发生生产安全事故时, () 应当立即组织抢救, 并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A、 单位主管生产的负责人 B、 单位主管安全的负责人 C、 单位主管技术的负责人

人 D、单位的主要负责人

95、(单选题) 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订(),明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

A、工程质量管理协议 B、安全生产管理协议 C、书面安全技术交底 D、第三者责任险购买协议

96、(单选题) 根据安全生产法的规定,下列关于从业人员的安全生产权利和义务的描述中() 不正确。

A、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 B、因生产安全事故受到损害的从业人员,依法享有工伤保险后,不得再向本单位提出赔偿的要求 C、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,有权对本单位的安全生产工作提出建议 D、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

97、(单选题) 根据安全生产法的规定,下列关于生产经营单位的做法中哪一种不正确()。

A、生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 B、生产经营单位不得因从业人员在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同 C、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,可以载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理工伤保险的事项 D、由于从业人员拒绝生产经营单位的违章指挥而影响了单位的正常生产,生产经营单位不可以降低其工资待遇

98、(单选题) 县级以上() 依照本法,对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

A、建设行政主管部门 B、地方各级人民政府 C、地方各级人民政府应急管理部门 D、市场监督管理部门

99、(单选题)有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用,专门用于()。

A、购买工伤保险 B、安全生产教育培训工作 C、改善安全生产条件 D、伤亡事故的抚恤工作

100、(单选题)生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的, ()。

A、学校应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训 B、学校应当提供必要的劳动防护用品 C、生产经营单位应当协助学校对实习学生进行安全生产教育和培训 D、学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训

101、(单选题)工会发现危及从业人员生命安全的情况时,有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所,生产经营单位()。

A、必须作出处理 B、必须立即作出处理 C、可以不作出处理 D、可以立即作出处理

102、(单选题)关于生产安全事故应急救援,错误的是()。

A、重点行业、领域的应急救援队伍由国家安全生产应急救援机构统一协调指挥 B、生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案和应急救援队伍,并建立应急救援体系 C、国务院应急管理部门牵头建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统 D、县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案,建立应急救援体系

103、(单选题)有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故报告后,应当按照()的要求立即赶到事故现场,组织事故抢救。

A、生产安全事故应急救援预案 B、上级应急管理部门 C、上级人民政府 D、

安全生产法律法规

104、(单选题)生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处()的罚款。

- A、二万元以上五万元以下 B、五万元以上十万元以下 C、二万元以上二十万元以下 D、十万元以上二十万元以下

105、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,安全生产应坚持()的方针,从源头上防范化解重大安全风险。

- A、安全第一、预防为主 B、安全第一、质量为本 C、安全第一、预防为主、综合治理 D、管生产一定要管安全

106、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,国务院和()以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划,并组织实施。安全生产规划应当与国土空间规划等相关规划相衔接。

- A、区级 B、县级 C、市级 D、省级

107、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位的()是本单位安全生产第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责。

- A、主要负责人 B、其他负责人 C、企业法人 D、项目负责人

108、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位()依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

- A、可选择执行 B、必须执行 C、不必执行 D、宜执行

109、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位的()应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

- A、经营方针 B、项目管理制度 C、全员安全生产责任制 D、质量管理责任

制

110、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置（ ）。

A、临时安全生产管理机构 B、兼职安全生产管理人员 C、专职质量管理人员 D、安全生产管理机构或专职安全生产管理人员

111、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A、生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员 B、全部生产人员 C、兼职安全生产管理人员 D、技术管理人员

112、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。

A、注册监理工程师 B、注册安全工程师 C、兼职安全生产管理人员 D、注册建造师

113、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（ ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A、木工 B、混凝土工 C、特种作业人员 D、钢筋工

114、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（ ）负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。

A、施工单位 B、监理单位 C、设计单位 D、建设单位

115、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。

A、安全警示标志 B、设备标志 C、验收标志 D、使用标志

116、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍（ ）在同一座建筑物内。

A、可以 B、不得 C、应当 D、特殊情况下

117、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A、建设单位 B、班组长 C、生产经营单位 D、劳务派遣单位

118、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告（ ）。

A、企业法人 B、项目负责人 C、安全生产监督管理职责的部门 D、本单位有关负责人

119、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对（ ）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A、重大危险源 B、较大危险源 C、一般危险源 D、所有危险源

120、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A、技术负责人 B、主要负责人 C、安全工程师 D、项目负责人

121、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（ ）。

A、必须服从现场管理人员的安排 B、必须处理消除紧急情况 C、有权停止作业

或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所 D、无权停止作业

122、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场（ ）报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A、 监理人员 B、 安全监督人员 C、 政府主管部门 D、 场安全生产管理人员
或者本单位负责人

123、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

A、 省级以上 B、 市级以上 C、 县级以上 D、 区级以上

124、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后（ ），组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估，并及时向社会公开评估结果。

A、 半年内 B、 一年内 C、 两年内 D、 三年内

125、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、 一年内 B、 两年内 C、 三年内 D、 五年内

126、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品不包含以下哪类物品（ ）。

A、 易燃易爆物品 B、 危险化学品 C、 放射性物品 D、 普通化学品

127、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

A、 重大危险源 B、 一般危险源 C、 重大安全隐患 D、 一般安全隐患

128、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由（ ）依法强制执行。

A、 人民法院 B、 公安机关 C、 人民检察院 D、 仲裁机关

129、(单选题)我国第一部规范安全生产的综合性基础法律是()。

A、 《安全生产法》 B、 《劳动法》 C、 《道路交通安全法》 D、 《消防法》

130、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对重新上岗的从业人员应（ ）进行安全教育和培训。

A、 不必 B、 不需要 C、 不强求 D、 必须

131、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，用人单位与劳动者建立劳动关系，应当订立（ ）劳动合同。

A、 口头 B、 书面 C、 三方 D、 合作

132、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营企业事故应急救援预案是按预案的适用范围进行分类，多采用（ ）的形式进行编制。

A、 综合预案、专项预案、现场预案 B、 综合预案、现场预案、桌面预案 C、 专项预案、现场预案、桌面预案 D、 综合预案、专项预案、桌面预案

133、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行（ ）的安全生产教育和培训。

A、 专门 B、 班组级 C、 车间级 D、 公司级

134、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及（ ）。

A、 劳动用工情况 B、 安全技术措施 C、 安全投入资金情况 D、 事故应急措

施

135、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（ ）制度。

A、 审批 B、 登记 C、 淘汰 D、 更新

136、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立健全()、采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

A、 生产安全事故责任追究制度 B、 生产安全事故隐患报告制度 C、 生产安全事故隐患整改制度 D、 生产安全事故隐患排查治理制度

137、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位从业人员安全生产培训教育的费用由（ ）承担。

A、 生产经营单位 B、 政府主管部门 C、 从业人员 D、 安全培训机构

138、(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》体现了（ ）的理念，在赋予各种法律主体必要权利的同时设定其应尽的义务。

A、 以人为本 B、 效率为上 C、 降低事故率 D、 安全监管

139、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高（ ），增强事故预防和应急处理能力。

A、 文化素质 B、 安全生产意识 C、 安全培训技能 D、 安全生产技能

140、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须对安全设备进行（ ）维护、保养。

A、 定期 B、 周期性 C、 经常性 D、 一次性

141、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、（ ）及时发现并消除事故隐患。

A、 应急措施 B、 救援措施 C、 管理措施 D、 应急预案

142、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的；有权向（ ）提出赔偿要求。

A、 本单位 B、 安全生产监督管理部门 C、 工伤保险经办机构 D、 劳动和社会保障部门

143、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，为其提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产 的责任由（ ）负责。

A、 生产经营单位 B、 提供技术、管理服务的机构 C、 生产经营单位负责人 D、 提供技术、管理服务的机构的负责人

144、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须改善安全生产条件，加强（ ）建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险 防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

A、 安全生产标准化、信息化 B、 安全生产标准化 C、 安全生产信息化 D、 安全生产科技化

145、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

A、 劳动保护 B、 安全生产保障 C、 职业危害知识 D、 工伤保险

146、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当（ ）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A、 教育和督促 B、 教育和告知 C、 教育和培训 D、 培训和督促

147、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是（ ）。

A、拒绝违章指挥 B、不按规定佩戴劳动保护用品 C、拒绝接受安全生产培训 D、经常性迟到早退

148、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，给予拘留的行政处罚，由（ ）依照治安管理处罚的规定决定。

A、 公安机关 B、 行政机关 C、 政府部门 D、 执法部门

149、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，事故发生单位应当及时全面落实整改措施，负有安全生产监督管理职责的部门应当加强（ ）。

A、 协调调度 B、 行政处罚 C、 许可管理 D、 监督检查

150、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知（ ）。

A、 上级主管单位 B、 上级人力资源和社会保障部门 C、 行业主管部门 D、 主管的负有安全生产监督管理职责的部门

151、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，任何单位和个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（ ）报告或者举报。

A、 生产经营单位安全生产管理部门 B、 生产经营单位负责人 C、 工会 D、 负有安全生产监督管理职责的部门

152、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，事故调查处理应当按法律规定的原则及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议，以下不符合事故调查原则的是（ ）。

A、 科学严谨 B、 依法依规 C、 实事求是 D、 安全第一

153、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》, “三管三必须”原则具体指()。

- A、管生产、管安全、管效益 B、管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全 C、管人员、管设备、管流程 D、管生产、管安全、管项目

154、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》, 负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时,要求生产经营单位购买其指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品, 这种行为属于()。

- A、滥用职权 B、破坏公平竞争 C、侵犯生产经营自主权 D、为企业减负

155、(单选题) 某单位工程设计图纸注明的混凝土标号为 C30, 但监理工程师认为该设计不符合承包合同约定的 C35 等级, 书面通知承包人按照合同约定的 C35 施工。该事件说法正确的是()。

- A、施工单位应当继续按照原施工图纸施工 B、施工单位应当按照监理通知要求施工 C、施工单位发现设计不符合承包合同约定时, 应按照承包合同约定施工 D、监理单位认为设计不符合技术标准和合同约定的, 应当报告建设单位

156、(单选题) 有关建筑材料、构配件、设备、商品混凝土检验规定, 理解正确的是()。

- A、建设单位对自己采购的建筑材料质量负责, 相应的检验检测工作也应当由建设单位自行完成 B、施工单位对建筑材料、设备的检验, 必须以工程设计要求、施工技术标准和承包合同约定为依据, 并形成书面记录, 由专人签字 C、有生产许可证、产品合格证的材料、设备, 可以不再检验 D、涉及结构安全的试块、试件、材料, 施工人员应当现场取样, 并送当地质量监督机构进行检测

157、(单选题) 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料, 应当在() 监督下现场取样, 并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

- A、施工企业质量管理部门 B、设计单位或监理单位 C、建设单位或监理单位 D、

工程质量监督机构

158、(单选题) 施工中见证取样和送检行为, 不正确的是 ()。

- A、 见证取样和送检的样品, 仅限于用于承重结构的试块、试件和材料 B、 见证取样和送检的比例不得低于施工技术标准中规定应取样数量的 30% C、 取样人员应当在试样上作出标识和封志, 注明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量, 并由取样人员和见证人员签字 D、 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责

159、(单选题) 混凝土浇筑施工前, 施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构, 这是因为 ()。

- A、 质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样 B、 质量监督机构负责组织隐蔽工程验收 C、 未经质量监督机构签字, 施工单位不得进行下道工序的施工 D、 隐蔽工程质量应当接受政府强制监督

160、(单选题) 项目施工中某分部工程质量检验不合格, 经各方确认是设计原因和甲供材料缺陷所导致, 说法错误的是 ()。

- A、 施工单位应当就该质量缺陷负责返修 B、 施工单位的返修费用可以向建设单位主张 C、 施工单位的返修费用可以向设计单位主张 D、 施工单位拒绝返修, 致使损失扩大的, 不得就扩大的损失主张权利

161、(单选题) 关于施工企业返修义务的说法, 正确的是 ()。

- A、 施工企业仅对施工过程中出现质量问题的建设工程负责返修 B、 非施工企业原因造成的质量问题, 相应的损失和返修费用由责任方承担 C、 施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修 D、 对于非施工企业原因造成的质量问题, 施工企业不承担返修的义务

162、(单选题) 关于建设工程返修的说法, 正确的是 ()。

A、 建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B、 对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修 C、 对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D、 对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修

163、（单选题）检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（ ）复检。

A、 双方共同认可的检测机构 B、 原检测机构 C、 上级检测机构 D、 建设行政主管部门

164、（单选题）关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（ ）。

A、 分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B、 分包单位和总承包单位可以根据实际情况划分内部责任 C、 总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D、 分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

165、（单选题）根据《建设工程质量管理条例》，以下监理单位可以承担所述建设工程的监理业务的是（ ）。

A、 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位同属于某集团公司 B、 工程监理单位与建筑材料供应单位有隶属关系 C、 工程监理单位与建筑构配件供应单位有隶属关系 D、 工程监理单位以前承接过施工承包单位的其他项目的监理业务

166、（单选题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ）。

A、 取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志 B、 墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检 C、 见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供 D、 施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

167、（单选题）根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中，（ ）不属于建设单位

的质量责任和义务。

- A、 将工程发包给具有相应资质等级的施工单位 B、 对与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标 C、 向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 D、 对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验

168、(单选题) 建设单位不得任意压缩合理工期,所谓合理工期是指 ()。

- A、 定额工期 B、 合同工期 C、 以工期定额为基础适当调整 D、 实际的客观工期

169、(单选题) 建设单位为工程办理质量、安全监督手续应在 ()。

- A、 施工图纸报审前 B、 工程开工前 C、 领取施工许可证前 D、 领取开工报告后

170、(单选题) 装修工程涉及 () 变动的, 建设单位应当委托原设计单位或者有相应资质的设计单位提出设计方案。

- A、 保温隔热 B、 给排水系统 C、 燃气系统 D、 建筑主体和承重结构

171、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 关于设计单位权利的说法, 正确的是 ()。

- A、 为节约投资成本, 设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C、 有特殊要求的专用设备, 设计单位可以指定生产厂商或供应商 D、 设计深度由设计单位酌定

172、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 工程监理机构实施工程监理依据不包括 ()。

- A、 建设工程施工合同 B、 建设工程监理合同 C、 行政法规 D、 设计变更洽商文件

173、(单选题) 监理单位对施工单位已经检验的工程进行检验, 属于 () 监理形式。

A、旁站 B、巡视 C、平行检验 D、质量自检

174、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。

A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系 B、监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任 C、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 D、施工图深化文件是监理工作的主要依据

175、(单选题) 下列选项中，属于设计单位应承担的质量义务的是（ ）。

A、将设计文件进行送审 B、依法办理工程质量监督手续 C、见证取样和送检 D、参与建设工程质量事故分析

176、(单选题) 可不经总监理工程师签字的工作是（ ）。

A、开工、停工、复工令 B、隐蔽工程验收 C、建设单位拨付工程进度款 D、基坑支护专项施工方案

177、(单选题) 按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。

A、技术档案已经移交城建档案馆 B、已经办理竣工结算 C、施工单位已经出具工程保修书 D、各单位共同签署质量合格文件

178、(单选题) 建设单位收到（ ）后，应当组织设计、施工、监理等有关单位组织竣工验收。

A、建设工程质量监督部门出具的质量评估报告 B、施工单位出具的质量保修书 C、设计单位签署的质量合格文件 D、施工单位提交的建设工程竣工报告

179、(单选题) 建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后（ ）。

A、向建设行政主管部门移交 B、向城建档案馆移交 C、向建设单位移交 D、通过建设单位转交

180、(单选题)关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法,正确的是()。

A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持 B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D、承包人的保修责任可以免除

181、(单选题)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。

A、发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任 B、建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任 C、建设工程未经竣工验收投入使用,免除承包人的保修责任 D、建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复

182、(单选题)以下关于建设工程竣工验收备案说法错误的是()。

A、建设单位应当在竣工验收合格之日起15日内办理备案 B、竣工验收备案不须提交消防部门的验收合格证明文件 C、工程竣工验收备案表一式二份,一份由建设单位保存,一份留备案机关存档 D、备案机关发现竣工验收过程违法的,应当责令停止使用,重新组织竣工验收

183、(单选题)某体育馆项目竣工验收后,建设单位办理工程竣工验收备案应提交下列文件不包括()。

A、由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 B、《质量保证书》和《使用说明书》 C、质量保修书 D、工程竣工验收报告

184、(单选题) 关于工程质量保修问题论述中, 不符合《建设工程质量管理条例》的是 ()。

- A、地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B、发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年 C、保修范围属于法律强制性规定的, 承发包双方必须遵守 D、保修期限法律已有强制性规定的, 承发包双方不得协商约定

185、(单选题) 关于缺陷责任期确定的说法, 正确的是 ()。

- A、施工合同可以约定缺陷责任期为 26 个月 B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收, 缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算 C、某工程 2021 年 6 月 11 日完成建设工程竣工验收备案, 该工程缺陷责任期起算时间为 2021 年 6 月 11 日 D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收, 在承包人提交验收报告 60 天后, 工程自动进入缺陷责任期

186、(单选题) 施工单位承担保修责任的前提不包括 ()。

- A、已经过竣工验收合格 B、质量缺陷属于保修范围 C、质量缺陷发生在保修期内 D、质量缺陷仅是施工原因造成

187、(单选题) 建设工程总承包合同中未有约定, 又未经建设单位认可, 承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的是 ()。

- A、肢解发包 B、转包 C、违法分包 D、再分包

188、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程, 应当负责 ()。

- A、检测合格 B、加固处理 C、恢复原状 D、返修

189、(单选题) 关于设计单位的质量责任和义务, 错误的是 ()。

- A、除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外, 设计单位不得指定生产厂、供应商 B、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明 C、

设计单位可以参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案 D、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

190、(单选题) 建设工程发生质量事故，有关单位应当() 向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A、在 24 小时内 B、立即 C、在 2 小时内 D、在 3 日内

191、(单选题) 违反《建设工程质量管理条例》规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，应承担的法律责任不包括()。

A、责令停止执业 1 年 B、造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5 年以内不予注册 C、处以适当罚款 D、情节特别恶劣的，终身不予注册

192、(单选题) 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成()，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

A、较大质量事故 B、重大质量事故 C、较大安全事故 D、重大安全事故

193、(单选题) 《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目负责人、技术负责人和()。

A、施工管理负责人 B、施工质量负责人 C、施工安全负责人 D、“八大员”等技术人员

194、(单选题) 《建设工程质量管理条例》使用于本省行政区域内从事建设工程的() 等有关活动及实施对建设工程质量和安全生产的监督管理。

A、新建、改建 B、新建、扩建和改建 C、新建、扩建 D、新建、扩建、改建和拆除

195、(单选题) 《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。

A、 建设用地规划许可证 B、 工程规划许可证 C、 施工许可证 D、 安全生产许可证

196、(单选题) 以下说法不正确的是 ()。

A、 建设行政主管部门应当自收到申请之日起七日内，对符合条件的申请颁发施工许可证 B、 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告 C、 中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证 D、 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工

197、(单选题) 根据《建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的 ()。

A、 职称证书 B、 安全生产培训合格证书 C、 特种作业操作证 D、 执业资格证书

198、(单选题) 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和 () 等资质条件，划分为不同的资质等级。

A、 技术实力 B、 已获得的荣誉 C、 已完成的建筑工程业绩 D、 信用等级

199、(单选题) 建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以 ()。

A、 邀请招标 B、 竞争性谈判 C、 单一来源采购 D、 直接发包

200、(单选题) 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位 ()。

A、 可自行购入用于工程的建筑材料 B、 可指定建筑材料生产厂、供应商 C、 可招标采购用于工程的建筑材料 D、 不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料

201、(单选题) 《建筑法》第二十四条规定：提倡对建筑工程实行总承包，这里的总承包是指 ()。

A、 工程总承包 B、 施工总承包 C、 设计总承包 D、 PPP 模式

202、(单选题) 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担 ()。

A、 共同责任 B、 部分责任 C、 连带责任 D、 相对责任

203、(单选题) 合法分包的要求不包括 ()。

A、 分包单位具有相应资质条件 B、 分包单位不得将劳务又分包出去 C、 除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可 D、 建筑工程主体结构的施工不得分包

204、(单选题) 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，() 要求设计单位改正。

A、 应当 B、 可以报告建设单位 C、 应当报告建设单位 D、 可以

205、(单选题) 工程监理单位与被监理工程的 () 以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

A、 设计单位 B、 建设单位 C、 造价咨询单位 D、 承包单位

206、(单选题) 施工作业人员的义务不包括 ()。

A、 不得违章指挥或者违章作业 B、 对影响人身健康的作业条件提出改进意见 C、 遵守有关安全生产的法律、法规 D、 遵守建筑行业安全规章、规程

207、(单选题) 建筑施工企业应当依法为职工办理 ()。

A、 工伤保险 B、 意外伤害保险 C、 第三者责任险 D、 建筑工程一切险

208、(单选题) 国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据 () 可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。

A、 诚实信用原则 B、 合法原则 C、 自愿原则 D、 行业准则

209、(单选题)设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备, () 注明其规格、型号、性能等技术指标, 其质量要求必须符合国家规定的标准。

A、 可以 B、 应当 C、 不可以 D、 视情况

210、(单选题)分包工程出现重大质量事故, 经查, 主要是总包单位发出错误指令导致事故发生, 则建设单位 () 。

A、 可以向分包单位提出赔偿要求 B、 不可以向分包单位提出索赔 C、 应当向分包单位提出赔偿要求 D、 应当向总包单位提出赔偿要求, 再由总包单位向分包单位提出索赔

211、(单选题) () 对建筑工程的质量事故、质量缺陷有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A、 建设单位 B、 任何单位和个人 C、 监理单位 D、 使用单位或使用者

212、(单选题)建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业, 因而发生 () 伤亡事故或者造成其他严重后果的, 依法追究刑事责任。

A、 特别重大 B、 重大 C、 较大 D、 一般

213、(单选题)《建筑法》规定, 建筑施工企业的 () 对本企业的安全生产负责。

A、 项目经理 B、 主要负责人 C、 技术负责人 D、 法定代表人

214、(单选题)建筑施工企业应当建立健全 () , 加强对职工安全生产的教育培训; 未经安全生产教育培训的人员, 不得上岗作业。

A、 安全生产的责任制度 B、 群防群治制度 C、 三级安全技术交底制度 D、 劳动安全生产教育培训制度

215、(单选题)《建筑法》规定, 从事建筑活动的专业技术人员, 应当依法取得相应的 () 。

A、 安全生产教育培训合格证书 B、 职称证书 C、 岗位资格证书 D、 执业资

格证书

216、(单选题)《建筑法》规定:建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的()。

A、可以直接发包 B、可以进行邀请招标 C、应当进行邀请招标 D、经主管部门批准后直接发包

217、(单选题)在我国境内从事建筑活动应当严格遵守《建筑法》,本法所称各类房屋建筑的建筑活动是指()。

A、水利建筑 B、市政工程 C、房屋建筑 D、矿山建筑

218、(单选题)根据《建筑法》的规定,下列单位中的()对工程的施工质量负责。

A、建筑施工企业 B、工程监理单位 C、建设单位 D、政府质量监督部门

219、(单选题)根据《建筑法》的有关规定,下列表述中哪一项不正确()。

A、建筑施工过程中发生的安全事故应由施工企业承担主要责任,建设单位、设计单位和监理单位承担次要责任 B、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度 C、建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理,并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督 D、安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全生产管理制度,是所有安全规章制度的核心

220、(单选题)根据《中华人民共和国建筑法》,()是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。

A、建筑活动 B、建设活动 C、安装工程 D、建筑工程

221、(单选题)根据《建筑法》的规定,在建的建筑工程因故中止施工的,()应当及时向施工许可证发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位

222、(单选题)依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位的()应当对建设

工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度等，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

A、 主要负责人 B、 项目负责人 C、 安全员 D、 技术负责人

223、（单选题）从事房屋建筑和市政基础设施工程施工活动的建筑施工企业的“专职安全生产管理人员”是（ ）。

A、 施工单位主要负责人 B、 施工单位分管安全生产工作的副经理 C、 施工单位某项目的项目经理 D、 工程项目专职从事安全生产管理工作的人员

224、（单选题）依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程，支付分包单位劳务人员意外伤害保险费的是（ ）。

A、 总承包单位 B、 分包单位 C、 建设单位 D、 实际施工人

225、（单选题）甲公司采取施工总承包方式将一建设工程发包给乙公司，乙公司又将该工程中的液氨罐区安装工程分包给丙公司，监理单位为丁公司，对该建设工程安全生产负总责的单位是（ ）。

A、 甲公司 B、 乙公司 C、 丙公司 D、 丁公司

226、（单选题）安全生产管理人员的安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满前（ ）内申请证书延续。

A、 30 日 B、 45 日 C、 60 日 D、 3 个月

227、（单选题）根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认，进行交底的人员是（ ）。

A、 项目负责人 B、 负责各作业队伍的班组长 C、 专职安全生产管理人员 D、 负责项目管理的技术人员

228、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当将施工现场的()与作业区分开设置,并保持安全距离。

A、办公区 B、生活区 C、临时加工区 D、办公区及生活区

229、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用,应由()承担。

A、设计单位 B、建设单位 C、施工单位 D、监理单位

230、(单选题)依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、15 B、30 C、45 D、60

231、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位()。

A、可以压缩合同工期 B、不得压缩合同工期 C、不得压缩合理工期 D、可以压缩合理工期

232、(单选题)某施工单位在开挖基坑时因无地下管线资料,不慎挖断天然气管道,导致天然气泄漏并发生爆炸,造成人员伤亡和财产损失。施工现场及毗邻区域内的管线资料应由()提供给施工单位。

A、工程建设单位 B、工程勘察单位 C、工程设计单位 D、工程监理单位

233、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有()进行审查,否则不得颁发施工许可证。

A、环境保护措施 B、应急救援措施 C、职业病防治措施 D、安全施工措施

234、(单选题)勘察单位、设计单位注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,情节严重的()。

A、责令停止执业 3 个月以上 1 年以下 B、吊销执业资格证书, 5 年内不予注册 C、终身不予注册 D、追究刑事责任

235、(单选题) 建设单位是建设工程的投资主体, 在建筑活动中居于主导地位。依据《建设工程安全生产管理条例》的规定, 下列关于建设单位安全责任的说话, 正确的是 ()。

A、建设单位可以根据市场需求压缩合同约定的工期 B、建设单位应当自开工报告批准之日起 10 日内, 将保证安全施工的措施报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案 C、建设单位应当在拆除工程施工 10 日前, 将有关资料报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案 D、建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

236、(单选题) 以下说法中, 不属于施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责的是 ()。

A、对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查, 并做好安全检查记录 B、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度 C、落实安全生产责任制度和操作规程 D、制定安全生产规章制度和操作规程

237、(单选题) 分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理, 分包单位不服从管理导致生产安全事故的, ()。

A、由总包单位承担全部责任 B、由分包单位承担主要责任 C、由总包单位承担主要责任 D、由分包单位承担全部责任

238、(单选题) 《建设工程安全生产管理条例》规定, () 依法对建设工程安全生产实施综合监督管理。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门 B、县级以上人民政府安全生产监督管理部门 C、市级以上人民政府建设行政主管部门 D、市级以上人民政府安全生产监督管理

理部门

239、(单选题) 施工单位的项目负责人的生产安全责任不包括 ()。

- A、 落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 B、 根据工程的特点组织制定安全施工措施, 消除安全事故隐患 C、 确保安全生产费用的有效使用, 及时、如实报告生产安全事故 D、 组织图纸会审和技术交底

240、(单选题) 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位的 () 负责对安全生产进行现场监督检查。

- A、 主要负责人 B、 技术负责人 C、 项目负责人 D、 专职安全人员

241、(单选题) 某项目实施工程总承包, 施工期间分包工程发生生产安全事故, 负责上报事故的单位是 ()。

- A、 建设单位 B、 总承包单位 C、 监理单位 D、 分包单位

242、(单选题) 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合 ()。

- A、 设计要求 B、 监理规范 C、 监理实施细则 D、 工程建设强制性标准

243、(单选题) 工程监理单位在实施监理过程中, 发现存在安全事故隐患的, 工程监理单位应当 ()。

- A、 应当要求施工单位整改 B、 应当要求施工单位暂时停止施工 C、 及时报告建设单位 D、 及时向有关主管部门报告

244、(单选题) 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后, () 应当自检, 出具自检合格证明。

- A、 施工单位 B、 生产单位 C、 安装单位 D、 建设单位

245、(单选题) 《建设工程安全生产管理条例》规定, 安装、拆卸施工起重机械和整体提

升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（ ）现场监督。

A、 专职安全生产管理人员 B、 项目技术负责人 C、 专业监理工程师 D、 专业技术人员

246、（单选题）自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

A、 3 年内 B、 5 年内 C、 10 年内 D、 终身

247、（单选题）根据《安全生产许可证条例》的规定，（ ）应当申请安全生产许可证。

A、 矿山企业、危险物品生产企业、机械加工企业 B、 矿山企业、食品加工企业、危险物品生产企业 C、 危险物品生产企业、电子生产企业、建筑施工企业 D、 矿山企业、危险物品生产企业、建筑施工企业

248、（单选题）《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（ ）日内审查完毕，经审查符合规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。

A、 30 B、 15 C、 45 D、 60

249、（单选题）依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的条件包括（ ）。

A、 保证本单位安全生产条件所需资金的投入 B、 设置安全生产管理机构并配备兼职安全生产管理人员 C、 依法为施工现场全部作业人员办理意外伤害保险并交纳保险费 D、 管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格

250、（单选题）某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故，则安全生产许可证有效期届满时（ ）。

A、 不再审查，直到发生死亡事故时终止 B、 经原安全生产许可证颁发机关重新办

理 C、经原安全生产许可证颁发机关同意，不再审查，有效期延期 3 年 D、必须再次审查，审查合格延期 3 年

251、(单选题) 施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 () 日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A、 7 B、 10 C、 15 D、 30

252、(单选题) 某施工企业在 2018 年 2 月 1 日办理了安全生产许可证，则其向原发证机关办理延期手续的期间为 () 。

A、 2020 年 2 月至 2020 年 5 月 B、 2019 年 11 月至 2019 年 1 月 C、 2021 年 2 月至 2021 年 5 月 D、 2020 年 11 月至 2021 年 1 月

253、(单选题) 《安全生产许可证条例》规定，生产经营企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 () 万元以下的罚款。

A、 10 B、 15 C、 30 D、 50

254、(单选题) 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，() 年内不得再次申请安全生产许可证。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

255、(单选题) 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，() 年内不得申请安全生产许可证。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

256、(单选题) 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证管理制度的说法，错误的有 () 。

A、 安全生产许可证的有效期为 3 年 B、 未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动 C、 建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证 D、 企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期

257、(单选题) 取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，() 安全生产许可证并限期整改。

A、 撤回 B、 撤销 C、 吊销 D、 暂扣

258、(单选题) 市、县人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑施工企业安全生产许可证的()。

A、 指导和监督 B、 颁发和管理 C、 监督管理 D、 初审

259、(单选题) 建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以()。

A、 撤销 B、 撤回 C、 吊销 D、 注销

260、(单选题) 管理人员和作业人员每年至少进行() 安全生产教育培训并考核合格。

A、 一次 B、 两次 C、 三次 D、 适当的

261、(单选题) 设区的市管理的建筑施工企业应当向() 申请领取安全生产许可证。

A、 国务院建设主管部门 B、 企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 C、 企业注册所在地设区的市级人民政府建设主管部门 D、 企业注册所在地县级以上人民政府建设主管部门

262、(单选题) 安全生产许可证的有效期为()。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前() 向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。

A、 2 年，3 个月 B、 2 年，1 个月 C、 3 年，3 个月 D、 3 年，1 个月

263、(单选题) 以下说法错误的是()。

A、安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度 B、安全生产许可证申请表采用建设部规定的统一式样 C、安全生产许可证采用建设部规定的统一式样 D、安全生产许可证分正本和副本，正、副本具有同等法律效力

264、(单选题) () 对违反安全生产许可证管理规定的行为，有权向安全生产许可证颁发管理机关或者监察机关等有关部门举报。

A、任何单位或者个人 B、建设单位 C、监理单位 D、受损害的单位或者个人

265、(单选题) 建筑施工企业发生的下列行为中，不会受到主管部门责令其在建项目停止施工处罚的是 ()。

A、未取得安全生产许可证从事建筑施工活动 B、安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动 C、转让安全生产许可证施工的 D、冒用他人安全生产许可证的

266、(单选题) 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是 ()。

A、食品加工生产企业 B、建筑施工企业 C、烟花爆竹生产企业 D、矿山企业

267、(单选题) 下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是 ()。

A、取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的 B、转让安全生产许可证的 C、未取得安全生产许可证擅自进行生产的 D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

268、(单选题) 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列说法正确的是 ()。

A、安全生产许可证的有效期为 5 年 B、建筑施工企业应当于期满后 3 个月向建设行

政主管部门办理延期手续 C、安全生产许可证有效期内,未发生重大伤亡事故的,经审查后有效期自动延期 D、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人应及时办理变更手续

269、(单选题) 下列不属于建设工程安全生产基本方针的是 ()。

A、安全第一 B、预防为主 C、防治结合 D、综合治理

270、(单选题) 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时 ()。

A、竣工 B、验收 C、投入生产和使用 D、交付

271、(单选题) 依据《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产管理人员的任免不属于应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门的单位是 ()。

A、某危化品生产企业 B、某矿山企业 C、某食品加工企业 D、某金属冶炼厂

272、(单选题) 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定,生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得 () 方可投入使用。

A、安全使用证或者安全标志 B、检测检验合格证或者安全标志 C、安全认证标志或者安全警示标志 D、安全生产许可证或者安全警示标志

273、(单选题) 某水泥厂实施爆破拆除,根据《中华人民共和国安全生产法》,下列属于该厂应当采取的措施是 ()。

A、申请公安机关实施警戒 B、通知环保部门实施监测 C、安排专门人员进行现场安全管理 D、报告安监部门实施监控

274、(单选题) 根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》的规定,下列不属于

必须进行安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书的特种作业人员的是（ ）。

A、起重信号工 B、爆破作业人员 C、安装拆卸工 D、重型挖土机操作工

275、（单选题）根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、（ ）和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A、工程业绩 B、现金流量 C、信用等级 D、技术装备

276、（单选题）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成 8 人死亡和直接经济损失 5000 万元的事故是（ ）。

A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特别重大事故

277、（单选题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列情形中，属于一般事故的是（ ）。

A、某企业发生生产设备事故，造成直接经济损失费 1000 万元 B、某机械制造公司发生机械伤害事故，造成 9 名作业人员重伤 C、某项目施工现场发生火灾，造成直接经济损失 2000 万元 D、某企业发生事故，造成 3 人死亡

278、（单选题）生产安全事故造成的伤亡人数发生变化时，应当及时补报。补报的时限为自事故发生之日起（ ）日内。

A、10 B、20 C、30 D、60

279、（单选题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故造成的伤亡人数发生变化时，应当及时补报。其中道路交通事故、火灾事故补报的时限为自事故发生之日起（ ）日内。

A、5 B、7 C、15 D、30

280、(单选题)事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后,应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、立即 B、24小时 C、1小时 D、2小时

281、(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,事故调查组履行的职责不包括()。

A、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失 B、认定事故的性质和事故责任 C、决定对事故责任者的处理决定 D、总结事故教训,提出防范和整改措施

282、(单选题)关于逐级上报生产安全事故,错误的说法是()。

A、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况,应当同时报告本级人民政府 B、必要时,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况 C、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过2小时 D、重大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

283、(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,事故现场有关人员应当()。

A、立即撤离现场 B、立即进行抢救 C、直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 D、立即向本单位负责人报告

284、(单选题)较大事故由事故发生地()负责调查。

A、 省级人民政府 B、 设区的市级人民政府 C、 县级人民政府 D、 人民政府

委托事故发生单位

285、（单选题）下列关于调查组的组成，错误的是（ ）。

A、 有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门 B、
有监察机关、公安机关以及工会派人 C、 应当聘请有关专家参与调查 D、 应当邀请
人民检察院派人参加

286、（单选题）事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告；特殊情况下，
经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最
长不超过（ ）。

A、 60 日， 60 日 B、 30 日， 60 日 C、 60 日， 30 日 D、 30 日， 30 日

287、（单选题）关于生产安全事故批复，错误的是（ ）。

A、 较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日
内做出批复 B、 重大事故，30 日内做出批复 C、 特别重大事故，30 日内做出批
复 D、 特殊情况下，特别重大事故批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过
30 日

288、（单选题）事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再
次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受（ ）的监督。

A、 工会和职工 B、 安全生产监督管理部门 C、 负有安全生产监督管理职责的有
关部门 D、 负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构

289、（单选题）事故调查中需要进行技术鉴定的，（ ）。

A、 事故调查组应当委托技术实力雄厚的单位进行技术鉴定 B、 必要时，事故调查组
可以直接组织专家进行技术鉴定 C、 技术鉴定所需时间计入事故调查期限 D、 未经

负责事故调查的人民政府允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息

290、(单选题) 事故调查组组长由()。事故调查组组长主持事故调查组的工作。

A、 具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系担任 B、
事故调查组成员投票选定 C、 负责事故调查的人民政府指定 D、 安全生产监督管理
部门派人担任

291、(单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故报告和调查处理中的
违法行为，任何单位和个人有权向安全生产监督管理部门、() 或者其他有关部门举报，
接到举报的部门应当依法及时处理。

A、 工会 B、 公安机关 C、 人民检察院 D、 监察机关

292、(单选题) 报告事故的内容不包括()。

A、 事故发生单位概况 B、 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的
人数)和初步估计的直接经济损失 C、 已经采取的措施 D、 提出对事故责任者的处理
建议

293、(单选题) 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般事故应上报至()
安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A、 县(区)级人民政府 B、 设区的市级人民政府 C、 省(自治区、直辖市)级
人民政府 D、 国务院

294、(单选题) 以下说法错误的是()。

A、 发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位 B、 发包方
可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位 C、 承包方可以将建设工
程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位 D、
建设工程勘察、设计发包方与承包方应当执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规

定

295、(单选题) 编制方案设计文件, 应当满足 () 的需要。

- A、建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工 B、编制初步设计文件和控制概算 C、编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件 D、设备材料采购、非标准设备制作和施工

296、(单选题) 建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件; 确需修改建设工程勘察、设计文件的, 应当 () 。

- A、委托具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改 B、由总监理工程师签发变更令 C、由建设单位牵头, 会同建设工程勘察、设计单位共同修改 D、由原建设工程勘察、设计单位修改

297、(单选题) 施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的, 应当 () 。

- A、要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改 B、提出合理化建议对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改 C、暂停施工 D、报告建设单位

298、(单选题) 建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的, () 应当报经原审批机关批准后, 方可修改。

- A、勘察、设计单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位

299、(单选题) 根据《建设工程勘察设计管理条例》, 建设工程勘察、设计单位应当在建设工程施工前, 向 () 说明建设工程勘察、设计意图, 解释建设工程勘察、设计文件。

- A、施工单位和监理单位 B、施工单位 C、监理单位 D、建设单位

300、(单选题) 建设工程勘察、设计应当与社会、经济发展水平相适应, 做到经济效益、

社会效益和（ ）相统一。

A、 环境效益 B、 技术效益 C、 民族文化效益 D、 安全效益

301、（单选题）国家鼓励在建设工程勘察、设计活动中采用先进技术、先进工艺、先进设备、（ ）。

A、 先进理念 B、 先进专利 C、 新型材料和现代管理方法 D、 新型材料和绿色材料

302、（单选题）关于执业资格注册管理，以下说法错误的是（ ）。

A、 国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员，实行执业资格注册管理制度 B、 建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员只能受聘于一个以上的建设工程勘察、设计单位 C、 建设工程勘察、设计单位资质证书和执业人员注册证书，由国务院建设行政主管部门统一制作 D、 未经注册的建设工程勘察、设计人员，不得以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、设计活动

303、（单选题）根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计发包依法实行（ ）。

A、 公开招标 B、 邀请招标 C、 招标发包 D、 招标发包或者直接发包

304、（单选题）设计文件中选用的材料、构配件、设备，以下说法错误的是（ ）。

A、 应当注明其规格、型号、性能等技术指标 B、 其质量要求必须符合国家规定的标准 C、 设计单位不得指定生产厂、供应商 D、 施工单位必须按图施工

305、（单选题）施工图设计文件审查机构应当对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、（ ）的内容进行审查。

A、 国家利益 B、 国家安全 C、 工程建设强制性标准 D、 专利技术

306、（单选题）国家机关工作人员在建设工程勘察、设计活动的监督管理工作中玩忽职守、

滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法予以（ ）。

A、 行政处罚 B、 罚款 C、 没收违法所得 D、 行政处分

307、（单选题）建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，（ ）。

A、 不得使用 B、 应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，经设计单位论证满足设计要求后，方可使用 C、 应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用 D、 应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经原审批机关批准后，方可使用

308、（单选题）根据《建设工程勘察设计管理条例》，编制初步设计文件，应当满足（ ）、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。

A、 编制施工招标文件 B、 编制工程概算 C、 非标准设备制作 D、 设计文件
审查机构要求

309、（单选题）建设工程勘察、设计单位在建设工程勘察、设计资质证书规定的业务范围内跨部门、跨地区承揽勘察、设计业务的，有关地方人民政府及其所属部门不得设置障碍，（ ）。

A、 可以按照地方规定收取适当费用 B、 不得违反国家规定收取过多费用 C、 不得违反国家规定收取任何费用 D、 不得收取任何费用

310、（单选题）下列建设工程的勘察、设计，不可以直接发包是（ ）。

A、 采用特定的专利或者专有技术的 B、 只有少量潜在投标人的 C、 建筑艺术造型有特殊要求的 D、 国务院规定的其他建设工程的勘察、设计

311、（单选题）建设工程勘察、设计的招标人应当在评标委员会推荐的候选方案中确定中

标方案。但是，建设工程勘察、设计的招标人认为评标委员会推荐的候选方案不能最大限度满足招标文件规定的要求的，（ ）。

A、 可以依法重新评标 B、 可以依法重新招标 C、 应当依法重新评标 D、 应当依法重新招标

312、（单选题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，实行施工总承包的，专项施工方案应当由（ ）组织编制。

A、 施工总承包单位 B、 设计单位 C、 建设单位 D、 监理单位

313、（单选题）对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（ ）组织召开专家论证会。

A、 建设单位 B、 监理单位 C、 施工总承包单位 D、 分包单位

314、（单选题）对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（ ）签字确认后，方可进入下一道工序

A、 施工单位项目负责人 B、 总监理工程师 C、 施工单位项目技术负责人 D、 施工单位项目技术负责人及总监理工程师

315、（单选题）专项施工方案的专家论证会应由（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A、 4 B、 5 C、 6 D、 7

316、（单选题）专项方案应由（ ）技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。

A、 设计单位 B、 建设单位 C、 施工单位 D、 监理单位

317、（单选题）对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（ ）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。

A、建设单位 B、监理单位 C、设计单位 D、施工单位

318、(单选题) 下列哪一项不属于专家论证会的主要内容 ()。

A、专项方案内容是否完整、可行 B、专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范 C、安全施工的基本条件是否满足现场实际情况 D、专项方案的评审专家是否具有相应资质

319、(单选题)开挖深度超过 () m 的基坑(槽)的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、5 B、6 C、3 D、4

320、(单选题)搭设高度 () m 及以上的混凝土模板支撑工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、4 B、5 C、6 D、7

321、(单选题)搭设跨度在 () m 及以上, 施工总荷载在 () kN/m^2 及以上的混凝土模板支撑工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、5,15 B、10,15 C、10,10 D、5,10

322、(单选题)搭设高度在 () m 及以上的混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A、7 B、8 C、9 D、10

323、(单选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号, 根据第31号令修正) 及配套范围文件, 搭设高度为50米的落地式钢管脚手架工程属于 () 的分部分项工程。

A、危险性一般 B、危险性较大 C、危险性非常大 D、超过一定规模的危险

性较大

324、(单选题) 施工单位应当在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工前 ()。

- A、 编制专项施工方案但可不组织专家进行论证 B、 编制专项施工方案且应组织专家进行论证 C、 不需编制专项施工方案但应进行技术交底 D、 不需编制专项施工方案但应组织专家进行论证

325、(单选题)危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, () 应当向现场相关管理人员和作业人员进行安全技术交底。

- A、 施工员 B、 项目技术负责人 C、 专职安全员 D、 项目经理

326、(单选题)施工单位应根据论证报告修改完善专项方案,可不经 () 签字后,组织实施。

- A、 施工单位技术负责人 B、 建设单位项目负责人 C、 项目总监理工程师 D、 设计单位项目负责人

327、(单选题) 施工单位应当组织专家对专项方案进行论证是 ()。

- A、 搭设高度 48m 的落地式钢管脚手架工程 B、 索膜结构安装工程 C、 用于钢结构安装等满堂支撑体系 D、 工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模工程

328、(单选题) 应当在分部分项工程施工前编制专项方案但不需要组织专家进行论证是 ()。

- A、 大模板工程 B、 搭设跨度 18m 的混凝土模板支撑工程 C、 地下暗挖工程 D、 架体高度 20m 的悬挑式脚手架工程

329、(单选题) 建设单位在办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程 ()。

- A、 专项方案 B、 施工方案 C、 清单和安全管理措施 D、 安全管理制度

330、(单选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》, 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记, () 应当在施工现场履职。

A、项目负责人 B、项目专职安全生产管理人员 C、项目技术负责人 D、施工现场管理人员

331、(单选题)监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则,并对危大工程施工实施()。

A、旁站 B、平行检验 C、施工监测 D、专项巡视检查

332、(单选题)根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托()进行监测。

A、具有相应检测资质的单位 B、具有相应设计资质的单位 C、具有相应勘察资质的单位 D、具有相应咨询资质的单位

333、(单选题)监测单位应当按照监测方案开展监测,及时向()报送监测成果,并对监测成果负责。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、住房城乡建设主管部门

334、(单选题)施工安全监督机构可以通过()方式,聘请具有专业技术能力的单位和对危大工程进行检查。

A、建设单位公开招标 B、委托招标 C、政府购买技术服务 D、单一来源采购

335、(单选题)县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,在监督抽查中发现危大工程存在安全隐患的,应当()。

A、依法作出行政处罚决定 B、责令施工单位整改 C、责令从危险区域内撤出作业人员 D、责令暂时停止施工

336、(单选题)施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的,对()和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

A、企业主要负责人 B、项目负责人 C、负责安全生产的管理人员 D、直接负责的主管人员

337、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，() 应当对建设工程现场勘察进行见证，没有条件的应当委托其他勘察单位进行见证。

A、建设单位 B、监理单位 C、质监站 D、建设行政主管部门

338、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，以下说法错误的是()。

A、建设单位必须保证建设工程的建设资金，并按照国家 and 省有关规定提供工程款支付担保 B、建设单位对同一建设工程分项发包的，应当同时取得施工许可证 C、政府投资的建设工程，建设单位不得以施工单位带资、垫资承包的方式进行工程建设 D、不实行监理的，建设单位应当保证工程项目管理人员具备国家和省规定的条件

339、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位在收到施工单位竣工报告后() 内，组织设计、工程监理、施工等单位进行竣工验收，并依法向有关行政主管部门提出认可申请。

A、十日 B、十个工作日 C、十五日 D、十五个工作日

340、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位应当组织设计、工程监理、施工等单位对住宅工程进行()。

A、规划验收 B、整体验收 C、竣工验收 D、分户验收

341、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位自建设工程竣工验收合格并办理竣工验收备案手续()，向备案机关移交建设项目档案，取得档案移交证明。

A、一个月内 B、两个月内 C、三个月内 D、六个月内

342、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位在办理房屋

产权登记时，应当出具（ ）。

- A、竣工结算报告 B、已签字的房屋建筑工程竣工验收报告 C、房屋测绘成果 D、房屋建筑工程竣工验收备案证明

343、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，设计单位应当参与建设工程质量和安全生产事故分析，（ ）。

- A、对非设计原因造成的事故，提出相应的保障工程质量和安全生产措施的建议 B、对设计原因造成的事故，配合有关部门提出技术处理方案 C、对设计原因造成的事故，提出技术处理方案 D、对非设计原因造成的事故，提出技术处理方案

344、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工图审查单位发现勘察成果文件、施工图设计文件违反法律法规和工程建设强制性标准的，应当告知（ ）要求原勘察、设计单位予以纠正。

- A、建设单位 B、监理单位 C、建设行政主管部门 D、建设工程质量监督机构

345、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，检验检测单位按照法律法规和有关技术标准进行检验检测，出具的检验检测数据和结论必须真实、可靠，并对检验检测结论负责；对经检验检测不合格的，及时告知（ ）。

- A、建设单位 B、委托单位 C、施工单位 D、监理单位

346、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，对检验检测结论有异议的，由（ ）选定的检验检测单位重新进行检验检测。

- A、提出异议的单位 B、原委托单位 C、提出异议的单位与原委托单位共同 D、提出异议的单位与原检验检测单位共同

347、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位（ ）对建设

工程施工质量和安全生产工作全面负责。

A、 主要负责人 B、 技术负责人 C、 项目负责人 D、 法定代表人

348、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对建设工程安全生产、重大危险源进行现场监督检查和日常巡查，对违章指挥和违章操作的行为予以制止，发现事故隐患及时报告项目负责人处理，对重大事故隐患还应报告（ ）。

A、 单位主要负责人 B、 本单位的安全生产管理机构 C、 负责安全生产的单位负责人 D、 安全生产监督管理部门

349、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位（ ）在建设工程施工前，对工程质量和安全施工的有关技术要求和重大危险源，应当向施工作业人员作出详细说明，并由该技术人员和施工作业人员签字确认。

A、 负责项目管理的技术人员 B、 项目技术负责人 C、 专职安全生产管理人员 D、 项目负责人

350、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，以下不正确的是（ ）。

A、 施工单位在施工现场临时搭设的建筑物，必须符合安全使用要求，不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍 B、 建设单位应当加强施工现场管理，采取相应的安全防护措施，不得允许非施工人员擅自进入施工现场 C、 施工单位施工可能造成毗邻建（构）筑物和地下管线等损害的，应当采取专项防护措施 D、 城市市区内的建设工程施工现场，应当封闭围挡

351、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，住宅室内装修，不得擅自改变建筑主体、承重结构或者对（ ）进行重大改变。

A、 建筑物外观 B、 屋面防水 C、 地基与基础 D、 房屋的使用功能

352、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位依法取得施

工许可证后，丧失保证建设工程质量和安全生产条件的，由县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等行政主管部门责令（ ）。

A、改正 B、停业整顿 C、重新办理施工许可证 D、限期整改

353、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，私人规模建房工程，是指城市规划区内私人单独或者合伙新建、改建、扩建二层以上，或者（ ）的房屋建筑工程。

A、面积五百平方米以上 B、面积八百平方米以上 C、面积三百平方米以上 D、面积一千平方米以上

354、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，拆除工程，是指对城市规划区内（ ）建筑物或者高大构筑物实施拆除的工程。

A、三层以上 B、四层以上 C、面积三百平方米以上 D、面积五百平方米以上

355、(单选题) 住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》的发布时间为（ ）。

A、2018年 B、2019年 C、2020年 D、2021年

356、(单选题) 根据住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》指导思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调中的“四个自信”指的是中国特色社会主义（ ）。

A、政治自信、经济自信、制度自信、文化自信 B、道路自信、经济自信、制度自信、信仰自信 C、道路自信、理论自信、制度自信、文化自信 D、政治自信、理论自信、制度自信、信仰自信

357、(单选题) 根据住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》

指导思想，以大力发展（ ）为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术。

A、 建筑工业化 B、 建筑标准化 C、 新技术 D、 新产品

358、(单选题) 根据住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，市场主导，政府引导。充分发挥市场在资源配置中的（ ）作用，强化企业市场主体地位，积极探索智能建造与建筑工业化协同发展路径和模式。

A、 积极 B、 决定性 C、 主要 D、 保障

359、(单选题) 根据住建部等部门发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，加快传感器、高速移动通讯、无线射频、近场通讯及二维码识别等建筑（ ）技术应用，提升数据资源利用水平和信息服务能力。

A、 数字高新 B、 智能 C、 物联网 D、 AI

360、(单选题) 住建部等部门发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》指导思想中的三个坚持不包括（ ）。

A、 稳中求进工作总基调 B、 新发展理念 C、 以供给侧结构性改革为主线 D、 资源共享

361、(单选题) 政府在建筑市场中的作用不包括（ ）。

A、 主导作用 B、 顶层设计 C、 规划布局 D、 政策制定

362、(单选题) 住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》中的跨界融合，协同创新原则不包括（ ）。

A、 跨领域协同 B、 跨行业协同 C、 国有企业与民营企业加强协同 D、 智能建造核心技术联合攻关

363、(单选题) 住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》发

展目标中，我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立的时间为（ ）。

A、 2025 年 B、 2026 年 C、 2028 年 D、 2030 年

364、（单选题）按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》发展目标,我国建筑工业化全面实现，迈入智能建造世界强国行列的时间为（ ）。

A、 2025 年 B、 2029 年 C、 2030 年 D、 2035 年

365、（单选题）住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》加快建筑工业化升级，推动建立以（ ）为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。

A、 预制件 B、 标准部品 C、 标准墙板 D、 叠合楼板

366、（单选题）住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》加快建筑工业化升级，加快打造建筑产业（ ）平台。

A、 互联网 B、 信息 C、 服务 D、 共享

367、（单选题）住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》中关于推行一体化集成设计中的一体化不含（ ）。

A、 机电设备 B、 部品部件 C、 建材生产 D、 装饰装修

368、（单选题）根据住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，培育产业体系，探索适用于智能建造与建筑工业化协同发展的新型组织方式、流程和管理模式。加快培育具有智能建造系统（ ）能力的工程总承包企业。

A、 开发 B、 设计 C、 解决方案 D、 应用

369、（单选题）住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》中关于推进工艺流程数字化和建筑机器人应用的重点工艺环节不含（ ）。

A、 土方开挖 B、 模具安拆 C、 混凝土浇筑 D、 隔墙板和集成厨卫加工

370、(单选题) 住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》中关于培育产业体系内容中, 逐步形成以 () 为核心、相关领先企业深度参与的开放型产业体系。

A、 工程总承包企业 B、 大型国有企业 C、 大型民营企业 D、 龙头企业

371、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》, 关于积极推行绿色建造, 以 () 为核心。

A、 保护耕地红线 B、 节约资源、保护环境 C、 智慧工地 D、 少人甚至无人工厂

372、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》, 积极推行绿色建造, 实行工程建设项目 () 的绿色建造。

A、 设计阶段 B、 施工阶段 C、 运营期内 D、 全生命周期内

373、(单选题) CIM 是指 () 。

A、 建筑信息平台 B、 城市信息平台 C、 建筑信息模型 D、 城市信息模型

374、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》, 创新行业监管与服务模式, 要探索建立 () 辅助科学决策和市场监管的机制。

A、 AI (人工智能) B、 大数据 C、 无人机 D、 互联网

375、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》, 创新行业监管与服务模式, 引导大型总承包企业采购平台向行业 () 转型。

A、 网络平台 B、 电子商务平台 C、 交易平台 D、 竞争平台

376、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》, 开放拓展应用场景, 在装配式建筑工厂打造 () 应用场景, 推动建立智能建造基地。

A、 绿色 B、 环保 C、 高效 D、 机器人

377、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，梳理已经成熟应用的智能建造相关技术，定期发布成熟技术目录，并在（ ）、需求迫切的地区，率先推广应用。

A、 经济发达 B、 偏远 C、 基础条件较好 D、 大城市

378、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，积极推行绿色建造，推动建立建筑业绿色供应链，推行（ ）生产方式。

A、 循环 B、 集成化 C、 专业化 D、 工厂化

379、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，加强组织实施，各地要建立智能建造和建筑工业化协同发展的（ ），因地制宜制定具体实施方案，明确时间表、路线图及实施路径，强化部门联动。

A、 政策 B、 体系框架 C、 工作机制 D、 创新模式

380、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，积极推行绿色建造，推动建立建筑业绿色供应链，提高（ ）的综合利用水平。

A、 建筑从业人员 B、 建筑材料 C、 建筑施工机械 D、 建筑垃圾

381、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，加大政策支持,推动建立和完善企业投入为主体的智能建造投融资（ ）体系，鼓励创业投资和产业投资投向智能建造领域。

A、 多元化 B、 国有化 C、 资本化 D、 大众化

382、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，培育产业体系，鼓励企业建立工程总承包项目多方（ ），强化智能建造上下游协同工作。

A、 协同机制 B、 协同服务 C、 交流沟通平台 D、 协同智能建造工作平台

383、(单选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，

到 2025 年，我国智能建造与建筑工业化协同发展的（ ）和产业体系基本建立。

A、 技术体系 B、 政策体系 C、 服务体系 D、 交易体系

384、（单选题）按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》的基本原则，自主研发，开放合作，强化（ ）安全管理。

A、 自主知识产权 B、 网络和信息 C、 技术 D、 商务

385、（单选题）按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，加大人才培育力度，各地要制定智能建造人才培育相关政策措施，明确目标任务，建立智能建造人才培养和发展的（ ），打造多种形式的高层次人才培养平台。

A、 鼓励措施 B、 相关政策 C、 长远规划 D、 长效机制

386、（单选题）按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，各地要适时对智能建造与建筑工业化协同发展相关政策的实施情况进行（ ）。

A、 评估 B、 检查 C、 监督 D、 落实

387、（单选题）按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，营造良好环境。要加强宣传推广，充分发挥相关企事业单位、（ ）的作用，开展智能建造的政策宣传贯彻、技术指导、交流合作、成果推广。

A、 教育培训机构 B、 职业技能培训机构 C、 高等院校 D、 行业学协会

388、（单选题）按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，营造良好环境。构建国际化（ ）机制，加强国际交流，推进开放合作，营造智能建造健康发展的良好环境。

A、 竞争 B、 合作 C、 大环境 D、 创新合作

389、（单选题）按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，加大人才培育力度，鼓励骨干企业和科研单位依托（ ）和示范应用工程，培养一批领军人

才、专业技术人员、经营管理人员和产业工人队伍。

A、 自有条件 B、 重大科研项目 C、 国家政策 D、 地方特色

390、（单选题）《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》的发布时间为（ ）。

A、 2019 年 B、 2020 年 C、 2022 年 D、 2023 年

391、（单选题）《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》的有效期至（ ）。

A、 2025 年 B、 2026 年 C、 2028 年 D、 2030 年

392、（单选题）《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》发布的目的是为推进我省装配式建筑健康发展，规范装配式混凝土建筑结构工程（ ），保障工程质量。

A、 设计标准 B、 参建各方质量行为 C、 市场交易行为 D、 生产与施工

393、（单选题）《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》所称装配式混凝土建筑结构工程，是指（ ）全部或部分采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土房屋建筑和市政基础设施工程。

A、 房屋整体 B、 围护结构 C、 主体结构 D、 装饰工程

394、（单选题）《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》所称装配式混凝土建筑结构工程，是指主体结构全部或部分采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土房屋建筑和（ ）。

A、 构筑物 B、 桥梁工程 C、 隧道工程 D、 市政基础设施工程

395、（单选题）按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》规定，（ ）级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内装配式混凝土建筑结构工程的质量监督管理。

A、省 B、地区 C、县 D、乡镇

396、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程施工质量管理导则》，鼓励装配式混凝土建筑工程实行设计、构件生产、施工一体化的总承包和（ ）模式。

A、分包 B、全装修 C、EPC D、BOT

397、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程施工质量管理导则》，鼓励相关单位通过（ ）等方式降低装配式混凝土建筑工程质量安全风险。

A、购买工程质量保险 B、加强质量管理 C、采取技术措施 D、加强安全教育

398、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程施工质量管理导则》，实施首批预制构件生产（ ）制度。

A、自检 B、委托第三方检测 C、政府部门监督 D、驻厂监造

399、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程施工质量管理导则》，装配式混凝土建筑工程预制构件安装，宜在施工现场以（ ）层或首个有代表性施工段为样板，按试拼装方案进行试拼装。

A、标准 B、首 C、二 D、任意

400、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程施工质量管理导则》第九条，建设单位应将施工图设计文件涉及结构安全等方面的重大变更委托（ ）重新进行审查。

A、设计单位 B、监理单位 C、原施工图审查机构 D、建设主管部门

401、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程施工质量管理导则》第九条 建设单位应将施工图设计文件涉及结构安全等方面的重大变更重新进行审查，并报（ ）重新备案。

A、设计单位 B、监理单位 C、原施工图审查机构 D、建设主管部门

402、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程工程施工质量管理导则》第九条,

装配式混凝土建筑工程采用的设计无国家、行业和地方工程建设标准等相关依据且涉及公共安全的, 建设单位应在 () 阶段组织结构安全性专家论证。

A、 决策阶段 B、 初步设计 C、 施工图设计 D、 施工

403、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程工程施工质量管理导则》第十条,

设计单位应向建设(监理)单位、施工单位、() 等相关单位进行设计交底。

A、 预制构件生产企业 B、 材料供应 C、 分包 D、 政府主管部门

404、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程工程施工质量管理导则》第十条,

设计单位应参与工程质量事故及有关结构安全、主要使用功能质量问题的原因分析, 并参与相应 () 措施的制定。

A、 施工处理 B、 行政处罚 C、 安全保障 D、 技术处理

405、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程工程施工质量管理导则》第十一条 施

工图审查机构 对施工图设计文件涉及公共安全的, 应当审查施工图设计文件是否落实项目结构安全性 () 。

A、 标准 B、 计算 C、 专家论证意见 D、 保障措施

406、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程工程施工质量管理导则》第十二条 构

件生产企业应根据施工图设计文件、预制构件深化设计文件和相关技术标准编制 () 。

A、 深化设计 B、 构件生产制作方案 C、 节点设计 D、 防水设计

407、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程工程施工质量管理导则》第十二条 预

制构件生产过程中, 应当对隐蔽工程和每一检验批按相关规范进行验收并形成纸质及 () 记录。

A、 影像 B、 会议 C、 录音 D、 三方

408、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十二条 预制构件生产过程中, 应当对隐蔽工程和 () 按相关规范进行验收。

A、 关键部位 B、 关键工序 C、 分部分项工程 D、 每一检验批

409、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十二条 构件生产企业应与 () 委托有资质的第三方检测机构对钢筋连接套筒与工程实际采用的钢筋、灌浆料的匹配性进行工艺检验。

A、 设计单位 B、 监理单位 C、 施工单位 D、 质监站

410、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十二条 构件生产企业应建立构件成品质量出厂检验和 () 制度。

A、 记录 B、 发货 C、 运输 D、 编码标识

411、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十二条 构件生产企业应在构件显著位置进行 () 标识。

A、 唯一性信息化 B、 统一 C、 编号 D、 弹线

412、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十三条 施工企业应组织编制起重吊装 () , 加强吊装作业机械进场、使用及人员安全管理。

A、 作业计划 B、 施工方案 C、 专项施工方案 D、 可行性研究

413、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十四条 监理单位应在构件生产前, 对钢筋连接套筒与工程实际采用的钢筋、灌浆料的匹配性工艺检验进行 () 。

A、 交底 B、 验收 C、 评价 D、 见证取样送检

414、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十五条 工程质量监督机构在项目开工前应督促建设、勘察、设计、施工、监理单位及预制构件生产企

业提交法定代表人签署的授权委托书、（ ）签署质量终身责任承诺书。

A、企业法人 B、企业总工程师 C、项目负责人 D、项目总工程师

415、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十七条 工程质量监督机构应编制质量监督计划和进行工程质量监督（ ）。

A、交底 B、通报 C、检查 D、处理

416、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十七条 工程质量监督机构应（ ）建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程质量检测机构、预制构件生产企业等参建各方质量责任主体的质量行为。

A、检查 B、巡查 C、抽查 D、普查

417、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十七条 工程质量监督机构应抽查承重构件、（ ）等涉及结构安全、建筑节能、主要使用功能的工程实体质量及其检测验收情况。

A、钢筋工程 B、混凝土工程 C、防水工程 D、连接部位

418、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十七条 工程质量监督机构应抽查吊装作业机械进场、使用及人员安全管理和按照（ ）施工的情况。

A、施工方案 B、专项施工方案 C、施工组织设计 D、专项施工组织设计

419、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》附件 1，不同混凝土强度、规格、材料、工艺的预制构件每年应由国家、部、省主管部门认可的检测机构进行（ ）检验，提供检验合格报告。

A、质量 B、整体 C、抽查 D、型式

420、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》附件 1，对（ ）、屋面等有防水防渗要求的构件应进行抗渗性能检验。

A、整体卫生间 B、地下室 C、外墙 D、整体厨房

421、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》附件 1, 当预制构件进场不做结构性能检验时, 应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求进行 () 或进场实体检验。

A、外观检验 B、驻厂监造 C、抽样结构试验 D、超声波检验

422、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》附件 1, 出厂检验由 () 等组织具体实施。

A、建设单位 B、监理单位 C、生产厂家专职质检人员 D、施工单位

423、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》附件 1, 预制构件出厂存在一般缺陷的构件, 应 () 进行处理; 存在严重缺陷的构件, 一律不得出厂。

A、按次品 B、按报废品 C、按表面处理方法 D、按技术处理方案

424、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》附件 1, 预制构件生产单位应通过统一的信息系统制作带有 () 性识别码的芯片或二维码, 出厂构件采用预埋芯片或粘贴二维码进行标识。

A、唯一 B、通用 C、专用 D、专业

425、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》附件 2, 施工组织设计基本内容中的施工进度计划包括总体施工进度计划、 ()、构件安装计划等。

A、单位工程施工进度计划 B、分部工程施工进度计划 C、预制构件需求计划 D、预制构件生产计划

426、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》附件 2, 应进行预制构件起吊、运输、 () 等验算。

A、堆放层数 B、起吊加固 C、设备吊装参数 D、码放承载力

427、(单选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》附件 2, 应进行预制构件 () 和临时固定装置承载力施工验算等, 明确混凝土强度最低起吊限值。

A、连接装置 B、灌缝材料 C、吊装装置 D、支撑系统

428、(单选题) 湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》的发布时间为 () 。

A、2019 年 B、2020 年 C、2022 年 D、2023 年

429、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》总体要求, 到 2025 年, 全省城镇新开工装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到 () 以上。

A、30% B、40% C、45% D、50%

430、(单选题) “三高四新” 战略中的 “三高” 不含 () 。

A、着力打造国家重要先进制造业高地 B、着力打造具有核心竞争力的科技创新高地 C、着力打造人才战略高地 D、着力打造内陆地区改革开放高地

431、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》, 到 2025 年, 长沙市、株洲市、湘潭市新开工装配式建筑面积占新建建筑面积的比例力争达到 () 以上。

A、30% B、40% C、45% D、50%

432、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》总体要求, 把 “ () ” 的理念贯穿工程全产业链、价值链和创新链。

A、像造汽车一样造房子 B、以人为本 C、科学发展 D、创新动力

433、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》总体要求, 到 () 年, 绿色建造、智能建造、建筑工业化发展取得显著进展, 全省新型建筑工业化创新体系基本形成。

A、2025 B、2028 C、2030 D、2035

434、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》工作重点要求,建筑面积()以上的政府投资或者以政府投资为主的公共建筑,应当采用装配式建筑方式或其他绿色建造方式。

A、二千平方米 B、三千平方米 C、四千平方米 D、五千平方米

435、(单选题)下列模数化、标准化程度较低的建筑为()。

A、商业建筑 B、学校 C、居民自建房 D、地下综合管廊

436、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》工作重点要求,鼓励以产品思维为导向,提高部品部件集成应用程度,推进装配化装修()。

A、商品房住宅 B、标准化厂房 C、民宿 D、市政桥梁

437、(单选题)装配式建筑领域工程总承包的英文缩写为()。

A、EPC B、PMC C、PC D、EMPC

438、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》工作重点要求,完善标准体系,推进()、标准化、集成化设计。

A、工业化 B、数字化 C、模数化 D、智能化

439、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》工作重点要求,推广“()、多组合”设计方法。

A、多标准 B、多种类 C、少品种 D、少规格

440、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》工作重点要求,推动信息技术融合,以()为核心引领产业技术协同,打破产业链间技术通用化壁垒。

A、智能技术 B、BIM技术 C、3D打印技术 D、互联网技术

441、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》工作重点要求,推进绿色建造发展,开展绿色策划,通过绿色设计、绿色建材选用、绿色生产、绿色施工、绿

色交付的一体化绿色统筹，推进（ ）建造，实现全过程绿色效益最大化。

A、数字化 B、标准化 C、智能化 D、精益化

442、（单选题）按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求，鼓励和支持企业、科研机构研究开发新型建筑工业化新技术、新工艺、新材料和新设备，符合条件的研发费用可按国家有关规定享受（ ）等优惠政策。

A、税前加计扣除 B、免税 C、补贴 D、营改增

443、（单选题）按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求，给予容积率核算优惠。对装配式建筑商品房项目，其外墙面积可（ ）计入容积率核算。

A、按 10% B、按 50% C、按 80% D、不

444、（单选题）按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求，给予装配式建筑商品房项目容积率核算优惠，但不计容建筑面积最高不超过总建筑面积的（ ）。

A、1% B、2% C、3% D、5%

445、（单选题）按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求，符合条件的新型建筑工业化项目在（ ）、省优质工程奖评选中予以加分。

A、鲁班奖 B、詹天佑奖 C、湖南省科学技术奖 D、芙蓉奖

446、（单选题）按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求，采用（ ）的商品房，装修费用在商品房买卖合同中予以明确，计入购房贷款基数，不计入缴纳公共部位维修资金基数。

A、装配式一体化装修 B、装配式建筑 C、工业化生产 D、结构装饰一体化

447、（单选题）按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求，商品房项目可将新型建筑工业化增加的成本列入成本核算，在（ ）中予以体现。

A、工程概预算 B、价格备案 C、投标报价 D、标底

448、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求,鼓励创新发展,将新型建筑工业化产业纳入我省重点鼓励发展的特色产业,重点培育省级“()”中小企业。

A、小巨人 B、单项冠军 C、专精特新 D、技术创新示范

449、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求,鼓励创新发展,将()的项目纳入中央引导地方科技发展资金项目储备库。

A、装配式建筑 B、省级重点 C、示范带动作用突出 D、技术创新

450、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求,推广绿色金融。将星级绿色建筑等工程项目及相关企业纳入()、绿色债券重点支持范围。

A、财政支持 B、政策支持 C、绿色基金 D、绿色信贷

451、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求,推广绿色金融。对星级绿色建筑等工程项目,金融机构在依法依规、风险可控的前提下,开辟绿色通道,给予阶梯式、()利率优惠,可优先配置信贷资源。

A、差异化 B、普惠式 C、特殊 D、低

452、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策要求,加强信贷支持。对购买装配式建筑等商品房,在不超过公积金贷款额度最高限额情况下,公积金贷款额度()

A、提高 10% B、提高 20% C、上浮一定比例 D、下调一定比例

453、(单选题)按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》保障措施要求,各级发展改革、自然资源、住房城乡建设等部门应构建全过程信息化闭环监管机制,不得擅自()装配式建筑、绿色建筑标准要求。

A、修改 B、批准 C、提高 D、降低

454、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》加强队伍建设要求, 拓展建筑业高技能人才职业发展通道, 优化职称评价机制, 探索将新型建筑工业化相关专业纳入 () 专业职称评价体系。

A、 土木工程 B、 土建工程 C、 智能建造 D、 装配式建筑

455、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》加强队伍建设要求, 加强新型建筑工业化工人职业技能培训, 增加高技能人才供给, 促进建筑农民工向 () 转型。

A、 技术人员 B、 管理人员 C、 产业工人 D、 正式职工

456、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》, 加强宣传推广, 培育打造开放 () 合作平台, 办好新型建筑工业化主题展会, 加强国内外沟通交流, 营造健康发展的良好环境。

A、 中南地区建筑业交流 B、 中西部地区建筑业交流 C、 长江中下游地区建筑业交流 D、 世界建筑业大会

457、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》, 创新管理模式, 建立健全装配式建筑项目设计阶段 () 及竣工验收阶段评价制度。

A、 预评价 B、 报批 C、 评估 D、 验收

458、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》, 完善标准体系, 推动构件和部品部件 () 化、标准化, 扩大标准化构件和部品部件使用规模。

A、 数字 B、 模数 C、 智能 D、 工厂

459、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》, 推动信息技术融合。探索推进建筑工程 “BIM () ” 数字化应用和国内自主可控 BIM 软件应用, 逐步实现装配式建筑正向 BIM 全覆盖。

A、 全行业 B、 全周期 C、 一模到底 D、 设计-制造-施工数据共享

460、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》，加强宣传推广，工程总承包、施工总承包及监理企业有星级绿色建筑、A级及以上装配式建筑、高品质绿色建筑项目业绩的，在（ ）时予以加分奖励。

A、 评奖 B、 招标 C、 投标 D、 招投标

461、(单选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》，鼓励组织或者个人设立（ ）奖，支持在新型建筑工业化领域创设高水平、专业化的奖项。

A、 发明 B、 创新 C、 科学技术 D、 专项

462、(单选题) 职业道德范畴是反映职业道德现象的特性、方面和关系的基本概念，以下不属于社会主义职业道德范畴的有（ ）。

A、 职业理想 B、 职业习惯 C、 职业荣誉 D、 职业幸福

463、(单选题) 职业道德教育是职业道德活动的一个十分重要的方面，职业道德建设的基础是（ ）。

A、 影响 B、 教育 C、 训练 D、 传授

464、(单选题) 从事不同职业的单位、部门要求从业人员必须遵守的带有强制性的条例、章程、制度、规定等准则是指（ ），它是职业活动能够正常运行的重要保证。

A、 职业纪律 B、 职业道德 C、 职业技能 D、 职业义务

465、(单选题) 社会主义职业道德的目标，是（ ）。

A、 建设社会主义和谐社会 B、 形成社会主义道德体系 C、 最终谋求整个社会的公共利益 D、 为国家和集体利益做贡献

466、(单选题) （ ）是职业道德认识和职业道德情感的统一。

A、 职业道德技能 B、 职业道德义务 C、 职业道德信念 D、 职业道德素养

467、(单选题)社会主义职业道德规范是一个体系,这个体系包含所有社会主义职业的各种道德规范,从下列选项看,不能够适用于社会主义各种职业的职业道德规范的有()。

A、爱岗敬业 B、诚实守信 C、办事公道 D、以权谋私

468、(单选题)职业道德的最基本要求是(),为社会主义建设服务。

A、勤政爱民 B、奉献社会 C、忠于职守 D、一心为公

469、(单选题)()是腐败现象存在和发展的重要根源,加强职业道德建设刻不容缓。

A、社会风气低下 B、职业道德沦丧 C、职业观念不强 D、个人道德缺失

470、(单选题)建立健全社会信用体系,是规范建筑市场经济秩序的()。

A、根本措施 B、市场手段 C、调控基础 D、治本之策

471、(单选题)职业工作者要做到敬业,首先要树立正确的(),认识到无论哪种职业,都是社会分工的不同,并无高低贵贱之分。

A、科学发展观 B、社会观 C、人生观 D、职业观

472、(单选题)加强职业道德是市场经济道德()的内在要求。

A、经济建设 B、文化建设 C、环境建设 D、社会建设

473、(单选题)()是纠正行业不正之风的重要措施。

A、职业道德义务 B、职业道德技能 C、职业道德建设 D、职业道德修养

474、(单选题)所谓()教育,就是要教育从业人员勤于事业,勤勤恳恳地做好本职工作。

A、勤业 B、敬业 C、乐业 D、爱业

475、(单选题)作为民族素质的本质的思想道德素质和()决定着民族素质建设的性质和方向。

A、职业道德素质 B、道德品质 C、社会舆论 D、个人修养

476、(单选题)职业道德修养是指从业人员在道德意识和道德行为方面()的过程。

A、自我修炼 B、锻炼 C、培养 D、学习

477、(单选题) 强化职业责任是 () 职业道德规范的具体要求。

A、团结协作 B、诚实守信 C、勤俭节约 D、爱岗敬业

478、(单选题) 随城市住宅业的快速发展，建筑材料十分紧缺。有的施工单位为了降低施工成本，获得最大利润，往往在施工过程中以次充好，偷工减料，致使不少工程埋下了严重的质量隐患。造成这种情况的主要原因是 ()。

A、社会风气普遍这样 B、施工单位缺乏对社会的责任意识 C、单位追求最大利润 D、上级检查不严

479、(单选题) 《建筑业从业人员职业道德规范》是由 () 发布。

A、建设部建筑业司建设总精神文明建设办公室 B、中国建筑业协会 C、湖南省人民政府 D、国务院

480、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出，加强新时代 () 建设，是培育和践行社会主义核心价值观、推进社会主义精神文明建设的重要内容。

A、职业道德 B、精神文明 C、职业技能 D、职业素养

481、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》中不属于职业道德基本规范的是 ()。

A、爱岗敬业 B、诚实守信 C、办事公道 D、守正创新

482、(单选题) 职业道德的灵魂是 ()。

A、敬业 B、诚信 C、服务 D、奉献

483、(单选题) 关于爱岗敬业，下列说法正确的是 ()。

A、只需做好本职工作 B、不需要关心集体利益 C、与个人品德无关 D、是一种职业态度

484、(单选题) 下列关于道德的说法，正确的是 ()。

A、道德是法律的基础 B、道德和法律是对立的 C、道德和法律可以相互替代 D、道德不具有强制性

485、(单选题) 诚信在职业道德中的体现是 ()。

A、 办事公道 B、 爱岗敬业 C、 服务群众 D、 奉献社会

486、(单选题) 关于个人品德与社会公德的关系，下列说法正确的是 ()。

A、 个人品德与社会公德无关 B、 社会公德是个人品德的延伸 C、 个人品德高于社会公德 D、 个人品德是社会公德的基础

487、(单选题) 关于职业道德的说法，错误的是 ()。

A、 是从业人员在职业活动中应遵循的行为准则 B、 与个人品德无关 C、 体现了行业特色 D、 具有社会性和时代性

488、(单选题) 在职业道德中，从业人员应该做到 ()。

A、 只关注个人利益 B、 无视行业规范 C、 诚实守信、办事公道 D、 随意泄露商业秘密

489、(单选题) 社会主义道德建设应当()。

A、 以个人利益为中心 B、 忽视集体利益 C、 把先进性要求与广泛性要求结合起来 D、 只强调道德教化，不关注法律约束

490、(单选题) 个人品德修养的关键在于()。

A、 外部环境的影响 B、 个人的自觉努力 C、 家庭教育的熏陶 D、 社会舆论的引导

491、(单选题) 下列关于职业道德的说法，正确的是()。

A、 职业道德只适用于特定行业 B、 职业道德与个人品德无关 C、 职业道德可以随意违反 D、 职业道德是行业文化的重要组成部分

492、(单选题) 下列哪项不是职业道德的特点()。

A、 广泛性 B、 时代性 C、 行业性 D、 随意性

493、(单选题) 下列哪项不属于社会主义道德建设的核心()。

A、 爱国主义 B、 为人民服务 C、 集体主义 D、 诚信友善

494、(单选题) 在职业道德中, 下列哪项不属于从业人员的基本要求()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 追求个人利益最大化

495、(单选题) 在职业道德中, 从业人员应当如何处理与同事之间的关系 ()。

A、 相互竞争, 不顾他人利益 B、 团结协作, 共同进步 C、 各自为政, 互不干涉 D、 只关注自己的工作任务

496、(单选题) 下列关于职业道德的说法, 不正确的是 ()。

A、 职业道德是从事职业活动时应遵循的规范 B、 职业道德仅适用于特定行业或职业 C、 遵守职业道德有助于提升个人形象和信誉 D、 职业道德是维护职业秩序和社会秩序的重要保障

497、(单选题) 下列关于职业道德的说法, 正确的是 ()。

A、 职业道德只与特定职业相关, 与其他行业无关 B、 职业道德只要求从业人员在工作中遵守 C、 职业道德是职业成功的唯一因素 D、 职业道德体现了行业的价值观和行为规范

498、(单选题) 在职业道德中, 下列哪项不是从业人员应该具备的基本素质 ()。

A、 良好的专业技能 B、 高尚的职业道德情操 C、 无视法律法规 D、 强烈的职业责任感

499、(单选题) 在职业道德中, 对于“诚信”的理解, 以下不正确的是 ()。

A、 诚信是职业道德的核心 B、 诚信是建立职业信誉的基础 C、 诚信在工作中有

时可以灵活处理 D、诚信有助于形成良好的职业风尚

500、(单选题)在社会主义道德建设中,下列哪项不是我们应该倡导的精神()。

A、爱国主义 B、集体主义 C、个人主义 D、社会主义道德风尚

501、(单选题)下列关于社会公德的说法,错误的是()。

A、社会公德是维护公共秩序的重要规范 B、社会公德只要求公民在公共场所遵守
C、社会公德体现了社会文明程度 D、遵守社会公德是每个公民的责任

502、(单选题)在职业生活中,下列哪项行为违背了职业道德()。

A、勤奋工作,尽职尽责 B、尊重同事,友好合作 C、为个人利益损害集体利益 D、
保守职业秘密,维护职业信誉

503、(单选题)诚信在社会生活中的重要性体现在哪里()。

A、只对经济活动重要 B、对所有社会活动都重要 C、现代社会已不需要 D、
只对个人生活重要

504、(单选题)建设行业()是社会主义核心价值观、社会主义道德规范在建设行业的具
体体现。

A、职业道德 B、法律法规 C、标准规范 D、潜规则

505、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出,党的()以来,党中央高度重视
职业道德建设。

A、十六大 B、十七大 C、十八大 D、十九大

506、(单选题)“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”体现的是()。

A、敬业 B、乐业 C、勤业 D、专业

507、(单选题)做人的最高标准是()。

A、道德认识 B、道德意志 C、道德信念 D、道德理想

508、(单选题) 为人民服务作为社会主义职业道德的核心精神, 是社会主义职业道德建设的核心, 体现了中国共产党的宗旨, 其低层次的要求是 ()。

A、 人人为我, 我为人人 B、 为人民服务 C、 人人为党 D、 坚持集体主义

509、(单选题) 社会主义职业道德是一个内容丰富的科学体系, 由“一个原则”“五个规范”“九个范畴”组成。这一个原则是指 ()。

A、 共产主义 B、 社会主义 C、 集体主义 D、 为人民服务

510、(单选题) 道德可以依靠内心信念的力量来维持对人们行为的调整。内心信念是指 ()。

A、 调整人们之间以及个人与社会之间关系的行为规范 B、 用善恶观念为标准来评价人们在社会生活中的各种行为 C、 依靠信念、习俗和社会舆论的力量来调整人们在社会关系中的各种行为 D、 一个人发自内心的对某种道德义务的强烈责任感

511、(单选题) 马克思说过: “人的本质不是单个人所固有的抽象物, 在其现实性上, 它是一切社会关系的总和。” 因此发展应以人为本, 立人则应 ()。

A、 以学为本 B、 以教为先 C、 以德服人 D、 以德为先

512、(单选题) 人们对未来的工作部门、工作种类、职责业务的想象、向往和希望称为 ()。

A、 职业文化 B、 职业素养 C、 职业理想 D、 职业道德

513、(单选题) 一个社会的和谐, 在本质上体现为一种 () 的和谐。

A、 文化氛围 B、 舆论氛围 C、 文化精神 D、 社会氛围

514、(单选题) 为了实现可持续发展, 在加快发展的同时, 要充分考虑环境、资源和生态的承受能力, 因此必须把控制人口、节约资源、() 放到重要位置。

A、 保护环境 B、 改革开放 C、 发展创新 D、 节省成本

515、(单选题) 社会主义核心价值体系的基础是 ()。

A、 马克思主义指导思想 B、 社会主义共同理想 C、 社会主义荣辱观 D、 社

会主义民族精神

516、(单选题) 职业工作者认识到无论哪种职业，都是社会分工的不同，并无高低贵贱之分，可以笼统地称为职业工作者树立了正确的（ ）。

A、 科学发展观 B、 社会观 C、 人生观 D、 职业观

517、(单选题) 社会主义道德风尚的重要基础是（ ），同时也是建立和规范社会主义市场经济秩序的重要保证。

A、 社会信用 B、 职业道德 C、 社会舆论氛围 D、 个人诚信

518、(单选题) 社会主义道德最广泛的社会基础是（ ）。

A、 公民道德 B、 社会道德 C、 职业道德 D、 个人道德

519、(单选题) 以德治国的根本要求是（ ）。

A、 加强公民道德建设 B、 提高人民的职业道德素质 C、 提高全民族素质 D、 加强社会法律教育

520、(单选题) 道德是一种社会意识形态，作为一种行为规范道德表现为（ ）。

A、 心理和意识现象 B、 行为规范 C、 行为和活动现象 D、 职业道德

521、(单选题) 为人民服务，包含着社会主义道德不同层次的要求，体现着社会主义职业道德建设的（ ）要求与广泛性要求的统一。

A、 革命性 B、 先进性 C、 历史性 D、 进步性

522、(单选题) 信用建立在法制的基础之上，需要（ ）作保障。

A、 社会诚信 B、 职业道德 C、 法律制度 D、 社会道德

523、(单选题) （ ）是社会主义职业道德的重要规范，是职业道德的基础和基本精神。

A、 诚实守信 B、 爱岗敬业 C、 服务群众 D、 奉献社会

524、(单选题) 社会主义职业道德体系的丰富内容，都是围绕着一个核心而展开的，这个

核心就是（ ）。

A、 为人民服务 B、 马克思主义 C、 社会主义荣辱观 D、 国家和人民利益

525、（单选题）办事公道是指职业人员在进行职业活动时要做到（ ）。

A、 原则至上，不徇私情，举贤任能，不避亲疏 B、 奉献社会，襟怀坦荡，待人热情，勤俭持家 C、 支持真理，公私分明，公平公正，光明磊落 D、 牺牲自我，助人为乐，邻里和睦，正大光明

526、（单选题）《公民道德建设实施纲要》提出，要充分发挥社会主义市场经济机制的积极作用，人们必须增强（ ）。

A、 个人意识、协作意识、效率意识、物质利益观念、改革开放意识 B、 个人意识、竞争意识、公平意识、民主法制意识、开拓创新精神 C、 自立意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识、开拓创新精神 D、 自立意识、协作意识、公平意识、物质利益观念、改革开放意识

527、（单选题）职业是（ ）的产物。

A、 人类发展 B、 社会需要 C、 社会分工 D、 经济发展

528、（单选题）第（ ）次社会大分工，即农业和商业、脑力和体力的分工，使职业道德完全形成。

A、 一 B、 二 C、 三 D、 四

529、（单选题）党的十六大报告指出，认真贯彻公民道德建设实施纲要，弘扬爱国主义精神，以为人民服务为核心，以集体主义为原则，以（ ）为重点。

A、 无私奉献 B、 爱岗敬业 C、 诚实守信 D、 遵纪守法

530、（单选题）一些企业在人才流动中，为了窃取其它企业的商业秘密，往往采取招聘竞争对手的从业人员，用其企业职工做自己单位的兼职顾问和实行“带项目优先”聘用的手段，

获取竞争对手的商业秘密。上述作法其实质是（ ）。

- A、合理的人才流动 B、侵害了其它企业的商业秘密 C、有利于本企业发展 D、有利于个人受益

531、(单选题) 道德通过个人自律而发生作用约束力（ ）。

- A、较弱 B、较强 C、适中 D、很强

532、(单选题) （ ）是在道德和法律之间增加的一道不良行为防护网。

- A、诚信制度 B、注册制度 C、质量终生制度 D、评价制度

533、(单选题) （ ）是对外发布全国建筑市场各方主体诚信行为记录信息的权威渠道。

- A、全国建筑市场诚信信息平台 B、住建部官网 C、建筑业协会官网 D、全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）

534、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出，坚持继承传统与创新发展相结合，始终坚持马克思主义道德观、（ ），传承弘扬我国人民在长期实践中培育和形成的传统美德，不断增强职业道德建设的时代性实效性。

- A、社会主义道德观 B、个人主义道德观 C、资本主义道德观 D、集体主义道德观

535、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出，坚持（ ）相结合，突出问题导向，注重精准施策，强化协同发展。

- A、全面推进与分类指导 B、全面推进与全面指导 C、逐步推进与分类指导 D、逐步推进与全面指导

536、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出，坚持积极倡导与有效治理相结合，高扬职业理想，弘扬职业精神，树立践行（ ）受鼓励褒奖、违背（ ）受谴责惩戒的鲜明导向。

A、 职业道德；职业理想 B、 职业道德；职业道德 C、 职业精神；职业理想 D、
职业精神；职业道德

537、（单选题）《新时代职业道德建设实施纲要》指出，把（ ）与思想政治教育、行业文化建设、业务素质培训紧密结合，增强从业者恪守职业道德的自觉性。

A、 职业技能教育 B、 岗位职责教育 C、 文化素质教育 D、 职业道德教育

538、（单选题）《新时代职业道德建设实施纲要》指出，坚持把职业道德教育作为加强（ ）建设的重要内容，引导广大家庭坚持言传与身教并重、知识与品德兼修，鼓励家庭成员厚植家国情怀、涵养进取品格，努力成长为对国家、对社会的有用之才。

A、 精神文明 B、 家庭家教家风 C、 思想作风 D、 工作作风

539、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家享有下列权利不包括（ ）。

A、 接受招标人聘请，担任评标委员会成员； B、 依法对投标文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预； C、 接受参加评标活动的劳务报酬； D、
接受投标单位提供的劳务报酬；

540、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家发现违法违规行为主动向（ ）、有关行政监督部门反映，协助、配合有关行政监督部门、纪检监察机关、司法机关、审计部门开展监督、检查、调查。

A、 招标人 B、 投标人 C、 代理机构 D、 评标人

541、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家（ ）与招标人、招标代理机构、投标人或者其他利害关系人私下接触。

A、 不得 B、 可以 C、 应该 D、 及时

542、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家（ ）向招标人征询确

定中标人的意向，或者接受任何单位、个人提出的倾向、排斥特定投标人要求。

A、 不得 B、 可以 C、 应该 D、 及时

543、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家不得暗示或者诱导（ ）作出澄清、说明，或者接受（ ）主动提出的澄清、说明的。

A、 招标人；投标人 B、 投标人；投标人 C、 代理机构；投标人 D、 评标人；
投标人

544、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家对评标行为（ ）。

A、 终身负责，不因退休或者与评标专家库组建单位解除聘任关系等免于追责 B、 该
项目评标时负责 C、 在专家任期内负责 D、 不负责任，由招标人负责

545、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家不履行相关评标义务，
给（ ）造成损失的，依法承担赔偿责任。

A、 招标人 B、 投标人 C、 代理机构 D、 评标人

546、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家库组建单位应当加强对评标专家的教育培训，每年组织招标投标有关专业知识、法律法规和电子化评标技能等方面培训，并开展（ ）。

A、 爱国主义教育 B、 职业教育 C、 廉洁教育 D、 心理健康教育

547、(单选题)诚信是企业经营理念、经营责任和（ ）的集中体现。

A、 经营方针 B、 经营目标 C、 经营业绩 D、 经营文化

548、(单选题)下列选项中，有关工程监理企业经营活动准则的表述错误的是（ ）。

A、 建设工程监理方案就是指监理规划 B、 工程监理企业要做到公平，必须做到的内
容之一是：要提高专业技术能力 C、 监理企业诚信行为包括定期进行诚信建设制度实施
情况检查考核，及时处理不诚信和履职不到位人员 D、 守法主要体现在：工程监理企

业应按照工程监理合同约定严格履行义务

549、(单选题) 工程监理企业经营活动准则中, 要求市场主体在不损害他人利益和社会公共利益的前提下, 追求自身利益, 目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡, 并维护市场道德秩序的是 ()。

A、 守法原则 B、 诚信原则 C、 科学原则 D、 公平原则

550、(单选题) 监理人员应遵法守规, 诚实守信。维护国家的荣誉和利益, 遵守法规和行业自律公约, 讲信誉, 守承诺, 坚持实事求是, “公平、独立、()、科学”地开展监理工作。

A、 诚信 B、 自主 C、 严谨 D、 依法

551、(单选题) 在监理行业中, 监理工程师以下做法不符合职业道德的是 ()。

A、 为所监理工程指定承包商 B、 不收受施工单位的任何礼金 C、 不以个人名义承揽监理业务 D、 保守商业秘密, 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

552、(单选题) 下列关于企业信用档案的说法中, 正确的是 ()。

A、 企业的信用档案主要记入不良行为记录 B、 企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供 C、 企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等 D、 企业信用档案信息的公布应征得企业同意

553、(单选题) 关于建筑市场诚信行为公布的说法, 正确的是 ()。

A、 优良信用信息公开期限一般为 3 年 B、 不良行为记录应当在当地发布, 社会影响恶劣的, 还应当在全国公布 C、 省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果, 对整改确有实效的, 可以取消不良行为记录信息的公布 D、 违法行为记录公告期限为 3 个月

554、(单选题) 依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》, 诚信行为信息包括 ()。

A、良好行为记录 B、不良行为记录 C、违法记录 D、良好行为记录和不良行为记录

555、(单选题)依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场各方主体在工程建设过程中行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰称为（ ）。

A、良好行为记录 B、不良行为记录 C、违法记录 D、奖励记录

556、(单选题)依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚称为（ ）。

A、良好行为记录 B、不良行为记录 C、违法记录 D、奖励记录

557、(单选题)依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》由（ ）制定和颁布。

A、国务院 B、建设部 C、建筑业协会 D、省级人民政府

558、(单选题)依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为（ ）至3年。

A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、9个月

559、(单选题)依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录公布期限一般为（ ）。

A、3个月 B、6个月 C、1年 D、3年

560、(单选题)按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（ ）。

A、串通投标 B、偷工减料 C、未取得资质证书承揽工程 D、出借、转让资

质证书

561、(单选题) 按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工企业资质不良行为的是()。

A、 以他人名义投标 B、 将承包的工程违法分包 C、 未在规定期限内办理资质变更手续 D、 未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

562、(单选题) 依据《工程造价咨询单位执业行为准则》，工程造价咨询单位要按照()的原则开展业务，认真履行合同，依法自主开展经营活动，努力提高经济效益。

A、 公平、公正和诚信 B、 公开、公平和公正 C、 公平、公正和独立 D、 公平、公正和科学

563、(单选题) 依据《工程造价咨询单位执业行为准则》，工程造价咨询单位要()参加市场竞争，杜绝无序和恶性竞争；不得利用与行政机关、社会团体以及其它经济组织的特殊关系搞业务垄断。

A、 靠关系 B、 靠质量、靠信誉 C、 靠资产 D、 靠规模

564、(单选题) 依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师应遵守“()、精业、进取”的原则，以高质量的服务和优秀的业绩，赢得社会和客户对造价工程师职业的尊重。

A、 公开、公平 B、 公平、公正 C、 诚信、公正 D、 诚信、公平

565、(单选题) 依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师不应()。

A、 诚实守信 B、 尽职尽责 C、 有欺诈、伪造、作假 D、 采取不正当的手段损害、侵犯同行的权益

566、(单选题) 依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师以下做法正确的是()。

A、 索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物 B、 利用职务之便谋取其他不正当的利益 C、 委托方有利害关系时不回避 D、 保守客户的技术和商务秘密

567、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，认真贯彻执行国家有关工程质量监督管理的方针、政策和法规，依法监督，秉公办事，树立良好的信誉和职业形象。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，严格监督 C、提高效率，热情服务 D、严格自律，不谋私利

568、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，不断提高政治思想水平和业务素质，严格按照有关技术标准规范实行监督，严格按照标准核定工程质量等级。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，严格监督 C、提高效率，热情服务 D、严格自律，不谋私利

569、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，严格履行工作程序，提高办事效率，监督工作及时到位，做到急事快办，热情服务。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，严格监督 C、提高效率，热情服务 D、严格自律，不谋私利

570、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，严格执行监督、检测人员《工作守则》，不在建筑业企业和监理企业中兼职，不利用工作之便介绍工程进行有偿咨询活动，自觉抵制不正之风，不以权谋私，不徇私舞弊。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，严格监督 C、提高效率，热情服务 D、严格自律，不谋私利

571、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，公开办事程序，接受社会监督、群众监督和上级主管部门监督，提高质量监督、检测工作的透明度，保证监督、检测结果的公正性、准确性。

A、公正严明，接受监督 B、敬业爱岗，严格监督 C、提高效率，热情服务 D、
严格自律，不谋私利

572、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），
认真贯彻执行国家的有关方针、政策和法规，保证招标投标工作的公开、公平、公正。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，优质服务 C、解放思想，实事求是 D、
接受监督，保守秘密

573、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），
树立敬业精神，以服务带管理，以服务促管理，寓管理于服务之中。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，优质服务 C、解放思想，实事求是 D、
接受监督，保守秘密

574、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），
积极探索在社会主义市场经济条件下工程招标投标的管理，努力发挥优胜劣汰竞争机制的作
用，维护建筑市场秩序。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，优质服务 C、解放思想，实事求是 D、
接受监督，保守秘密

575、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），
公开办事程序，分开办事结果，接受社会监督、群众监督及上级主管部门的监督，不准泄露
标底，维护建筑市场各方的合法权益。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，优质服务 C、解放思想，实事求是 D、
接受监督，保守秘密

576、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），
不以权谋私，不吃宴请，不收礼金，不指定投标队伍，不参加有妨碍公务的各种活动，不做

有损于政府形象的事情。

- A、 敬业爱岗，优质服务 B、 解放思想，实事求是 C、 接受监督，保守秘密 D、 廉洁奉公，不谋私利

577、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》， 建筑施工安全监督人员应（ ），树立全心全意为人民服务的宗旨，广泛宣传 and 坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真执行的有关安全生产的法律、法规、标准和规范。

- A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、 努力钻研，提高水平

578、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》， 建筑施工安全监督人员应（ ），安全监督人员要树立敬业精神，以做好本职工作为荣，以减少伤亡事故为本，开拓思路，克服困难，大胆管理。

- A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、 努力钻研，提高水平

579、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》， 建筑施工安全监督人员应（ ），坚持实事求是的思想路线，理论联系实际，深入基层，深入施工现场调查研究，提出安全生产工作的改进措施和意见，保障广大职工群众的安全和健康。

- A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、 努力钻研，提高水平

580、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》， 建筑施工安全监督人员应（ ），认真学习安全专业技术知识，努力钻研业务，不断积累和丰富工作经验，努力提高业务素质和工作水平，推动安全生产技术工作的不断发展和完善。

- A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、

努力钻研，提高水平

581、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应()，遵纪守法，秉公办事，不利用职权谋私利，自觉抵制消极腐败思想的侵蚀，接受群众和上级主管部门的监督。

A、 廉洁奉公，接受监督 B、 依法监督，坚持原则 C、 敬业爱岗、忠于职守 D、 实事求是，调查研究

582、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应()，真执行国家的有关法规和政策，坚持社会主义经营方向，服务用户，坚持质量第一，塑造良好的企业形象。

A、 遵纪守法，诚信经营 B、 解放思想，改革创新 C、 精心组织，科学管理 D、 清正廉洁，公正无私

583、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应()，坚持解放思想，实事求是的思想路线，大胆改革，务实创新，增强企业在建筑市场上的竞争能力。

A、 遵纪守法，诚信经营 B、 解放思想，改革创新 C、 精心组织，科学管理 D、 清正廉洁，公正无私

584、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应()，加强企业经营活动的组织的管理，不断完善企业内部管理体制，抓好企业内部管理工作，使之制度化、标准化、科学化，向管理挖潜力，向管理要效益。

A、 遵纪守法，诚信经营 B、 解放思想，改革创新 C、 精心组织，科学管理 D、 清正廉洁，公正无私

585、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应()，密切联系群众，办事公道正派，对工作敢于负责，不推过揽功，严于律己，以身作则，率先垂范。

A、 遵纪守法，诚信经营 B、 解放思想，改革创新 C、 精心组织，科学管理 D、
清正廉洁，公正无私

586、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），牢固树立法制观念、政策观念，坚持原则，严格把关，做遵纪守法的带头人，指导和支持职能部门依法经营和开展工作。

A、 解放思想，改革创新 B、 精心组织，科学管理 C、 清正廉洁，公正无私 D、
坚持原则，求真务实

587、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），对项目的人财物进行科学管理，加强成本核算，实行成本否决，教育全体人员节约开支，厉行节约，精打细算，努力降低物资和人工消耗。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、
廉洁奉公，不谋私利

588、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），精心组织，严格把关，顾全大局，不为自身和小团体的利益而降低对工程质量的要求。加强劳动保护措施，对国家财产和施工人员的生命安全高度负责。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、
廉洁奉公，不谋私利

589、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），关心职工，爱护职工，特别是民工。不拖欠工资，不敲诈用户，不索要回扣，充分尊重职工的人格，以诚相待，平等待人。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、
廉洁奉公，不谋私利

590、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），主动接受监督，不利用职务之便谋取私利，不用公款请客送礼。如实上报施工产值、利润、不弄虚作假。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、 廉洁奉公，不谋私利

591、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程技术人员应（ ），树立“科技是第一生产力”的观念，敬业爱岗，勤奋钻研，追求新知，掌握新技术、新工艺不断更新业务知识。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、 严谨求实，坚持真理

592、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程技术人员应（ ），深入基层，深入现场，理论和实际相结合，科研和生产相结合，把施工生产中的难点作为工作重点，知难而进，百折不挠，不断解决施工生产中的技术难题提高生产效率和经济效益。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、 严谨求实，坚持真理

593、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程技术人员应（ ），牢固树立精心工作，求实认真的工作作风。施工中严格执行建筑技术规范，认真编制施工组织设计，大力发展建筑高科技，不断提高建筑科学技术水平。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、 严谨求实，坚持真理

594、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程技术人员应（ ），在参与投标时，从企业实际出发，以合理造价和合理工期进行投标；在施工中，严格执行施工程序、

技术规范、操作规程和质量安全标准，决不弄虚作假，欺上瞒下。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、
严谨求实，坚持真理

595、(单选题) () 就是指从事一定职业的人，在职业活动的过程中必须遵循的与所从事
的职业活动相适应的道德原则和行为规范。

A、 职业道德 B、 职业习惯 C、 职业荣誉 D、 职业幸福

596、(单选题) 职业道德的特点不包括 () 。

A、 鲜明的行业性 B、 适用范围的有限性 C、 表现形式的多样性 D、 法定的
强制性

597、(单选题) 社会主义职业道德建设是培养“四有”职工队伍的重要途径，“四有”不
包括。() 。

A、 有理想 B、 有道德 C、 有文化 D、 有技术

598、(单选题) 社会主义职业道德原则是 () 。

A、 为人民服务 B、 集体主义 C、 爱国守法 D、 社会主义

599、(单选题) () 是社会主义道德的集中体现，是社会主义职业道德的核心思想。

A、 为人民服务 B、 集体主义 C、 爱国守法 D、 人人为我，我为人人

600、(单选题) 职业理想的特点不包含以下 () 。

A、 时代性 B、 阶段性 C、 差异性 D、 相似性

601、(单选题) () 是指人们对职业所持有的评价和行为倾向。

A、 职业理想 B、 职业态度 C、 职业技能 D、 职业责任

602、(单选题) () 是指从事一定职业的人们对社会和他人所负的职责，它规定了职业人
员的职业行为的具体内容。

A、 职业理想 B、 职业态度 C、 职业纪律 D、 职业责任

603、(单选题) 职业责任的特点不包含以下 () 。

A、 差异性 B、 独立性 C、 强制性 D、 阶段性

604、(单选题) () 是指人们在特定的职业范围内从事职业活动时，为了维持职业活动的正常秩序，保证职业责任的履行，必须遵守的规矩和准则。

A、 职业纪律 B、 职业道德 C、 职业责任 D、 职业理想

605、(单选题) () 是对职业行为的社会价值所做出的公认的客观评价及正确的主观认识。

从客观方面说，职业荣誉是 society 对一个人履行义务的德行和贡献的评价和赞赏。

A、 职业道德 B、 职业责任 C、 职业理想 D、 职业荣誉

606、(单选题) 社会主义职业道德基本规范中，() 是指立足岗位，忠于职守，认真负责，努力完成自己的本职工作。

A、 诚实守信 B、 办事公道 C、 爱岗敬业 D、 服务群众

607、(单选题) 社会主义职业道德基本规范中，() 是指在职业活动中诚实对人，诚实办事，恪守信誉不弄虚作假。

A、 诚实守信 B、 办事公道 C、 爱岗敬业 D、 服务群众

608、(单选题) () 是指专业技术人员在职业实践中道德修养的结果和过程。

A、 职业道德修养 B、 职业道德水平 C、 职业道德评价 D、 职业道德内涵

609、(单选题) 专业技术人员职业道德修养的目的是 () 。

A、 道德规范制度化 B、 强化职业责任 C、 实现职业理想 D、 道德规范信念化

610、(单选题) 专业技术人员职业道德修养在内容是 () 。

A、 职业道德品质和境界 B、 职业素质 C、 职业评价 D、 职业技能

611、(单选题) 专业技术人员职业道德修养的意义不包含以下哪项 ()。

- A、 专业技术人员自我完善和自我发展的需要。 B、 各行各业生存和发展的最基本条件
C、 建立社会主义和谐社会的总体要求 D、 行业强制要求

612、(单选题) () 是指人们对所从事职业应具备的道德观念、道德准则和道德理想发自内心的真诚信仰和强烈责任感。

- A、 职业道德责任 B、 职业道德信念 C、 职业道德修养 D、 职业道德意志

613、(单选题) 职业道德信念的内容不包含以下哪项 ()。

- A、 个体职业职业道德信念 B、 群体职业职业道德信念 C、 社会职业职业道德信念
D、 国家职业职业道德信念

614、(单选题) 职业道德修养的途径和方法不包含以下哪项 ()。

- A、 读书学习, 提高自己 B、 投身实践, 知行合一 C、 慎独自律, 积善成德 D、
韬光养晦, 隐藏自己

615、(单选题) 职业道德评价是对 () 做出判断和评估, 也是透视职业道德关系而对道德主体的一种评价。

- A、 职业道德责任 B、 职业道德素养 C、 职业道德行为 D、 职业道德信念

616、(单选题) 专业技术人员 () 是指组织或社会其他组织和个人, 根据职业道德规范, 对专业技术人员的职业行为进行道德或不道德的价值判断, 以达到变正贬邪、惩恶扬善的目的。

- A、 职业道德评价 B、 职业道德考核 C、 职业道德测试 D、 职业道德检查

617、(单选题) 按照道德评价主体和客体的不同, 一般可以将专业技术人员职业道德评价分为 ()。

- A、 企业评价和群众评价 B、 社会评价和自我评价 C、 行业评价和企业评价 D、

企业评价和社会评价

618、(单选题) () 即专业技术人员之外的组织和个人按照职业道德规范的要求, 对专业技术人员职业道德行为进行善恶判断, 以及道德或不道德的价值判断。

A、 个人评价 B、 企业评价 C、 社会评价 D、 群众评价

619、(单选题) () 是指专业技术人员个体依据道德规范的要求, 将自身的职业道德行为与专业技术人员职业道德规范进行对照, 对自己的职业道德行为进行反思和检查, 并做出善恶判断。

A、 个人评价 B、 企业评价 C、 社会评价 D、 群众评价

620、(单选题) 专业技术人员职业道德评价的原则不包括 ()。

A、 科学性和系统性原则 B、 标准化和优化原则 C、 操作性原则 D、 针对性原则

621、(单选题) 开展专业技术人员职业道德评价作用不包括 ()。

A、 维护社会主义道德原则和规范的权威性 B、 产生职业道德共鸣, 是职业道德教育的好形式 C、 道德自我教育和自我监督的好途径 D、 对专业技术人员进行分级

622、(单选题) 职业道德的基本要素不包含 ()。

A、 职业态度 B、 职业纪律 C、 职业作风 D、 职业技能

623、(单选题) 与法律相比, 道德 ()。

A、 产生的时间晚 B、 适用范围更广 C、 内容很空虚 D、 评价标准难以确定

624、(单选题) 关于道德与法律, 正确的说法是()。

A、 在法律健全完善的社会。不需要道德 B、 由于道德不具备法律那样的强制性, 所以道德的社会功用不如法律 C、 在人类历史上, 道德与法律同时产生 D、 在一定条件下, 道德与法律能够相互作用、相互转化

625、(单选题) 关于职业道德, 正确的说法是 ()。

- A、 职业道德有助于增强企业凝聚力, 但无助于促进企业技术进步 B、 职业道德有助于提高劳动生产率, 但无助于降低生产成本 C、 职业道德有利于提高员工职业技能, 增强企业竞争力 D、 职业道德只是有助于提高产品质量。但无助于提高企业信誉和形象

626、(单选题) 《公民道德建设实施纲要》指出我国职业道德建设规范是()。

- A、 求真务实、开拓创新、艰苦奋斗, 服务人民、促进发展 B、 爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会 C、 以人为本、解放思想、实事求是、与时俱进、促进和谐 D、 文明礼貌、勤俭节约、团结互助、遵纪守法、开拓创新

627、(单选题) 关于道德评价, 正确的说法是()。

- A、 每个人都能对他人进行道德评价, 但不能做自我道德评价 B、 道德评价是一种纯粹的主观判断, 没有客观依据和标准 C、 领导的道德评价具有权威性 D、 对一种行为进行道德评价, 关键看其是否符合社会道德规范

628、(单选题) () 是职业道德的一项基本准则, 是指从业人员在职业活动中公正、客观, 不徇私情, 按照同一标准和同一原则处理问题。

- A、 办事公道 B、 坚持原则 C、 诚实守信 D、 一心为公

629、(单选题) () 是职业道德中的最高境界, 是人生价值意义的集中体现。

- A、 办事公道 B、 坚持原则 C、 诚实守信 D、 奉献社会

630、(单选题) 在职业道德建设中, 坚持集体主义原则, 就要抵制和反对各种形式的错误思想, 错误思想不包括 ()。

- A、 极端个人主义 B、 享乐主义 C、 拜金主义 D、 集体主义

631、(单选题) () 是以自我为中心, 以个人利益为出发点的处世哲学极端个人主义主张

自我利益高于他人利益、集体利益和国家利益。

A、 集体主义 B、 极端个人主义 C、 享乐主义 D、 拜金主义

632、(单选题) () 是职业活动中内在的道德准则,是指从业人员忠实于服务对象并对自己的委托人认真履行职责,以寻求实现职责最优效果的强烈态度和意向。

A、 审慎 B、 勤勉 C、 忠诚 D、 称职

633、(单选题) 下列关于职业道德的说法中,正确的是()。

A、 职业道德与人格高低无关! B、 职业道德的养成只能靠社会强制规定 C、 职业道德从一个侧面反映人的道德素质 D、 职业道德素质的提高与从业人员的个人利益无关

634、(单选题) 《公民道德建设实施纲要》中明确是出并大力提倡的职业道德的五个要求是()。

A、 爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献 B、 爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会 C、 尊老爱幼,反对迷信,不随地吐痰、不乱扔垃圾 D、 爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义

635、(单选题) 职业道德的“五个要求”既包含基础性的要求,也有较高的要求。其中,最基本的要求是()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 服务群众 D、 办事公道

636、(单选题) 在职业活动中,有的从业人员将享乐与劳动、奉献、创造对立起来,甚至为了追求个人享乐,不惜损害他人和社会利益。这些人所持的理念属于()。

A、 极端个人主义的价值观 B、 拜金主义的价值观 C、 享乐主义的价值观 D、 小团体主义的价值观

637、(单选题) 古人所谓的“鞠躬尽瘁,死而后已”,就是要求从业者在职业活动中做到()。

A、 忠诚 B、 审慎 C、 勤勉 D、 民主

638、 (单选题) 职业化包括三个层级的内容, 其核心内容是 ()。

A、 职业化素养 B、 职业化技能 C、 职业化行为规范 D、 职业道德

639、 (单选题) 下列关于职业化的说法中, 不正确的是()。

A、 职业化也称为“专业化”, 是一种自律性的工作态度 B、 职业化的核心层是职业化技能 C、 职业化要求从业人员在道德、态度、知识等方面都符合职业规范和标准 D、 职业化中包含积极的职业精神, 也是一种管理成果

640、 (单选题) 职业化是职业人在现代职场应具备的基本素质和工作要求, 其核心是()。

A、 对职业道德和职业才能的重视 B、 职业化技能的培训 C、 职业化行为规范的遵守 D、 职业道德的培养和内化

641、 (单选题) 按照既定的行为规范开展工作, 体现了职业化三层次内容中的()。

A、 职业化素养 B、 职业化技能 C、 职业化行为规范 D、 职业道德

642、 (单选题) “不想当将军的士兵不是好士兵”, 这句话体现了职业道德的哪项准则()。

A、 忠诚 B、 诚信 C、 敬业 D、 追求卓越

643、 (单选题) 下列关于德才兼备的说法中不正确的是()。

A、 按照职业道德的准则行动, 是德才兼备的一个基本尺度 B、 德才兼备的人应当对职业有热情, 参与服从各种规章制度 C、 德才兼备的才能包括专业和素质两个主要方面 D、 德才兼备中才能具有决定性的作用

644、 (单选题) () 是指从业人员从事职业劳动和完成岗位工作应具有的业务素质, 包括职业知识、职业技术和职业能力。

A、 职业技能 B、 职业素质 C、 职业道德 D、 职业作风

645、 (单选题) 下列关于职业技能的说法中, 正确的是()。

A、掌握一定的职业技能，也就是有了较高的文化知识水平 B、掌握一定的职业技能，就一定能履行好职业责任 C、掌握一定的职业技能，有助于从业人员提高就业竞争力 D、掌握一定的职业技能，就意味着有较高的职业道德素质

646、(单选题) 下列关于职业技能构成要素之间的关系，正确的说法是()。

A、职业知识是关键，职业技术是基础，职业能力是保证 B、职业知识是保证，职业技术是基础，职业能力是关键 C、职业知识是基础，职业技术是保证，职业能力是关键 D、职业知识是基础，职业技术是关键，职业能力是保证

647、(单选题) 职业技能总是与特定的职业和岗位相联系，是从业人员履行特定职业责任所必备的业务素质。这说明了职业技能的()特点。

A、差异性 B、层次性 C、专业性 D、个性化

648、(单选题) 个人要取得事业成功，实现自我价值，关键是()。

A、运气好 B、人际关系好 C、掌握职业技能 D、德才兼备

649、(单选题) 下列关于职业道德的说法，正确的是()。

A、职业道德素质差的人，可能具有较高的职业技能，因此职业技能与职业道德没有什么关系 B、相对于职业技能，职业道德居次要地位 C、一个人事业要获得成功，关键是职业技能 D、职业道德对职业技能的提高具有促进作用

650、(单选题) 下列关于职业道德与职业技能关系的说法，不正确的是()。

A、职业道德对职业技能具有统领作用 B、职业道德对职业技能有重要的辅助作用 C、职业道德对职业技能的发挥具有支撑作用 D、职业道德对职业技能的提高具有促进作用

651、(单选题) “才者，德之资也；德者，才之帅也”。下列对这句话理解正确的是()。

A、有德就有才 B、有才就有德 C、才是才，德是德，二者没有什么关系 D、

才与德关系密切，在二者关系中，德占主导地位

652、(单选题) 现代工业时代，要建立内在自我激励机制促进绩效，关键比赛职工满意不满意，而是他们的工作责任心。这句话表明()。

- A、 物质利益的改善与提升对提高员工的工作效率没有什么帮助 B、 有了良好的职业道德，员工的职业技能就能有效地发挥出来 C、 职业技能的提高对员工的工作效率没有直接的帮助 D、 企业的管理关键在于做好员工的思想政治工作

653、(单选题) 现在，越来越多的企业在选人时更加看重其道德品质。这表明()。

- A、 这些企业原有员工的职业道德品质不高 B、 职业道德品质高的人，其职业技能水平也越高 C、 职业道德品质高的员工更有助于企业增强持久竞争力 D、 对这些企业来说，员工职业技能水平问题已经得到较好的解决

654、(单选题) 要想立足社会并成就一番事业，从业人员除了要刻苦学习，掌握现代专业知识和技能外，还需要()。

- A、 搞好人际关系 B、 得到领导的赏识 C、 加强职业道德修养 D、 建立自己的小集团

655、(单选题) 下列关于职业道德修养的说法，正确的是()。

- A、 职业道德修养是国家和社会的强制规定，个人必须服从 B、 职业道德修养是从业人员获得成功的唯一途径 C、 职业道德修养是从业人员的立身之本,成功之源 D、 职业道德修养对一个从业人员的职业生涯影响不大

656、(单选题) 齐家、治国、平天下的先决条件是()。

- A、 修身 B、 自励 C、 节俭 D、 诚信

657、(单选题) 下列选项中，()项是指从业人员在职业活动中对事物进行善恶判断所引起的情绪体验。

A、 职业道德认识 B、 职业道德意志 C、 职业道德情感 D、 职业道德信念

658、(单选题) 下列选项中, ()项是指从业人员在职业活动中, 为了履行职业道德义务, 克服障碍, 坚持或改变职业道德行为的一种精神力量。

A、 职业道德情感 B、 职业道德意志 C、 职业道德理想 D、 职业道德认知

659、(单选题) 下列关于敬业精神的说法中, 不正确的是()。

A、 在职业活动中, 敬业是人们对从业人员的最根本、最核心的要求 B、 敬业是职业活动的灵魂, 是从业人员的安身立命之本 C、 敬业是一个人做好工作、取得事业成功的保证 D、 对从业人员来说, 敬业一般意味着将会失去很多工作和生活的机会

660、(单选题) 在现实生活中, 一些人不断从一家公司“跳槽”到另外一家公司, 在一定意义上有利于人才的流动, 但是同时在一定意义上也说明这些从业人员()。

A、 缺乏感恩意识 B、 缺乏奉献精神 C、 缺乏理想信念 D、 缺乏敬业精神

661、(单选题) 下列对于职业道德的认识中, 可取的是()。

A、 要树立干一行、爱一行、专一行的思想 B、 由于找工作不容易, 所以干一行就要干到底 C、 谁也不知道将来会怎样, 因此要多转行, 多受锻炼 D、 我是一块砖, 任凭领导搬

662、(单选题) 以下关于“爱岗”与“敬业”之间关系的说法中, 正确的是()。

A、 虽然“爱岗”与“敬业”并非截然对立, 却是难以融合的 B、“敬业”存在心中, 不必体现在“爱岗”上 C、“爱岗”与“敬业”在职场生活中是辩证统一的 D、“爱岗”不一定要“敬业”, 因为“敬业”是精神需求

663、(单选题) 下列关于诚信的认识和判断中, 表述正确的是()。

A、 诚信是企业集体和从业人员个体道德的底线 B、 诚信是一般的法律规范 C、 诚信既是法律规范又是道德底线 D、 诚信是基本的法律准则

664、(单选题) 对于施工企业来说, 遵守诚实守信()。

- A、 有助于树立良好形象 B、 将增加企业的成本 C、 对企业没有影响 D、 会减弱企业的竞争力

665、(单选题) “人无信不立” 这句话在个人的职业发展中是指()。

- A、 坚守诚信是获得成功的关键 B、 要求统治者要“仁民爱物” C、 无论为人还是做事都要“执事敬” D、 人无论做什么都要尽最大的努力

666、(单选题) 在工作中, 从业人员是否践行诚实守信, 应 ()。

- A、 看领导的意见而定 B、 看对自己是否有利而定 C、 是无条件的 D、 视对方是否诚信而定

667、(单选题) 下列关于奉献的表述中, 你认为正确的是()。

- A、 奉献是企业立足于社会的道德资本 B、 奉献是企业发展的政治资本 C、 奉献无法给企业带来经济利益 D、 奉献意味着自己吃亏

668、(单选题) 下列行为中违背为人民服务原则的是 ()。

- A、 追求合理的社会效益 B、 克服困难满足顾客的需要 C、 提高商品的质量 D、 以个人利益为中心做事

669、(单选题) 职业道德中, 奉献的本质属性是 ()。

- A、 非功利性 B、 可为性 C、 止损性 D、 普遍性

670、(单选题) 在职业活动中, 下列关于合作的重要性表述不正确的是()。

- A、 合作是企业生产经营顺利实施的内在要求 B、 合作是一种重要的法律规范 C、 合作是从业人员汲取智慧和力量的重要手段 D、 合作是打造优秀团队的有效途径

671、(单选题) 下列对合作的含义理解不正确的是()。

- A、 合作是一种协同行为 B、 合作的目的都是为了各自的目标 C、 合作有特定的

对象 D、合作是一种伦理范畴

672、(单选题) 下列选项中, 不属于职业合作特征的选项是()。

A、社会性 B、互利性 C、独立性 D、平等性

673、(单选题) 下列选项中, 准确反映“天时不如地利, 地利不如人和”的具体要求的是()。

A、爱岗敬业 B、互助协作 C、遵纪守法 D、诚实守信

674、(单选题) 关于节约的现代意义, 你认为正确的是()。

A、不懂得享受生活的表现 B、不符合国家扩大内需政策的要求 C、有利于增强企业的竞争力 D、对腐败现象没有作用

675、(单选题) “俭以养德”指的是()。

A、注意节约 B、俭朴生活能培养人的情操 C、俭朴是治国的法宝 D、俭朴是持家之本

676、(单选题) 职业活动中要想树立艰苦奋斗的品质, 下列做法不正确的是()。

A、正确理解艰苦奋斗的内涵 B、树立不怕困难的精神 C、永远保持艰苦奋斗的作风 D、过苦日子, 降低生活水平

677、(单选题) 作为工程设计人员, 以下哪项行为最符合职业道德要求()。

A、为追求个人利益, 私自篡改设计方案以降低成本 B、在设计过程中, 始终将安全性和可靠性放在首位, 确保工程质量和人员安全 C、接受与项目相关的利益方的贿赂, 以获取更好的效益 D、为赶工期, 忽视质量标准 and 规范, 加快设计进度

678、(单选题) 在工程设计过程中, 面对客户的不合理要求, 工程设计人员应如何处理()。

A、无条件满足客户要求, 以维护客户关系 B、坚决拒绝不合理要求, 并解释相关设计规范和标准的重要性 C、妥协部分要求, 但保留关键设计原则 D、寻求第三方的

意见，以决定是否满足客户要求

679、(单选题) 在团队合作中，工程设计人员应遵循以下哪项职业道德准则（ ）。

- A、 强调个人英雄主义，独自承担关键设计任务 B、 尊重团队成员的意见和贡献，积极沟通协作 C、 对团队成员的错误进行严厉批评，以提高团队效率 D、 在团队中保持沉默，避免表明个人观点

680、(单选题) 工程设计中的保密原则，以下说法正确的是（ ）。

- A、 可以将设计细节透露给非项目相关方，增加个人知名度 B、 于涉及商业秘密的设计信息，应严格保密，不得泄露给外部人员 C、 社交媒体上分享设计成果，以展示个人专业能力 D、 允许客户在未经授权的情况下复制和传播设计文件

681、(单选题) 当发现设计中存在安全隐患时，工程设计人员应如何处理（ ）。

- A、 隐瞒问题，以避免对项目进度和成本的影响 B、 立即向相关部门报告，并采取措施消除隐患 C、 修改设计以掩盖问题，确保项目顺利通过验收 D、 寻求外部专家的意见，以决定是否报告问题

682、(单选题) 在进行工程试验时，工程试验人员发现试验结果与预期有较大偏差，应该如何处理（ ）。

- A、 立即修改数据以符合项目要求 B、 诚实记录并报告实际试验结果，即使可能引发质疑或不利后果 C、 忽略该偏差，不进行任何报告 D、 私下与项目负责人讨论，寻求解决方案后再决定如何报告

683、(单选题) 试验检测时客户或上级对试验结果提出不合理要求时，工程试验人员应（ ）。

- A、 无条件满足要求，以确保客户满意度 B、 坚守职业道德，拒绝不合理要求，并解释试验的真实性和准确性 C、 尝试通过妥协来满足部分要求，同时保持试验的完整性 D、 寻求第三方机构进行仲裁，以确定试验结果的合理性

684、(单选题) 在处理试验数据时, 工程试验人员应遵循的原则是 ()。

- A、 尽可能美化数据, 以展示最佳成果 B、 真实、准确、完整地记录和分析数据, 不伪造、不篡改 C、 选择性报告数据, 只展示有利的结果 D、 根据需要调整数据, 以符合项目预期

685、(单选题) 当发现试验设备存在故障或不符合校准要求时, 工程试验人员应 ()。

- A、 继续使用设备, 并尝试通过调整试验条件来弥补误差 B、 立即停止试验, 报告设备故障, 并等待修复后再进行 C、 自行修复设备, 以确保试验进度不受影响 D、 隐瞒设备故障, 以避免对试验结果产生不利影响

686、(单选题) 在面对外部诱惑或压力时, 工程试验人员应如何坚守职业道德 ()。

- A、 坚守原则, 拒绝任何违法或违背道德的行为 B、 根据利益大小决定是否妥协 C、 寻求上级或同事的支持, 以共同应对压力 D、 将诱惑或压力视为挑战, 努力寻找“变通”方法。

687、(单选题) 试验检测人员的职业道德要求不包括以下哪项? ()

- A、 追求利益 B、 诚实守信 C、 保密原则 D、 公平公正

688、(单选题) 《湖南省绿色建筑发展条例》的发布时间为 ()。

- A、 2019 年 B、 2020 年 C、 2021 年 D、 2023 年

689、(单选题) 《湖南省绿色建筑发展条例》适用于 () 行政区域。

- A、 全省 B、 长沙地区 C、 长株潭地区 D、 全省绿色发展规划

690、(单选题) 《湖南省绿色建筑发展条例》中的绿色建筑主要是指 ()。

- A、 工业建筑 B、 民用建筑 C、 工业与民用建筑 D、 装配式建筑

691、(单选题) 按《湖南省绿色建筑发展条例》第三条, 国土空间规划确定的城镇开发边界范围内新建民用建筑, 应当按照 () 以上标准建设。

A、 四星级 B、 三星级 C、 二星级 D、 基本级

692、(单选题) 按《湖南省绿色建筑发展条例》第三条, 建筑面积三千平方米以上的政府投资或者以政府投资为主的公共建筑, 应按照() 以上标准建设。

A、 一星级 B、 二星级 C、 三星级 D、 基本级

693、(单选题) 按《湖南省绿色建筑发展条例》第三条, 建筑面积三千平方米以上的政府投资的新建公共建筑, 单体建筑面积二万平方米以上的社会投资的新建公共建筑, 应当应用一种以上() 。

A、 智能技术 B、 装配式构件 C、 可再生能源 D、 创新技术

694、(单选题) 按《湖南省绿色建筑发展条例》第四条 () 级以上人民政府应当推进绿色建筑的发展, 制定支持绿色建筑发展和限制资源消耗高、碳排放量大的建筑方式的政策。

A、 省 B、 地区 C、 县 D、 乡镇

695、(单选题) 按《湖南省绿色建筑发展条例》, 下列与绿色建筑发展工作相关的政府部门不含。() 。

A、 自然资源 B、 教育 C、 城市管理 D、 农业农村

696、(单选题) 按《湖南省绿色建筑发展条例》第六条, 鼓励() 和其他组织开展绿色建筑的宣传培训、技术推广等活动。

A、 教育主管部门 B、 行业协会 C、 高等学校 D、 企业

697、(单选题) 按《湖南省绿色建筑发展条例》, 县级以上人民政府应当建立绿色建筑信用信息管理制度、健全绿色建筑行业诚信体系、将绿色建筑从业主体及其行为纳入() 。

A、 监管范围 B、 道德评价体系 C、 社会信用体系 D、 行业准入体系

698、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》, 县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门应当会同发展和改革、自然资源等主管部门组织编制本行政区域的绿色建筑发展规划,

报本级人民政府批准后向（ ）备案，并向社会公开。

- A、 上一级人民政府住 B、 上一级人民政府住房和城乡建设主管部门 C、 省级人民政府住 D、 省级人民政府住房和城乡建设主管部门

699、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，绿色建筑发展规划应当明确绿色建筑发展目标、保障措施、总体布局等内容，并确定（ ）的目标和路径。

- A、 碳减排 B、 绿色改造 C、 节能环保 D、 可再生能源运用

700、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，（ ）应当对设区的市、自治州人民政府和县级人民政府绿色建筑发展规划实施情况进行督察。

- A、 省人民政府 B、 省级人民政府住房和城乡建设主管部门 C、 省级人民政府监察部门 D、 省发改委

701、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，县级以上人民政府自然资源主管部门应当将绿色建筑发展规划中空间布局方面的内容纳入国土空间规划，并结合绿色建筑布局情况合理规划城市（ ）。

- A、 绿色空间 B、 智慧交通 C、 水电路线 D、 通风廊道

702、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，县级以上人民政府（ ）部门应当将绿色建筑发展规划中空间布局方面的内容纳入国土空间规划。

- A、 住建主管 B、 发改委 C、 自然资源主管 D、 工业和信息化主管

703、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，建设单位应当按照详细规划确定的（ ）要求进行建设。

- A、 绿色发展规划 B、 节能环保要求 C、 绿色建筑等级 D、 绿色建造方式

704、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，新建民用建筑项目依法进行招标的，招标人应当在（ ）中载明该项目的绿色建筑等级、绿色建造方式、绿色建材应用比例等要

求。

A、 招标文件 B、 中标通知书 C、 施工合同 D、 标底文书

705、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，建设单位应当在施工现场公示建筑项目的（ ）以及绿色建筑主要技术措施。

A、 绿色标准 B、 绿色建筑等级 C、 绿色施工方案 D、 绿色安全措施

706、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，监理单位应当根据施工图设计文件和绿色建筑标准，编制（ ）并实施监理。

A、 绿色建筑监理大纲 B、 绿色建筑监理规划 C、 绿色建筑监理实施细则 D、 绿色建筑监理方案

707、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，建设单位组织竣工验收时，对不符合施工图设计文件和绿色建筑标准的，不得出具（ ）。

A、 绿色验收同意书 B、 绿色分部工程竣工验收报告 C、 绿色分项工程竣工验收报告 D、 竣工验收合格报告

708、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，鼓励社会团体协调相关市场主体共同制定团体标准，引导企业制定（ ）的企业标准。

A、 更高要求 B、 符合自身条件 C、 量身定制 D、 符合国家标准

709、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，销售商品房时，对于绿色建筑，房地产开发企业应当在销售现场明示绿色建筑（ ）以及相应技术措施，并配合购房人进行验房。

A、 标准 B、 等级 C、 样板房 D、 内容

710、（单选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，建设单位和物业服务人承接查验与验收的内容应当包含绿色建筑物业的（ ）和共用设施设备。

A、 特殊要求部位 B、 室内部位 C、 共用部位 D、 室外部位

711、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，物业服务人应当将绿色建筑设施的运行状况（ ）公示。

A、按月 B、按周 C、每天 D、定期

712、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，对政府投资或者以政府投资为主的既有公共建筑以及（ ）应当先行绿色改造。

A、大型公共建筑 B、学校建筑 C、医院建筑 D、办公建筑

713、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，鼓励采用（ ）能源管理模式对既有建筑进行绿色改造。

A、新 B、合同 C、政府采购 D、政府限价

714、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，省人民政府应当将绿色建筑技术的研发、应用以及推广纳入（ ）规划。

A、省级重点项目 B、战略性新兴产业发展 C、高新产业 D、城市发展

715、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，下列不属于绿色技术的是（ ）。

A、智能建造技术 B、再生骨料混凝土技术 C、装配式建筑技术 D、山林绿化技术

716、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，绿色建筑利用（ ）供热制冷的，依据国家有关规定，享受水资源相关优惠政策。

A、浅层地热能 B、太阳能 C、新石化能 D、风能

717、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，施工图设计文件审查的机构未按照绿色建筑标准要求经审查或者对不符合绿色建筑标准要求的施工图设计文件出具施工图审查合格意见的，由县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门责令改正，处（ ）的罚款。

A、五万元以上十万元以下 B、三万元以上五万元以下 C、二万元以上四万元以

下 D、一万元以上三万元以下

718、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，招标人未在招标文件中载明绿色建筑等级、绿色建造方式、绿色建材应用比例等要求的，由县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处三万元以上五万元以下（ ）的罚款。

A、一万元以上三万元以下 B、二万元以上四万元以下 C、三万元以上五万元以下

下 D、五万元以上十万元以下

719、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，新建、改建、扩建的绿色建筑项目未按照国家和本省相关规定采用绿色建材的，由县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门责令限期改正；拒不改正的，处工程造价以下（ ）的罚款。

A、百分之一以上百分之三 B、百分之一以上百分之二 C、百分之零点五以上百分之二

D、百分之零点五以上百分之一

720、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，绿色施工概念，是指在保证质量、安全等基本要求的前提下，以人为本，通过科学管理和技术进步，最大限度地（ ），减少对生态环境影响的工程施工活动。

A、节约资源 B、节约成本 C、节约能源 D、实现工厂化生产

721、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，绿色建材是指在建筑的全寿命期内可减少资源的消耗和对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可（ ）特征的建材产品。

A、重复利用 B、循环 C、再生 D、替代

722、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，省人民政府、设区的市、自治州人民政府在对实施绿色建筑发展规划情况进行督察中，对没有完成年度考核目标的，应当予以（ ）。

A、经济处罚 B、行政记过处分 C、谴责 D、通报批评

723、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，省人民政府应当（ ）装配式建筑全产业链智能建造平台。

A、 建立健全 B、 指导地方级人民政府建立 C、 指导县方级人民政府建立 D、 推广应用

724、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门应当加强对绿色建筑运行的监督管理，对绿色建筑的运行使用情况进行（ ），并定期公布运行情况。

A、 大检查 B、 评价 C、 预评估 D、 后评估

725、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，县级以上人民政府应当推广低碳建筑适宜技术，建立健全建筑能耗统计、能源审计、能耗监测、能效测评和信息公示制度，实施能耗（ ）管理。

A、 限额 B、 集中 C、 动态 D、 实时

726、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，绿色建筑所有权人或者使用权人应当对绿色建筑的设施设备进行维护和保养，也可以委托（ ）实施，确保绿色建筑达到相应的等级要求。

A、 中介机构 B、 物业服务人 C、 该建筑施工方 D、 该建筑监理方

727、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，新建民用建筑项目的项目建议书、可行性研究报告或者项目申请报告应当包含绿色建筑等级、绿色建造方式等内容，并将绿色建筑的相关建设费用纳入（ ）。

A、 绿色专项费用 B、 专项减免费用 C、 工程投资估算 D、 工程概算

728、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，建筑面积（ ）以上的政府投资或者以政府投资为主的公共建筑，应当采用装配式建筑方式或者其他绿色建造方式。

A、 三千平方米 B、 五千平方米 C、 一万平方米 D、 二万平方米

729、(单选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，非政府投资和以政府投资为主的建筑面积在（ ）以上的公共建筑，应当采用装配式建筑方式或者其他绿色建造方式。

A、 三千平方米 B、 五千平方米 C、 一万平方米 D、 二万平方米

730、(单选题) 湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》发布于（ ）。

A、 2022 年 1 月 B、 2022 年 10 月 C、 2023 年 1 月 D、 2023 年 10 月

731、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，到 2025 年，全省城市区域开发强度不高于（ ）。

A、 10% B、 20% C、 25% D、 30%

732、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，到 2025 年，县以上城镇建成区绿地率达到（ ）。

A、 30% B、 35% C、 37% D、 45%

733、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，到 2025 年，城市生活污水集中收集率达到（ ）以上或比 2020 年提高 5 个百分点以上。

A、 30% B、 50% C、 60% D、 70%

734、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，到 2025 年，城市生活垃圾资源化利用率达到（ ）以上。

A、 30% B、 50% C、 65% D、 70%

735、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，到 2025 年，农村生活污水治理率达到（ ）。

A、 30% B、 40% C、 50% D、 65%

736、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，到（ ）年，城乡

建设全面实现绿色发展，碳减排水平快速提升，城市和乡村品质全面提升，人居环境更加美好，城乡建设领域治理体系和治理能力基本实现现代化。

A、 2025 B、 2028 C、 2030 D、 2035

737、（单选题）根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，建设高品质长株潭都市圈城市生态绿心，将长株潭都市圈打造成为全国（ ）。

A、 重要增长极 B、 示范都市圈 C、 绿色城市群 D、 智能都市群

738、（单选题）根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，构建区域生态安全格局。协同建设区域生态网络和（ ）体系。

A、 生态 B、 绿道 C、 水资源 D、 垃圾分类

739、（单选题）根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，构建区域生态安全格局。衔接生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境（ ），改善区域生态环境，构建连续完整的生态基础设施体系。

A、 中线 B、 顶层标准 C、 准入清单 D、 下限

740、（单选题）根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，统筹城乡规划建设管理。完善城乡规划、建设、管理制度，动态管控建设进程，确保（ ）实施不走样、不变形。

A、 一张蓝图 B、 政策 C、 规划 D、 制度

741、（单选题）根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，不断提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，逐步形成生产空间（ ）、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

A、 绿色生态 B、 集约高效 C、 节能环保 D、 安全可靠

742、（单选题）根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，推动绿色城市建

设,大力推进城市节水,实施()城市建设,完善城市防洪排涝体系,提高城市防灾减灾能力,增强城市韧性。

A、海绵 B、低碳 C、森林 D、无废

743、(单选题)根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》,推动绿色城市建设,推进以()为重要载体的城镇化建设。

A、省城 B、地区城市 C、县城 D、村镇

744、(单选题)根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》,打造绿色完整社区。到2025年,全省改造城镇老旧小区不少于()个。

A、5000 B、8000 C、1万 D、2万

745、(单选题)根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》,有序推进城市更新,以“()”理念建设体育公园、社区公园。

A、全民健身 B、老有所养 C、全龄友好 D、守护健康

746、(单选题)根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》,推动城市智慧化建设。开展城市信息模型平台建设,推动建筑信息模型深化应用,推进工程建设项目智能化管理,促进城市建设及运营模式变革,加强与()平台等对接。

A、智慧交通 B、国土空间基础信息 C、城市运行管理 D、建设工程交易

747、(单选题)根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,持续改善农村人居环境,推动()乡村建设。

A、文明 B、美丽 C、富饶 D、和美

748、(单选题)根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》,推动绿色农房建设。推进农房用能结构低碳转型,因地制宜推广()农房,建成一批符合低碳绿色发展标

准的农房样板。

A、装配式 B、智能式 C、钢结构 D、木结构

749、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，大力推进新型建筑工业化。加快推进工程总承包、全过程咨询、() 负责制等集约化管理模式，扩大装配式建筑覆盖面。

A、工程师 B、建筑师 C、结构工程师 D、监理工程师

750、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，到 2025 年，全省城镇新建居住建筑节能率为()。

A、50% B、60% C、65% D、72%

751、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，建立城市体检评估制度。建立健全“() 年一体检，五年一评估”的城市体检评估制度。

A、半 B、一 C、二 D、三

752、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，下列有关垃圾处理说法错误的是()。

A、垃圾分类 B、垃圾减量化 C、垃圾工业化 D、垃圾资源化

753、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，下沉公共服务和()，解决群众身边、房前屋后的实事小事。

A、政策 B、领导 C、专家 D、社会管理资源

754、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，深入开展绿色出行创建行动，优化交通出行结构，科学制定城市() 系统规则，因地制宜建设自行车专用道和绿道，全面开展人行道净化行动，鼓励公众选择绿色出行方式。

A、立体交叉 B、快速 C、慢行 D、集成

755、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，加强科学技术创新发展。培育创新文化，完善以（ ）为导向的城乡建设绿色技术创新体系，加强绿色发展关键技术与转化应用。

A、 政策 B、 科技创新 C、 工业化发展 D、 市场

756、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，积极稳妥推进城乡建设领域碳达峰碳（ ）。稳步提升全省城镇新建建筑能效水平，推动超低能耗建筑、低碳建筑应用，加快研发推广建筑节能低碳技术。

A、 中和 B、 排放 C、 交易 D、 处理

757、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，全面推广高品质绿色建筑。探索开展住宅品质认定，建立住宅使用者（ ）机制，完善交付验房制度。

A、 负责 B、 监督 C、 协调 D、 信用

758、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，加强党的领导,建立省负总责、（ ）具体负责的工作机制。

A、 市 B、 县 C、 市县 D、 村镇

759、(单选题) 根据湖南省《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，强化绿色金融支持，推行政府（ ）产品采购，创新信贷产品和服务，带动金融资金投入。

A、 绿色办公 B、 智能 C、 带量 D、 两型

760、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008，素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于()。

A、 C20 B、 C25 C、 C30 D、 C40

761、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008，预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于()。

A、 C20 B、 C25 C、 C30 D、 C40

762、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土结构用普通钢筋应具有符合工程结构在承载能力极限状态和正常使用极限状态下需求的 () 和延伸率。

A、 韧性 B、 稳定性 C、 刚度 D、 强度

763、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土结构用混凝土的强度标准值应具有不小于 () 的保证率。

A、 75% B、 80% C、 90% D、 95%

764、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 不允许出现裂缝的混凝土构件, 应根据实际情况控制混凝土截面不产生拉应力或控制最大拉应力不超过混凝土 () 。

A、 抗拉强度标准值 B、 抗压强度标准值 C、 抗剪强度标准值 D、 抗扭强度标准值

765、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土保护层厚度不应小于普通钢筋的公称直径, 且不应小于 () mm。

A、 6 B、 10 C、 12 D、 15

766、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 当施工过程中进行混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时, 并应取得 () 文件。

A、 设计变更 B、 监理通知单 C、 技术洽商 D、 建设单位变更

767、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土结构构件应根据受力状况进行计算, 对于承受动力循环作用的混凝土结构或构件, 应进行构件的 () 验算。

A、 抗压承载力 B、 抗拉承载力 C、 抗疲劳承载力 D、 抗剪承载力

768、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 一级、二级抗震框架柱的箍筋加密区间距为 () mm。

A、 100 B、 150 C、 200 D、 250

769、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 应对结构混凝土强度等级进行检验评定, 试件应在 () 随机抽取。

A、 搅拌机出料口 B、 浇筑地点 C、 运输车辆内 D、 搅拌机内

770、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 模板拆除、预制构件起吊、预应力筋张拉和放张时, () 的混凝土试件应达到规定强度。

A、 标准养护 B、 自然养护 C、 蒸气养护 D、 同条件养护

771、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 钢筋机械连接或焊接连接接头试件应 () , 并应按规定进行性能检验。

A、 单独取样制作 B、 派技术熟练的工人制作 C、 从完成的实体中截取 D、 从完成的试样中截取

772、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土运输、输送、浇筑过程中 () 。

A、 严禁加水 B、 可随意加水 C、 可根据施工需要加水 D、 经技术人员同意后方可加水

773、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 大体积混凝土施工应采取混凝土 () 控制措施。

A、 内部温度 B、 外部温度 C、 内外温差 D、 表面温差

774、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土结构工程拆除应进行 () 设计, 并应采取保证拆除过程安全的措施。

A、 工艺 B、 施工图 C、 操作规程 D、 方案

775、(单选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土结构拆除应遵循 () 、

资源化和再生利用的原则，并应制定废弃物处置方案。

A、减量化 B、增量化 C、适量化 D、零量化

776、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008，对接近或达到设计工作年限，仍需继续使用的结构应()。

A、检测与鉴定 B、强制拆除 C、继续使用 D、不得继续使用

777、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008，对硬化混凝土的水泥()有异议时，应对水泥中游离氧化钙的潜在危害进行检测。

A、强度 B、安定性 C、和易性 D、耐久性

778、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008，混凝土结构工程采用逆向拆除技术时，应对拆除方案进行()。

A、施工单位审批 B、监理单位审批 C、专门论证 D、建设单位审批

779、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008，对按一、二、三级抗震等级设计的房屋建筑框架和斜撑构件，其纵向受力普通钢筋性能应符合抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于()。

A、1.25 B、1.30 C、1.35 D、1.40

780、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008，钢筋套筒灌浆连接接头的实测极限抗拉强度不应小于连接钢筋的()。

A、屈服强度标准值 B、疲劳强度标准值 C、抗拉强度标准值 D、抗压强度标准值

781、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008，混凝土结构体系应满足工程的()性能要求。

A、强度 B、耐久性 C、施工 D、承载能力、刚度和延性

782、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008,抗震设防烈度为()度的高层建筑,不应采用带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构和连体结构。

A、6 B、7 C、8 D、9

783、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008,矩形截面框架梁的截面宽度不应小于()mm。

A、200 B、300 C、400 D、500

784、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008,混凝土结构应根据结构类型、安全性等级及使用环境,建立()的结构使用、维护管理制度。

A、施工期 B、使用期 C、保修期 D、全寿命周期内

785、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008,超过结构设计工作年限或使用期超过50年的桥梁结构应进行检测评估,且检测评估周期不应超过()年。

A、5 B、10 C、15 D、20

786、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008,装配式混凝土结构应根据结构性能以及构件生产、安装施工的便捷性要求确定连接的()并进行连接及节点设计。

A、构造方式 B、部位 C、数量 D、大小

787、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008,混凝土结构应进行结构整体稳定分析计算和()验算,并应满足工程需要的安全性要求。

A、抗倾覆 B、抗震性能 C、抗滑移 D、抗冲切

788、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008,混凝土结构中普通钢筋、预应力筋应采取可靠的(),确保钢筋的受力性能满足要求。

A、锚固措施 B、焊接方式 C、除锈措施 D、冷拉措施

789、(单选题)依据《混凝土结构通用规范》GB55008,对于有抗渗、抗冻、抗腐蚀、耐

磨或其他特殊要求的混凝土，粗骨料中含泥量和泥块含量分别不应大于（ ）和（ ）。

A、 1.0%， 1.0% B、 2.0%， 2.0% C、 2.0%， 1.0% D、 1.0%， 0.5%

790、（单选题）依据《混凝土结构通用规范》GB55008，结构混凝土采用的骨料具有碱活性及潜在碱活性时，应采取措施抑制（ ），并应验证抑制措施的有效性。

A、 碱骨料反应 B、 放射性 C、 碱活性 D、 碱含量

791、（单选题）依据《混凝土结构通用规范》GB55008，（ ）指断于套筒、套筒纵向开裂或钢筋从套筒中拔出以及其他形式的破坏。

A、 连接件破坏 B、 接头破坏 C、 结构破坏 D、 母材破坏

792、（单选题）依据《砌体结构通用规范》GB 55007，砌体结构所处的潮湿室内或室外环境，包括与无侵蚀性水和土接触的环境类别是（ ）。

A、 干燥环境 B、 潮湿环境 C、 冻融环境 D、 腐蚀环境

793、（单选题）依据《砌体结构通用规范》GB 55007，设计工作年限为 50 年及以上的砌体结构工程，不应为（ ）级砌体。

A、 A B、 B C、 C D、 D

794、（单选题）依据《砌体结构通用规范》GB 55007，长期处于 200℃ 以上或急热急冷的部位，以及有酸非性介质的部位，应采用（ ）。

A、 非烧结墙体材料 B、 烧结墙体材料 C、 蒸压加气混凝土砌块 D、 蒸压加灰砂砖

795、（单选题）依据《砌体结构通用规范》GB 55007，设计工作年限大于和等于 25 年的烧结普通砖和烧结多孔砖砌体，砌筑砂浆的最低强度等级应为（ ）。

A、 M2.5 B、 M5 C、 M7.5 D、 M10

796、（单选题）依据《砌体结构通用规范》GB 55007，砌体结构各种墙、柱构件应进行（ ）

验算，应保证构件稳定性。

A、高宽比 B、长细比 C、高厚比 D、长宽比

797、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007，砌体结构圈梁宽度不应小于 190mm，高度不应小于 120mm，配筋不应少于（ ），箍筋间距不应大于 200mm。

A、 $2\phi 10$ B、 $2\phi 12$ C、 $4\phi 10$ D、 $4\phi 12$

798、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007，挑梁埋入砌体长度 L_1 与挑出长度 L 之比应大于 1.2，当挑梁埋入段上无砌体时， L_1 与 L 之比应大于（ ）。

A、1 B、1.2 C、1.5 D、2

799、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007，砌筑前需要湿润的块材应对其进行适当浇（喷）水，不得采用（ ）砌筑。

A、干砖或吸水饱和状态的砖 B、湿润状态的砖 C、非吸水饱和状态砖 D、湿砖或吸水不饱和状态的砖

800、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007，砌体与构造柱的连接处以及砌体抗震墙与框架柱的连接处均应采用（ ）的施工顺序。

A、先柱后墙 B、先墙后柱 C、柱墙同步 D、先梁后墙

801、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007，采用小砌块砌筑时，应将小砌块生产时的（ ）砌于墙上。

A、底面朝下 B、侧面朝下 C、底面朝上 D、顶面朝上

802、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007，砖砌体与构造柱的连接处应砌成（ ）。

A、直槎 B、斜槎 C、踏步槎 D、马牙槎

803、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007，对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应进行检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行（ ）。

A、交付使用 B、二次验收 C、竣工验收 D、重新检测

804、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 当单位工程的砌体结构质量验收部分资料缺失时, 应进行相应的 ()。

A、实体检验 B、直接验收 C、不做检测 D、全面检测

805、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 墙体转角处和纵横墙交接处应设置 () 或钢筋焊接网。

A、竖向拉结钢筋 B、竖向通长钢筋 C、水平拉结钢筋 D、水平分布钢筋

806、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度, 均不应小于 () mm。

A、50 B、75 C、100 D、120

807、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 砌体砌筑时, 块材应 () 砌筑。

A、内外搭砌、上下错缝 B、内外搭砌、上下通缝 C、内外顺砌、上下错缝 D、内外顺砌、上下通缝

808、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 墙体砌筑过程中, 在临时间断处的上下层块体间进退尺寸不小于 1/4 块体长度的竖直留槎形式叫做 ()。

A、斜槎 B、直槎 C、马牙槎 D、踏步槎

809、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 马牙槎砌体结构构造柱部位墙体的一种砌筑形式, 每一进退的水平尺寸不小于 60mm, 沿高度方向的尺寸不超过 () mm。

A、300 B、350 C、400 D、500

810、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 主要承受楼(屋)面荷载、自重、侧向力或地震作用, 并保持结构整体稳定的墙体称为 ()。

A、填充墙 B、承重墙 C、隔墙 D、剪力墙

811、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 灰砂砖不得用于下列的建筑部位()。

A、 长期受热 200℃以上 B、 有碱性介质侵蚀 C、 急热急冷的部位 D、 框架结构的非承重墙

812、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 砖烟囱块体材料应选用(), 且高度不应大于 60m。。

A、 混凝土砌块 B、 烧结多孔砖 C、 灰砂砖 D、 烧结普通砖

813、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 主要承受楼(屋)面荷载、自重、侧向力或地震作用, 并保持结构整体稳定的墙体称为()。

A、 承重墙 B、 填充墙 C、 剪力墙 D、 夹心墙

814、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 当 6 度区的底层抗震墙采用普通砖砌体墙时, 墙厚度不应小于() mm, 砌筑砂浆强度不应低于()。

A、 120; M5 B、 240; M5 C、 120; M10 D、 240; M10

815、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 砌筑砂浆应进行配合比设计和试配。当砌筑砂浆的组成材料有变更时, 其配合比()。

A、 不变 B、 重新确定 C、 直接调整 D、 不得更改

816、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 底部框架-抗震墙砌体结构房屋底部抗震墙施工时, 应()。

A、 先砌墙后浇框架 B、 先浇框架后砌墙 C、 框架墙体一起施工 D、 先墙后框架, 先框架后砌墙均可

817、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 砌体结构应按()设计, 并根据砌体结构的特性, 采取构造措施, 满足正常使用极限状态和耐久性的要求。

A、 正常使用极限状态 B、 承载力极限状态 C、 耐久性极限状态 D、 耐火性

极限状态

818、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 砌体强度 () 应通过砌体强度标准值除以砌体结构材料性能分项系数计算确定。

A、平均值 B、设计值 C、标准值 D、实际值

819、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 砌体结构所处的环境类别应依据气候条件及结构的使用环境条件分为 () 类。

A、一 B、二 C、三 D、五

820、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 夹心墙的外叶墙的砖及混凝土砌块的强度等级不应低于 ()。

A、M10 B、MU10 C、C10 D、MU5

821、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 配置钢筋的砌体不得使用掺加 () 外加剂的砂浆。

A、氯盐和硫酸盐 B、硝酸盐 C、亚硝酸盐 D、氯盐和硝酸盐

822、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 墙体转角处和纵横墙交接处应设置 ()。

A、水平拉结钢筋 B、竖向拉结钢筋 C、斜向拉结钢筋 D、纵横向拉结筋

823、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 配筋砌块砌体抗震墙的水平钢筋应配置在系梁中, 同层配置 2 根钢筋, 且钢筋直径不应小于 () mm, 钢筋净距不应小于 60mm。

A、6 B、8 C、10 D、12

824、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 砌体中的洞口、沟槽和管道等应按设计要求 ()。

A、开凿 B、封堵 C、切割 D、留出和预埋

825、(单选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 由胶凝材料、细骨料、矿物掺合料及外加剂等组分按一定比例混合, 由专业厂家生产的湿拌砂浆或干混砂浆称为 ()。

A、 预拌砂浆 B、 自拌砂浆 C、 商品砂浆 D、 商品混凝土

826、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 地基基础工程设计前应进行 ()。

A、 岩土工程勘察 B、 设计交底 C、 图纸会审 D、 工艺鉴定

827、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 地基与基础的设计工作年限 () 上部结构的设计工作年限。

A、 应低于 B、 不应低于 C、 应等于 D、 必须大于

828、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 地基基础工程施工过程中遇有文物、化石、古迹遗址, 应 ()。

A、 继续施工 B、 采取保护措施后继续施工 C、 立即停止施工, 并采取保护措施 D、 边施工边保护

829、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 地基基槽 (坑) 开挖到设计标高后, 应进行 ()。

A、 隐蔽工程验收 B、 设计交底 C、 图纸会审 D、 基槽 (坑) 检验

830、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 工程桩基础施工完成后应进行 () 检验。

A、 承载力与桩身质量 B、 隐蔽工程 C、 抗压强度 D、 耐久性

831、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩 () 试验确定。

A、 水平静载荷 B、 静载荷 C、 抗拔静载荷 D、 动载荷

832、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 灌注桩的桩身混凝土强度等级不应低于 ()。

A、 C15 B、 C20 C、 C25 D、 C30

833、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 预制桩的桩身混凝土强度等级不应低于 ()。

A、 C15 B、 C20 C、 C25 D、 C30

834、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 位于岩石地基上的工程结构, 其基础埋深应满足 () 要求。

A、 抗倾覆 B、 抗滑稳定性 C、 抗拔强度 D、 抗剪强度

835、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 受地下水浮力作用的建筑与市政工程应满足 () 要求。

A、 抗拔稳定性 B、 抗滑稳定性 C、 抗浮稳定性 D、 抗剪强度

836、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 钢筋混凝土基础设置混凝土垫层时, 其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应从基础底面算起, 且不应小于 () mm。

A、 20 B、 25 C、 30 D、 40

837、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 钢筋混凝土基础未设置混凝土垫层时, 其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于 () mm。

A、 40 B、 50 C、 60 D、 70

838、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 基坑土方开挖的顺序应与设计工况相一致, 严禁超挖; 基坑开挖应 ()。

A、 分层开挖 B、 一次开挖到设计标高 C、 分块开挖 D、 分区开挖

839、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 基坑支护结构应按 ()

进行设计。

- A、正常使用极限状态 B、承载能力极限状态 C、正常使用极限状态和承载能力极限状态 D、抗扭极限状态

840、(单选题)依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003,支护结构的施工与拆除应符合设计工况的要求,并应遵循()原则。

- A、先挖后撑 B、边挖边撑 C、只挖不撑 D、先撑后挖

841、(单选题)依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003,永久性边坡工程竣工后的监测时间不应少于()年。

- A、0.5 B、1 C、1.5 D、2

842、(单选题)依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003,施工完成后的工程桩应进行()检验,承受水平力较大的桩应进行()检验。

- A、竖向承载力;水平承载力 B、水平承载力;竖向承载力 C、竖向承载力;竖向抗拔承载力 D、水平承载力;竖向抗拔承载力

843、(单选题)依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003,对柱下独立基础,当冲切破坏锥体落在基础底面以内时,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的()。

- A、竖向承载力 B、水平承载力 C、受冲切承载力 D、竖向抗拔承载力

844、(单选题)依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003,边坡开挖时,应()依次进行;边坡开挖严禁下部掏挖、无序开挖作业。

- A、由上往下 B、由下往上 C、由外往内 D、由内往外

845、(单选题)依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003,地基基础工程施工应根据设计要求或工程施工安全的需要,对涉及施工安全、周边环境安全,以及可能对人身财产安全造成危害的对象或被保护对象进行()。

A、 工程监测 B、 沉降观测 C、 变形观测 D、 检测

846、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 处理后的地基应进行地基承载力和变形评价、处理范围和有效加固深度内地基 () 评价。

A、 土质 B、 沉降 C、 均匀性 D、 降水

847、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩试 () 验确定。

A、 静载荷 B、 动载荷 C、 水平静载荷 D、 抗拔静载荷

848、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 灌注桩的桩身混凝土强度等级不应低于 () , 桩的纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于 () mm。

A、 C25; 40 B、 C25; 50 C、 C30; 40 D、 C30; 50

849、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。位于岩石地基上的工程结构, 其基础埋深应满足 () 稳定性要求。

A、 抗压 B、 抗拉 C、 抗剪 D、 抗滑

850、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 地基基础工程施工前, 应编制 () 。

A、 施工组织设计或专项施工方案 B、 施工预算 C、 施工进度计划 D、 安全技术交底

851、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 预制桩的桩身混凝土强度等级不应低于 () ; 预制桩的纵向受力钢筋混凝土保护层厚度不应小于 45mm。

A、 C30 B、 C35 C、 C40 D、 C45

852、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003, 天然地基或经处理后的

地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基（ ）验算。

A、 刚度 B、 稳定性 C、 承载力 D、 沉降

853、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003，钢桩焊接接头应采用（ ）连接。

A、 等强度 B、 等面积 C、 等体积 D、 提高一个等级

854、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003，季节性冻土地基中的桩基，应进行桩基冻胀稳定性与桩身（ ）验算。

A、 抗拔承载力 B、 抗折承载力 C、 抗剪承载力 D、 抗拉承载力

855、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003，基础底板的配筋，应按（ ）计算确定。

A、 抗压 B、 抗弯 C、 抗剪 D、 抗扭

856、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003，支护结构体系中锚拉结构的锚杆自由段的长度不应小于（ ）m。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

857、(单选题) 依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003，岩质边坡喷锚支护的喷射混凝土强度等级不应低于（ ）。

A、 C25 B、 C30 C、 C35 D、 C40

858、(单选题) 依据《施工脚手架通用规范》GB55023，脚手架搭设和拆除作业以前，应根据工程特点编制（ ），并应经审批后实施。

A、 脚手架专项施工方案 B、 脚手架施工组织设计 C、 脚手架技术交底 D、 脚手架施工工法

859、(单选题) 依据《施工脚手架通用规范》GB55023，脚手架搭设和拆除作业前，应向

施工现场管理人员及作业人员进行（ ）。

- A、 三级安全教育 B、 安全技术交底 C、 安全考核 D、 工艺鉴定

860、（单选题）依据《施工脚手架通用规范》GB55023，当脚手架专项施工方案需要修改时，修改后的方案应（ ）。

- A、 直接实施 B、 先实施后审批 C、 重新审批后实施 D、 是否审批均可

861、（单选题）依据《施工脚手架通用规范》GB55023，脚手架材料与构配件应有产品（ ）。

- A、 采购合同 B、 生产许可证 C、 使用说明书 D、 质量合格证明文件

862、（单选题）依据《施工脚手架通用规范》GB55023，脚手架材料与构配件在使用周期内，应及时检查、分类、维护、保养，对不合格品应及时（ ），并应形成文件记录。

- A、 维修 B、 更换 C、 报废 D、 整改

863、（单选题）依据《施工脚手架通用规范》GB55023，脚手架承受的荷载应包括（ ）。

- A、 永久荷载和可变荷载 B、 永久荷载和偶然荷载 C、 偶然荷载和可变荷载 D、 永久荷载和地震荷载

864、（单选题）依据《施工脚手架通用规范》GB55023，脚手架设计计算应根据工程实际施工工况进行，结果应满足对脚手架（ ）的要求。

- A、 强度、韧性、稳定性 B、 强度、刚度、稳定性 C、 强度、韧性、承载力 D、 刚度、韧性、承载力

865、（单选题）依据《施工脚手架通用规范》GB55023，脚手架结构设计计算应依据施工工况选择具有代表性杆件及构配件，以其作（ ）为计算条件。

- A、 最有利截面和最有利工况 B、 最不利截面和最有利工况 C、 最不利截面和最不利工况 D、 最有利截面和最不利工况

866、（单选题）依据《施工脚手架通用规范》GB55023，脚手架杆件和构配件强度应按（ ）

计算；杆件和构配件稳定性、变形应按（ ）计算。

- A、净截面；毛截面 B、毛截面；净截面 C、正截面；斜截面 D、斜截面；

正截面

867、(单选题) 依据《施工脚手架通用规范》GB55023，当脚手架按承载能力极限状态设计时，应采用（ ）和（ ）计算。

- A、荷载基本组合；变形限值 B、荷载基本组合；材料强度设计值 C、荷载标准组合；变形限值 D、荷载标准组合；材料强度设计值

868、(单选题) 依据《施工脚手架通用规范》GB55023，沿所施工建筑物每（ ）层或高度不大于（ ）m 处应设置一层水平防护。

- A、5；10 B、3；12 C、3；10 D、5；12

869、(单选题) 依据《施工脚手架通用规范》GB55023，脚手架底部立杆应设置纵向和横向（ ），并应与相邻立杆连接稳固。

- A、剪刀撑 B、抛撑 C、踢脚板 D、扫地杆

870、(单选题) 6 度抗震设防烈度时，装配整体式混凝土结构房屋的最大适用高度为（ ）米。

- A、40 B、50 C、60 D、70

871、(单选题) 7 度抗震设防烈度时，装配整体式混凝土结构房屋的最大适用高度为（ ）米。

- A、40 B、50 C、60 D、70

872、(单选题) 8 度 (0.20g) 抗震设防烈度时，装配整体式混凝土结构房屋的最大适用高度为（ ）米。

- A、40 B、50 C、60 D、70

873、(单选题)8度(0.30g)抗震设防烈度时,装配整体式混凝土结构房屋的最大适用高度为()米。

A、30 B、40 C、50 D、60

874、(单选题)6度抗震设防烈度时,装配整体式框架-现浇剪力墙结构房屋的最大适用高度为()米。

A、80 B、100 C、120 D、130

875、(单选题)7度抗震设防烈度时,装配整体式框架-现浇剪力墙结构房屋的最大适用高度为()米。

A、80 B、100 C、120 D、130

876、(单选题)8度(0.20g)抗震设防烈度时,装配整体式框架-现浇剪力墙结构房屋的最大适用高度为()米。

A、80 B、100 C、120 D、130

877、(单选题)8度(0.30g)抗震设防烈度时,装配整体式框架-现浇剪力墙结构房屋的最大适用高度为()米。

A、80 B、100 C、120 D、130

878、(单选题)6度、7度抗震设防烈度时,装配整体式框架结构适用的最大高宽比为()。

A、3 B、4 C、5 D、6

879、(单选题)8度抗震设防烈度时,装配整体式框架结构适用的最大高宽比为()。

A、3 B、4 C、5 D、6

880、(单选题)6度、7度抗震设防烈度时,装配整体式框架-现浇剪力墙结构适用的最大高宽比为()。

A、3 B、4 C、5 D、6

881、(单选题) 8 度抗震设防烈度时, 装配整体式框架-现浇剪力墙结构适用的最大高宽比为()。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

882、(单选题) 在风荷载或多遇地震作用下, 装配整体式框架结构楼层最大的弹性层间位移为()。

A、 1/450 B、 1/550 C、 1/650 D、 1/750

883、(单选题) 在风荷载或多遇地震作用下, 装配整体式框架-现浇剪力墙结构楼层最大的弹性层间位移为()。

A、 1/600 B、 1/700 C、 1/800 D、 1/900

884、(单选题) 在罕遇地震作用下, 装配整体式框架结构薄弱层(部位)弹塑性层间位移为()。

A、 1/30 B、 1/40 C、 1/50 D、 1/60

885、(单选题) 在罕遇地震作用下, 装配整体式框架-现浇剪力墙结构薄弱层(部位)弹塑性层间位移为()。

A、 1/80 B、 1/100 C、 1/120 D、 1/140

886、(单选题) 装配式混凝土结构中, 直径大于 () 的钢筋不宜采用浆锚搭接连接。

A、 16mm B、 18mm C、 20mm D、 25mm

887、(单选题) 装配式混凝土结构中, 直接承受动力荷载的构件纵向钢筋不应采用 () 连接。

A、 套筒灌浆 B、 机械连接 C、 绑扎搭接 D、 浆锚搭接

888、(单选题) 预制剪力墙竖向钢筋采用套筒灌浆连接时, 自套筒底部至套筒顶部并向上延伸 () 范围内, 预制剪力墙的水平分布钢筋应加密。

A、 200mm B、 300mm C、 400mm D、 500mm

889、(单选题) 非边缘构件位置, 相邻预制剪力墙之间应设置后浇段, 后浇段的宽度不应小于墙厚且不宜小于 ()。

A、 100mm B、 150mm C、 200mm D、 250mm

890、(单选题) 非边缘构件位置, 相邻预制剪力墙之间应设置后浇段, 后浇段内应设置不少于 () 根竖向钢筋。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

891、(单选题) 当采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时, 预制剪力墙底部接缝高度不宜小于 ()。

A、 10mm B、 15mm C、 20mm D、 30mm

892、(单选题) 梁、柱、墙、板底面或顶面预制构件安装尺寸的构件标高允许偏差 ()。

A、 1mm B、 2mm C、 3mm D、 5mm

893、(单选题) () 板侧的整体式接缝宜设置在叠合板的次要受力方向且宜避开最大弯矩截面。

A、 双向叠合板 B、 单向叠合板 C、 双向现浇板 D、 单向现浇板

894、(单选题) 预制柱的设计中, 矩形柱截面边长不宜小于 (), 且不宜小于同方向梁宽的 1.5 倍。

A、 200mm B、 300mm C、 400mm D、 500mm

895、(单选题) 预制柱的设计中, 圆形截面柱直径不宜小于 (), 且不宜小于同方向梁宽的 1.5 倍。

A、 300mm B、 400mm C、 450mm D、 500mm

896、(单选题) 预制柱的设计中, 柱纵向受力钢筋直径不宜小于 ()。

A、 18mm B、 20mm C、 22mm D、 25mm

897、(单选题)用于同一工程的相同品种且相同规格的钢纤维,不超过()为一检验批。

A、5t B、10t C、15t D、20t

898、(单选题)预制柱的设计中,纵向受力钢筋的间距不宜大于()且不应大于400mm。

A、100mm B、150mm C、175mm D、200mm

899、(单选题)同一厂家、同一品种的减水剂,掺量大于1%(含1%)的产品不超过()为一批。

A、10t B、50t C、100t D、200t

900、(单选题)依据《钢结构通用规范》GB55006,钢结构承重构件所用的钢材在低温使用环境下尚应具有()的合格保证。

A、冲击韧性 B、断面收缩率 C、疲劳强度 D、抗压强度

901、(单选题)依据《钢结构通用规范》GB55006,普通钢构件,轴心受压构件应进行()验算。

A、冲击韧性 B、稳定性 C、弯扭屈曲承载力 D、弯曲应力

902、(单选题)依据《钢结构通用规范》GB55006,对侧向弯扭未受约束的受弯构件,应验算其侧向()。

A、冲击韧性 B、稳定性 C、弯扭屈曲承载力 D、弯曲应力

903、(单选题)依据《钢结构通用规范》GB55006,拉弯、压弯构件应验算轴力和弯矩共同作用下的()。

A、截面强度 B、弯曲应力 C、弯扭屈曲承载力 D、整体失稳

904、(单选题)依据《钢结构通用规范》GB55006,不锈钢构件的受拉强度应按()计算。

A、有效净截面 B、净截面 C、毛截面 D、斜截面

905、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 不锈钢构件的稳定承载力应按 () 计算。

A、有效截面 B、净截面 C、毛截面 D、斜截面

906、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 对于需进行疲劳验算的构件, 其所用钢材应具有 () 的合格保证。

A、冲击韧性 B、稳定性 C、弯扭屈曲承载力 D、弯曲应力

907、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 摩擦型高强度螺栓连接摩擦面处理后应进行 () 试验和复验。

A、紧固轴力 B、扭矩系数 C、抗滑移系数 D、抗拉强度

908、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法, 应在钢结构构件制作及安装施工之前按照规定程序进行焊接 () 。

A、技术交底 B、技术改进 C、工艺检验 D、工艺评定

909、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 要求全焊透的一级、二级焊缝应进行内部缺陷无损检测, 一级焊缝探伤比例应为 () 。

A、100% B、90% C、80% D、75%

910、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 除裂纹缺陷外, 抽样检验的焊缝数不合格率小于 () 时, 该批验收合格。

A、2% B、3% C、4% D、5%

911、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 除裂纹缺陷外, 抽样检验的焊缝数不合格率大于 () 时, 该批验收不合格。

A、2% B、3% C、4% D、5%

912、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 焊缝批量验收不合格时, 应对该批余

下的全部焊缝（ ）。

A、重新取样检测 B、加倍取样检测 C、全数检测 D、不再检测

913、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006，采用机械方法拆除钢结构时应（ ）。

A、先拆除非承重结构，再拆除承重结构 B、先拆除承重结构，再拆除非承重结构 C、承重结构、非承重结构同时拆除 D、随意拆除均可

914、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006，采用机械或人工方法拆除钢结构时，应（ ）逐层分区域拆除。

A、从下往上 B、从上往下 C、上下同时 D、从中往下

915、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006，结构或构件在拉应力状态下没有出现警示性的塑性变形而突然发生的断裂称为（ ）。

A、塑性变形 B、脆断 C、屈曲 D、屈服

916、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006，膨胀型防火涂料的涂层厚度应符合（ ）的设计要求。

A、抗拉极限 B、抗压极限 C、耐久性 D、耐火极限

917、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006，钢结构维护应遵守（ ）的原则，应进行日常维护、定期检测与鉴定。

A、预防为主、防治结合 B、预防为主、防治分离 C、预防为主、防治结合 D、预防为主、防治分离

918、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006，建筑钢结构应保证结构（ ）方向的抗侧力构件均具有抗震承载力和良好的变形与耗能能力。

A、一个主轴 B、两个主轴 C、三个主轴 D、四个主轴

919、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006，对直接承受动力荷载或需进行疲劳验

算的构件，其所用钢材尚应具有的（ ）合格保证。

A、 韧性 B、 伸长率 C、 冲击韧性 D、 弯折性能

920、（单选题）依据《钢结构通用规范》GB55006，对侧向弯扭未受约束的受弯构件，应验算其（ ）承载力。

A、 抗压强度 B、 抗拉强度 C、 抗剪强度 D、 侧向弯扭失稳

921、（单选题）依据《钢结构通用规范》GB55006，高强度螺栓承压型连接不应用于直接承受（ ）重复作用且需要进行疲劳计算的构件连接。

A、 动力荷载 B、 静荷载 C、 横荷载 D、 风荷载

922、（单选题）依据《钢结构通用规范》GB55006，门式刚架轻型房屋钢结构的选型应根据使用功能及工艺要求确定，并应设置必要的（ ）温度区段。

A、 纵向 B、 横向 C、 纵向和横向 D、 竖向

923、（单选题）依据《钢结构通用规范》GB55006，高层钢结构加强层及上、下各一层的竖向构件和连接部位的抗震构造措施，应按规定的结构抗震等级（ ）。

A、 降低一级 B、 提高一级 C、 不变 D、 提高二级

924、（单选题）依据《钢结构通用规范》GB55006，高温环境下的钢结构温度超过 100℃ 时，应进行结构（ ）验算，并应根据不同情况采取防护措施。

A、 耐火性能 B、 强度 C、 变形能力 D、 温度作用

925、（单选题）依据《钢结构通用规范》GB55006，直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接，当应力变化的循环次数 n 大于或等于 5×10^4 次时，应进行（ ）。

A、 耐火性能计算 B、 抗拉强度计算 C、 抗剪强度计算 D、 疲劳计算

926、（单选题）依据《钢结构通用规范》GB55006，按极限状态设计方法进行结构强度与稳定计算时，钢材强度应取钢材的（ ）。

A、强度标准值 B、强度设计值 C、屈服强度值 D、屈曲后强度

927、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 轴心受拉构件和以受拉为主的拉弯构件应进行强度和 () 验算。

A、刚度 B、稳定性 C、韧性 D、剪切

928、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 连接和连接件的计算模型应与连接的实际受力性能相符合, 并按 () 计算和设计单个连接件。

A、承载力极限状态和正常使用极限状态分别 B、承载力极限状态 C、正常使用极限状态 D、弯扭屈曲承载力

929、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, () 连接不应用于直接承受动力荷载重复作用且需要进行疲劳计算的构件连接。

A、高强度螺栓承压型 B、高强度螺栓摩擦型 C、普通螺栓承压型 D、普通摩擦型

930、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 门式刚架轻型房屋钢结构的选型应根据使用功能及工艺要求确定, 并应设置必要的纵向和横向 () 区段。

A、温度 B、变形 C、伸缩 D、防火

931、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 抗震设防烈度为 () 度及以上的网架结构和抗震设防烈度为 7 度及以上的地区的网壳结构应进行抗震验算。

A、6 B、7 C、8 D、9

932、(单选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 高温环境下的钢结构温度超过 () °C 时, 应进行结构温度作用验算, 并应根据不同情况采取防护措施。

A、70 B、80 C、90 D、100

933、(单选题) 装配式混凝土结构中, 预制构件的混凝土强度等级不宜低于 () 。

A、 C25 B、 C30 C、 C35 D、 C40

934、 (单选题) 装配式混凝土结构中, 预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于 ()。

A、 C25 B、 C30 C、 C35 D、 C40

935、 (单选题) 夹心外墙板中的保温材料, 其导热系数不宜大于 ()。

A、 $0.030\text{W} / (\text{m}\cdot\text{K})$ B、 $0.040\text{W} / (\text{m}\cdot\text{K})$ C、 $0.050\text{W} / (\text{m}\cdot\text{K})$ D、 $0.060\text{W} / (\text{m}\cdot\text{K})$

936、 (单选题) 预制构件中外露预埋件凹入构件表面的深度不宜小于 ()。

A、 10mm B、 20mm C、 30mm D、 40mm

937、 (单选题) 带转换层的装配整体式结构, 当采用部分框支剪力墙结构时, 底部框支层不宜超过 () 层。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

938、 (单选题) 抗震设计时, 装配式结构受弯构件的正截面承载力中抗震调整系数 γ_{RE} 为 ()。

A、 1.0 B、 0.9 C、 0.8 D、 0.75

939、 (单选题) 抗震设计时, 装配式结构剪力墙构件的正截面承载力中抗震调整系数 γ_{RE} 为 ()。

A、 1.0 B、 0.9 C、 0.85 D、 0.75

940、 (单选题) 抗震设计时, 装配式结构偏心受拉构件的正截面承载力中抗震调整系数 γ_{RE} 为 ()。

A、 1.0 B、 0.9 C、 0.85 D、 0.75

941、 (单选题) 抗震设计时, 装配式结构预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数 γ_{RE} 为 ()。

A、 1.0 B、 0.9 C、 0.85 D、 0.75

942、(单选题)当预制构件中钢筋的混凝土保护层厚度大于()时,宜对钢筋的混凝土保护层采取有效的构造措施。

A、 1.0 B、 0.9 C、 0.85 D、 0.75

943、(单选题)纵向钢筋采用套筒灌浆连接时,预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于()。

A、 10mm B、 15mm C、 20mm D、 25mm

944、(单选题)纵向钢筋采用套筒灌浆连接时,预制柱中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于()。

A、 10mm B、 15mm C、 20mm D、 25mm

945、(单选题)6度、7度抗震设防烈度时,预制楼梯在支承构件上的最小搁置长度为()。

A、 25mm B、 50mm C、 75mm D、 100mm

946、(单选题)8度抗震设防烈度时,预制楼梯在支承构件上的最小搁置长度为()。

A、 25mm B、 50mm C、 75mm D、 100mm

947、(单选题)板厚大于180mm的叠合板,宜采用()。

A、 混凝土空心板 B、 预应力混凝土预制板 C、 桁架钢筋混凝土叠合板 D、 混凝土实心板

948、(单选题)装配整体式框架结构中,当房屋高度大于12m或层数超过3层时,预制柱的纵向钢筋连接宜采用()。

A、 套筒灌浆 B、 浆锚搭接 C、 焊接 D、 搭接

949、(单选题)装配整体式框架结构中,预制柱水平接缝处不宜出现()。

A、 压力 B、 拉力 C、 剪力 D、 弯矩

950、(单选题) 装配整体式框架结构中, 当采用叠合梁时, 框架梁的后浇混凝土叠合层厚度不宜小于 ()。

A、 100mm B、 120mm C、 140mm D、 150mm

951、(单选题) 装配整体式框架结构中, 当采用叠合梁时, 次梁的后浇混凝土叠合层厚度不宜小于 ()。

A、 100mm B、 120mm C、 140mm D、 150mm

952、(单选题) 抗震设计时, 对同一层内既有现浇墙肢也有预制墙肢的装配整体式剪力墙结构, 现浇墙肢水平地震作用弯矩、剪力宜乘以不小于 () 的增大系数。

A、 1.05 B、 1.1 C、 1.15 D、 1.2

953、(单选题) 抗震设防烈度为 () 度时, 高层装配整体式剪力墙结构中的电梯井筒宜采用现浇混凝土结构。

A、 6 B、 7 C、 8 D、 9

954、(单选题) 预制剪力墙的连接梁不宜开洞; 当需开洞时, 洞口宜预埋套管, 洞口上、下截面的有效高度不宜小于梁高的 ()。

A、 1/2 B、 1/3 C、 1/4 D、 1/5

955、(单选题) 安装在主体结构上, 起围护、装饰作用的非承重预制混凝土外墙板是 ()。

A、 外挂墙板 B、 叠合板 C、 夹心外墙板 D、 剪力墙结构

956、(单选题) 在预制混凝土构件内预埋的金属套筒中插入钢筋并灌注水泥基灌浆料是 ()。

A、 钢筋浆锚搭接连接 B、 钢筋套筒灌浆连接 C、 后浇混凝土连接 D、 螺栓连接

957、(单选题) 预制构件的混凝土强度等级不宜低于 ()。

A、 C25 B、 C30 C、 C35 D、 C40

958、(单选题) 抗震设防烈度为 8 度, 装配整体式剪力墙结构的最大高宽比 ()。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

959、(单选题) 装配式结构的平面布置应 ()。

A、 平面形状宜简单、规则 B、 平面形状角部重叠 C、 细腰形平面布置 D、 不规则的平面布置

960、(单选题) 构件翻转及安装过程中就位、临时固定时, 动力系数可取 ()。

A、 1.1 B、 1.2 C、 1.3 D、 1.4

961、(单选题) 在结构内力与位移计算时, 对现浇楼盖和叠合楼盖, 均可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性; 楼面梁的刚度可计入翼缘作用予以增大; 梁刚度增大系数可根据翼缘情况近似取为 ()。

A、 1 B、 1.2 C、 1.5 D、 2.2

962、(单选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 施工模型不包括 ()。

A、 深化设计模型 B、 造价计算模型 C、 施工过程模型 D、 竣工验收模型

963、(单选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 施工模型中, 深化设计模型和施工过程模型的细度等级代号应依据标准附录 A 采用, 而施工图设计模型的细度等级代号为 ()。

A、 LOD100 B、 LOD200 C、 LOD300 D、 LOD400

964、(单选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 施工模型中, 深化设计模型和施工过程模型的细度等级代号应依据标准附录 A 采用, 而施工过程模型的细度等级代号为 ()。

A、 LOD100 B、 LOD200 C、 LOD300 D、 LOD400

965、(单选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 在预制装配式混凝土结构深化设计中, 预制构件拆分时需考虑的因素不包括 ()。

A、 施工吊装工况 B、 预制厂家生产条件 C、 设计单位资质等级 D、 标准模数

966、(单选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 施工 BIM 应用策划的内容不包括 ()。

A、 BIM 应用目标与范围 B、 模型创建与使用要求 C、 项目施工合同金额 D、 信息交换要求

967、(单选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 深化设计模型元素中, 现浇混凝土结构必须包含的内容是 ()。

A、 临时安装措施 B、 二次结构与节点 C、 机电管线布置 D、 施工机械型号

968、(单选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 施工过程模型的创建基础是 ()。

A、 施工图设计模型或深化设计模型 B、 竣工验收模型 C、 施工监理记录 D、 业主需求文档

969、(单选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 模型质量控制措施中, 不属于必检内容的是 ()。

A、 模型与工程项目的符合性 B、 模型信息完整性 C、 模型元素色彩搭配 D、 模型与标准符合性

970、(单选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 竣工验收模型的基础是 ()。

A、 施工过程模型 B、 施工图设计模型 C、 深化设计模型 D、 预制加工模型

971、(单选题)依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017,机电产品模块划分的三级结构是()。

A、系统-模块-组件 B、空间-部位-部件 C、功能-类型-规格 D、主材-辅材-耗材

972、(单选题)依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017,装配式建筑评价等级划分为()个级别。

A、2 B、3 C、4 D、5

973、(单选题)依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017,装配式建筑的最低装配率要求是()。

A、30% B、40% C、50% D、60%

974、(单选题)依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017,主体结构竖向构件中预制部品部件应用比例不低于()时,方可进行等级评价。

A、25% B、35% C、45% D、50%

975、(单选题)依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017,计算非承重围护墙中非砌筑墙体应用比例时,分母应为()。

A、各楼层非承重围护墙外表面总面积 B、各楼层内隔墙总面积 C、各楼层建筑面积 D、各楼层建筑平面总面积

976、(单选题)依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017,装配式建筑评价中,围护墙和内隔墙部分的最低分值要求是()。

A、5分 B、10分 C、15分 D、20分

977、(单选题)依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017,集成厨房干式工法应用比例的计算中,分母是()。

A、厨房墙面、顶面、地面的总面积 B、厨房建筑面积 C、厨房设备安装面积 D、厨房吊顶面积

978、(单选题) 依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017, 装配式建筑评价等级中, AA 级的装配率范围是 ()。

A、 60%-75% B、 76%-90% C、 91%-100% D、 50%-60%

979、(单选题) 依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017, () 不属于装配式建筑必须满足的条件。

A、 全装修 B、 主体结构得分 ≥ 20 分 C、 采用装配化装修 D、 围护墙得分 ≥ 10 分

980、(单选题) 依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017, 计算管线分离比例时, 分子包含以下哪种管线 ()。

A、 预埋在混凝土中的管线 B、 裸露在吊顶内的管线 C、 埋设在地面找平层中的管线 D、 墙体内部预埋管线

981、(单选题) 依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017, 装配率计算公式中的 Q 代表 ()。

A、 评价项总分值 B、 缺少的评价项分值总和 C、 实际得分总和 D、 修正系数

982、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 结构设计时, 应根据结构破坏可能产生后果的严重性, 采用不同的安全等级, 结构安全等级可划分为 () 级。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

983、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 临时性建筑结构的设计使用年限为 () 年。

A、 1 B、 5 C、 10 D、 50

984、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 普通房屋建筑物和构筑物的设计使用年限为 () 年。

A、 30 B、 50 C、 70 D、 100

985、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 特别重要的建筑结构的设计使用年限为 () 年。

A、 30 B、 50 C、 70 D、 100

986、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 涉及人身安全以及结构安全的极限状态应作为 () 。

A、 非承载能力极限状态 B、 承载能力极限状态 C、 正常使用极限状态 D、 非正常使用极限状态

987、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 涉及结构或结构单元的人员舒适性、建筑外观的极限状态应作为 () 。

A、 非承载能力极限状态 B、 承载能力极限状态 C、 正常使用极限状态 D、 非正常使用极限状态

988、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 某结构破坏产生很严重的后果, 该结构安全等级应划分为 () 。

A、 一级 B、 二级 C、 三级 D、 四级

989、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 某结构破坏产生严重的后果, 该结构安全等级应划分为 () 。

A、 一级 B、 二级 C、 三级 D、 四级

990、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 某结构破坏产生不严重的后果, 该

结构安全等级应划分为（ ）。

A、 一级 B、 二级 C、 三级 D、 四级

991、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001，对结构或其部件进行拆除前，应制定详细的拆除（ ）。

A、 计划和方案 B、 施工组织设计 C、 措施 D、 细则

992、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001，结构部件与结构的安全等级不一致或设计工作年限不一致的，应在（ ）中明确标明。

A、 施工合同 B、 设计文件 C、 施工组织设计 D、 竣工验收报告

993、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001，基本风压应根据基本风速值进行计算，且其取值不得低于（ ）。

A、 承载力极限状态 B、 0.25kN/m^2 C、 0.30kN/m^2 D、 0.35kN/m^2

994、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001，结构自重的标准值应按结构构件的设计尺寸与材料密度计算确定。对于自重变异较大的材料和构件，对结构不利时自重标准值取（ ），对结构有利时取（ ）。

A、 上限值；下限值 B、 下限值；上限值 C、 上限值；平均值 D、 平均值；上限值

995、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001，隔墙自重作为永久作用时，应符合位置固定的要求；位置可灵活布置的轻质隔墙自重应按（ ）考虑。

A、 固定荷载 B、 可变荷载 C、 动荷载 D、 偶然荷载

996、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001，结构体系应具有（ ）的传力路径，能够将结构可能承受的各种作用从作用点传递到抗力构件。

A、 合理 B、 单一 C、 直接 D、 统一

997、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 进行正常使用极限状态设计时采用标准组合时, 用于 () 正常使用极限状态设计。

A、可逆 B、不可逆 C、长期效应是决定性因素的 D、任意

998、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 体型复杂、周边干扰效应明显或风敏感的重要结构应进行 ()。

A、风荷载试验 B、风阻试验 C、风压试验 D、风洞试验

999、(单选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 静冰压力作用点应取冰面以下 () 冰厚处。

A、1/4 B、1/3 C、1/2 D、2/3

1000、(单选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068, 结构的设计、施工和维护应使结构在规定的设计使用年限内以规定的 () 满足规定的各项功能要求。

A、可靠度 B、强度 C、刚度 D、稳定性

1001、(单选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068, 可靠度水平的设置应根据结构构件的 ()、失效模式和经济因素等确定。

A、质量等级 B、安全等级 C、强度等级 D、风险等级

1002、(单选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068, 建筑结构的设计必须由 () 承担。

A、施工员 B、安全员 C、具有相应资格的技术人员 D、质量员

1003、(单选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068, 建筑结构设计时, () 适用于结构使用时的正常情况。

A、短暂设计状况 B、偶然设计状况 C、地震设计状况 D、持久设计状况

1004、(单选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068, 建筑结构设计时, 持

久设计状况、短暂设计状况、偶然设计状况、地震设计状况均应进行（ ）。

- A、 承载能力极限状态设计 B、 正常使用极限状态设计 C、 耐久性极限状态设计 D、 耐火极限状态设计

1005、（单选题）依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，建筑设计时，建筑结构设计基准期应为（ ）年。

- A、 40 B、 50 C、 75 D、 100

1006、（单选题）依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，环境影响可分为永久影响、可变影响和（ ）。

- A、 偶然影响 B、 阶段影响 C、 地震影响 D、 动态影响

1007、（单选题）依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，当进行建筑结构抗震设计时，遭遇（ ）影响，可能发生损坏，但经一般修复仍可继续使用。

- A、 多遇地震 B、 设防地震 C、 罕遇地震 D、 偶遇地震

1008、（单选题）依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，当进行建筑结构抗震设计时，遭遇（ ）影响，结构主体不受损坏或不需修复即可继续使用。

- A、 多遇地震 B、 设防地震 C、 罕遇地震 D、 偶遇地震

1009、（单选题）依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，当进行建筑结构抗震设计时，遭遇（ ）影响，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

- A、 多遇地震 B、 设防地震 C、 罕遇地震 D、 偶遇地震

1010、（单选题）依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，符合规定质量的材料性能概率分布的某一分位值或材料性能的名义值称为（ ）。

- A、 材料性能的标准值 B、 材料性能的设计值 C、 几何参数的标准值 D、 几何参数的设计值

1011、(单选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068, 为保证建筑结构具有规定的 () 水平, 除应进行设计计算外, 还应对结构的材料性能、施工质量、使用和维护进行相应的控制。

A、 可靠性 B、 耐久性 C、 稳定性 D、 舒适性

1012、(单选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068, 当结构在达到极限状态前能够产生足够的塑性变形, 且所承受的不是多次重复的作用时, 可采用 () 进行结构分析。

A、 塑性理论 B、 刚性理论 C、 弹性理论 D、 脆性理论

1013、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 在结构使用期间, 其值不随时间变化, 或其变化与平均值相比可以忽略不计, 或其变化是单调的并能趋于限值的荷载是 ()。

A、 永久荷载 B、 可变荷载 C、 偶然荷载 D、 地震荷载

1014、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 在结构使用期间, 其值随时间变化, 且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载是 ()。

A、 永久荷载 B、 可变荷载 C、 偶然荷载 D、 地震荷载

1015、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 结构设计使用年限内不一定出现, 而一旦出现其量值很大, 且持续时间很短的荷载是 ()。

A、 永久荷载 B、 可变荷载 C、 偶然荷载 D、 地震荷载

1016、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 由荷载引起结构或结构构件的反应, 例如内力、变形和裂缝等称为 ()。

A、 永久荷载 B、 荷载设计值 C、 荷载组合 D、 荷载效应

1017、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 固定隔墙的自重可按永久荷载考虑, 位置可灵活布置的隔墙自重应按 () 考虑。

A、永久荷载 B、可变荷载 C、偶然荷载 D、地震荷载

1018、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 温度作用应考虑气温变化、太阳辐射及使用热源等因素, 作用在结构或构件上的温度作用应采用其 () 来表示。

A、温度的变化 B、辐射的变化 C、热源的变化 D、应力的变化

1019、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 爆炸、撞击、火灾及其他偶然出现的灾害引起的荷载称为 ()。

A、永久荷载 B、可变荷载 C、偶然荷载 D、活荷载

1020、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值, 例如标准值、组合值、频遇值和准永久值, 称为 ()。

A、荷载代表值 B、荷载标准值 C、荷载组合值 D、荷载永久值

1021、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 气温的 (), 取 50 年一遇月平均最高气温和月平均最低气温, 根据历年最高温度月内最高气温的平均值和最低温度月内最低气温的平均值经统计确定。

A、代表值 B、标准值 C、组合值 D、基准值

1022、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, () 是结构在施工某个特定阶段形成整体约束的结构系统时的温度, 也称合拢温度。

A、初始温度 B、最低温度 C、基本温度 D、最高温度

1023、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 结构在施工某个特定阶段形成整体约束的结构系统时的温度, 也称 ()。

A、合拢温度 B、均匀温度 C、基本气温 D、标准气温

1024、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009, 连续梁、板的等效均布活荷载, 可按 () 计算。但计算内力时, 应按 () 考虑。

A、单跨简支，连续 B、单跨简支，单跨简支 C、连续，连续 D、连续，单跨简支

1025、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009 对于正常使用极限状态，应根据不同的设计要求，采用荷载的（ ）、频遇组合或准永久组合。

A、偶然组合 B、标准组合 C、半永久组合 D、平均组合

1026、(单选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009，厂房排架设计时，在荷载准永久组合中（ ）吊车荷载。

A、可不考虑 B、必须考虑 C、可考虑 D、不应考虑

1027、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版)，受扭纵向钢筋的间距不应大于（ ）。

A、200mm 和梁截面短边尺寸 B、250mm 和梁截面短边尺寸 C、200mm 和梁截面长边尺寸 D、250mm 和梁截面长边尺寸

1028、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版)，钢筋混凝土圆柱中纵向钢筋最低不应少于（ ）根，且宜周边均匀布置。

A、6 B、8 C、10 D、12

1029、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版)，混凝土强度等级应按（ ）确定。

A、立方体抗压强度标准值 B、抗压强度标准值 C、抗拉强度标准值 D、立方体抗压强度设计值

1030、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版)，伸入梁支座范围内的纵向受力钢筋不应少于（ ）根。

A、1 B、2 C、3 D、4

1031、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为 () mm。

A、 50 B、 60 C、 70 D、 80

1032、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件进行计算并考虑进行修正, 下列各项中不需要进行修正的是 ()。

A、 带肋钢筋的公称直径大于 25mm B、 采用环氧树脂涂层的带肋钢筋 C、 施工过程中易受扰动的钢筋 D、 直接承受动力荷载的结构构件

1033、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 预应力构件采用先张法时, 引起预应力损失的因素不包括 ()。

A、 与孔道之间的摩擦 B、 预应力筋的内缩 C、 混凝土的收缩 D、 预应力筋的应力松弛

1034、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 钢筋的强度标准值应具有不低于 () 的保证率。

A、 90 B、 93 C、 94 D、 95

1035、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 关于混凝土板的说法错误的是 ()。

A、 楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚 B、 钢筋应在梁内、墙内或柱内可靠锚固 C、 沿板的洞边宜加配防裂构造钢筋 D、 无梁楼板的最小板厚不小于 120mm

1036、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 严格要求不出现裂缝的构件, 按荷载标准组合计算时, 构件受拉边缘混凝土 ()。

A、 不应产生拉应力 B、 拉应力不应大于混凝土抗拉强度的标准值 C、 拉应力不

应大于混凝土抗压强度的标准值 D、不应产生压应力

1037、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 氯离子含量系指其占 () 的百分比。

A、混凝土总质量 B、胶凝材料总量 C、粗骨料总量 D、细骨料总量

1038、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用 ()。

A、绑扎搭接 B、机械连接 C、焊接连接 D、浆锚连接

1039、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开, 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 () 倍搭接长度。

A、1.0 B、1.1 C、1.2 D、1.3

1040、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为 (), d 为连接钢筋的较小直径。

A、 $5d$ B、 $15d$ C、 $25d$ D、 $35d$

1041、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 四边支承的板, 当长边与短边长度之比不大于 2.0 时, 应按 () 计算。

A、双向板 B、单向板 C、单、双向均可 D、单、双向均不可

1042、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 混凝土梁宜采用箍筋作为承受 () 的钢筋。

A、拉力 B、剪力 C、压力 D、弯矩

1043、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 叠合梁

的叠合层混凝土的厚度不宜小于 () mm, 混凝土强度等级不宜低于 ()。

A、 40; C20 B、 75; C25 C、 100; C25 D、 100; C30

1044、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 预制构件的吊环应采用 () 制作。

A、 HRB335 钢筋 B、 HRB400 钢筋 C、 HPB300 钢筋或 Q235B 圆钢 D、 HRB500 钢筋

1045、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 施加预应力时, 所需的混凝土立方体抗压强度应经计算确定, 但不宜低于设计的混凝土强度等级值的 ()。

A、 50% B、 60% C、 70% D、 75%

1046、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于 () mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的 2 倍。

A、 50 B、 75 C、 100 D、 200

1047、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 框架柱的箍筋加密区长度, 应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1/6 和 500mm 中的 ()。

A、 长边尺寸(或圆形截面直径) B、 柱净高的 1/6 C、 500mm D、 最大值

1048、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的 5 倍, 且宜伸过 ()。

A、 支座内侧边线 B、 支座外侧边线 C、 支座中心线 D、 1/3 支座宽度

1049、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 梁下部

钢筋水平方向的净间距不应小于（ ）。

A、 10mm B、 15mm C、 20mm D、 25mm 和 d , d 为钢筋直径

1050、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 梁的腹板高度 h_w 不小于 450mm 时, 在梁的两个侧面应沿高度配置纵向（ ）。

A、 构造钢筋 B、 抗扭钢筋 C、 支座负筋 D、 弯起钢筋

1051、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 钢筋可在节点或支座外梁中弯矩较小处设置搭接接头, 搭接长度的起始点至节点或支座边缘的距离不应小于（ ）。

A、 $0.5h_0$ B、 $0.75h_0$ C、 $1.0h_0$ D、 $1.5h_0$

1052、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 在台座上张拉预应力筋后浇筑混凝土, 并通过放张预应力筋由粘结传递而建立预应力的混凝土结构称为（ ）。

A、 先张法预应力混凝土结构 B、 后张法预应力混凝土结构 C、 台座法预应力混凝土结构 D、 无粘接预应力混凝土结构

1053、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 浇筑混凝土并达到规定强度后, 通过张拉预应力筋并在结构上锚固而建立预应力的混凝土结构称为（ ）。

A、 先张法预应力混凝土结构 B、 后张法预应力混凝土结构 C、 台座法预应力混凝土结构 D、 无粘接预应力混凝土结构

1054、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 结构或结构构件达到最大承载力、出现疲劳破坏、发生不适于继续承载的变形或因结构局部破坏而引发的连续倒塌称为（ ）。

A、 承载能力极限状态 B、 正常使用极限状态 C、 耐久性使用极限状态 D、 变形极限状态

1055、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 设计应明确结构的用途, 在设计使用年限内未经 (), 不得改变结构的用途和使用环境。

A、 设计变更 B、 设计交底 C、 图纸会审 D、 技术鉴定或设计许可

1056、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 进行结构整体分析时, 对于现浇结构或装配整体式结构, 可假定楼盖在其自身平面内为 ()。

A、 半刚性 B、 无限刚性 C、 柔性 D、 半柔性

1057、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), () 是指结构或结构构件达到最大承载力、出现疲劳破坏、发生不适于继续承载的变形或因结构局部破坏而引发的连续倒塌。

A、 承载能力极限状态 B、 正常使用极限状态 C、 可逆正常使用极限状态 D、 可逆承载能力极限状态

1058、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 混凝土结构应进行 () 效应分析, 必要时尚应对结构中受力状况特殊部位进行更详细的分析。

A、 整体作用 B、 局部作用 C、 极限作用 D、 抗压作用

1059、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 梁、柱等杆件的计算跨度或计算高度可按其两端支承长度的 () 确定, 并应根据支承节点的连接刚度或支承反力的位置加以修正。

A、 设计长度 B、 总长度 C、 中心距或净距 D、 实际长度

1060、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 钢筋混凝土梁支座或节点边缘截面的负弯矩调幅幅度不宜大于 () %。

A、 25 B、 35 C、 40 D、 50

1061、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB5001，现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于 () m。

A、 8 B、 10 C、 12 D、 15

1062、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB5001，光圆钢筋末端应做 () 弯钩，弯后平直段长度不应小于 $3d$ ，但作受压钢筋时可不作弯钩。

A、 60° B、 90° C、 135° D、 180°

1063、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB5001，梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于 () mm。

A、 50 B、 100 C、 150 D、 200

1064、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB5001，伸入梁支座范围内的钢筋不应少于 () 根。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

1065、(单选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB5001，叠合梁的叠合层混凝土的厚度不宜小于 () mm，混凝土强度等级不宜低于 C30。

A、 50 B、 75 C、 100 D、 150

1066、(单选题) 场地人行出入口内 () 应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

A、 200m B、 300m C、 400m D、 500m

1067、(单选题) 设置宽度不少于 () 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 $1/4$ 且不少于 100m。

A、 1m B、 1.25m C、 1.5m D、 1.75m

1068、(单选题) 楼梯间具有天然采光和良好的视野,且距离主入口的距离不大于()。

A、 10m B、 15m C、 20m D、 25m

1069、(单选题) 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于()。

A、 40% B、 50% C、 60% D、 70%

1070、(单选题) 场地发生洪涝、滑坡、泥石流等灾害应采取()措施。

A、 建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离控制要求 B、 对
场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施 C、 对场
地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施,进行无害化处理 D、 以上都
是

1071、(单选题) 场地设计应节约集约利用土地,居住建筑人均居住用地指标应符合现行国
家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018 的相关规定、公共建筑建筑容积率不
应小于()。

A、 0.1 B、 0.2 C、 0.3 D、 0.5

1072、(单选题) 居住建筑地下建筑面积与地上建筑面积之比 R_r 不宜小于 5%, 地下一层
建筑面积与总用地面积之比 R_{p2} 不应大于()。

A、 50% B、 60% C、 70% D、 80%

1073、(单选题) 建筑物周围人行区距地 1.5m 高度平均风速低于 5m/主要人行区域平均
风速不小于()。

A、 0.1m/s B、 0.2m/s C、 0.3m/s D、 0.5m/s

1074、(单选题) 在冬季典型风速和风向条件下,除迎风第一排建筑外,建筑迎风面与背风
面表面风压差不超过()。

A、 3pa B、 4pa C、 5pa D、 6pa

1075、(单选题) 设置乔木、构筑物、底层架空等遮阴措施, 场地内户外活动区域有效遮阴面积宜大于 ()。

A、 10% B、 20% C、 30% D、 40%

1076、(单选题) 超过 70%的道路路面、建筑外墙及屋顶宜采用太阳辐射反射系数不低于 () 的材料。

A、 0.1 B、 0.2 C、 0.3 D、 0.4

1077、(单选题) 场地出入口到达公共车站的步行距离不应大于 500m,或到达轨道交通站的步行距离不应大于 ()。

A、 500m B、 600m C、 700m D、 800m

1078、(单选题) 地内应合理设置绿化用地, 并应满足下列要求:居住建筑绿地率新区建设不应小于 ()。

A、 20% B、 25% C、 30% D、 35%

1079、(单选题) 场地内应种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物, 其占地全部植物种类及数量的比例不应小于 ()。

A、 50% B、 60% C、 70% D、 80%

1080、(单选题)采用乔、灌、草结合的复层绿化方式, 绿地配植乔木不应少于 3 株/100m', 种植区域覆土深度不应小于 (), 排水能力应满足植物生长需求。

A、 1m B、 1.1m C、 1.2m D、 1.3m

1081、(单选题) 采用屋顶绿化、垂直绿化等立体绿化方式时, 屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例不宜小于 (), 垂直绿化面积 占可种植区域面积的比例不宜小于 15%。

A、 50% B、 60% C、 70% D、 80%

1082、(单选题) 玻璃幕墙遮阳设计要求 ()。

A、采用活动百叶 B、双层幕墙的双层玻璃间采用机械控制的百叶 C、当未设置外遮阳时，东、西、南向玻璃幕墙应采用自身具有遮阳功能的玻璃 D、以上都是

1083、(单选题) 建筑高度低于 () 以下的外墙部分宜在东、西向和南向设置垂直绿化。

A、15m B、16m C、17m D、18m

1084、(单选题) 每套住宅的外窗(包括阳台门)有效开口面积不宜小于该套内地面面积的 ()。

A、8% B、10% C、12% D、14%

1085、(单选题) 甲乙类公共建筑外窗(包括透光幕墙)应设可开启扇,其有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的 ()，当透光幕墙受条件限制无法设置可开启扇时,应设置通风换气装置。

A、10% B、20% C、30% D、40%

1086、(单选题) 加强地下空间的自然通风可采取 () 措施。

A、设计可直接通风的半地下室 B、地下室局部设置下沉式庭院 C、地下室设置通风井、窗井 D、以上都是

1087、(单选题) 居住建筑卧室、起居室(厅)、厨房应有直接采光;卧室、起居室(厅)窗地面积比不应小于 ()。

A、1/4 B、1/5 C、1/6 D、1/7

1088、(单选题) 办公、商业等建筑类型的公共空间装饰装修设计宜采用可重复利用的灵活隔断，且使用比例不宜低于 ()。

A、10% B、20% C、30% D、40%

1089、(单选题) 充分利用城镇给水管水压直接供水，高层建筑生活给水系统合理分区，各分区最低卫生器具配水点的静水压不大于 ()

A、 0.3MPa B、 0.35MPa C、 0.4MPa D、 0.45MPa

1090、(单选题)住宅设集中热水供应时、应设干、立管循环。用水点出水温度达到 45℃ 的放水时间不大于 ()。

A、 10s B、 15s C、 20s D、 25s

1091、(单选题)灌溉用水采用再生水时,不应采用 ()。

A、 喷灌 B、 滴灌 C、 渗灌 D、 微喷灌

1092、(单选题)充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施,对大于 () 的场地应进行雨水专项规划设计。

A、 10hm² B、 20hm² C、 30hm² D、 40hm²

1093、(单选题)场地内应合理规划地表与屋面雨水径流,对场地雨水实施外排总量控制,场地年径流总最控制率不宜小于 ()。

A、 50% B、 55% C、 60% D、 65%

1094、(单选题)冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不宜低于 ()。

A、 30% B、 40% C、 50% D、 60%

1095、(单选题)以下哪些不属于非传统水源 ()。

A、 市政再生水 B、 雨水 C、 建筑中水 D、 地下水

1096、(单选题) 10.2.2 空气源热泵机组冬季制热运行能效不宜低于 ()。

A、 1.6 B、 1.7 C、 1.8 D、 1.9

1097、(单选题)暖通空调系统供回水温度宜采用大温差运行,夏季供回水温差不应小于 ()。

A、 5℃ B、 6℃ C、 7℃ D、 8℃

1098、(单选题)经技术经济比较合理时,新风宜经排风热回收装置进行预冷或预热处理。

新风热回收机组热交换效率不应低于 ()。

A、 50% B、 60% C、 70% D、 80%

1099、(单选题) 矩形空调通风干管的宽高比为宜 ()。

A、 不宜大于 2, 且不应大于 4 B、 不宜大于 4, 且不应大于 8 C、 不宜大于 8, 且不应大于 12 D、 不宜大于 12, 且不应大于 14

1100、(单选题) 变配电所应靠近负荷中心, 低压线路的供电半径不宜超过 ()。

A、 100m B、 200m C、 300m D、 400m

1101、(单选题) 配电设计时应使三相负荷尽可能平衡, 不平衡度不宜大于 ()。

A、 10% B、 15% C、 20% D、 25%

1102、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 未实行监理的建筑工程, () 应履行本标准涉及的监理职责。

A、 建设单位相关人员 B、 施工单位技术人员 C、 设计单位技术人员 D、 勘察单位技术人员

1103、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时, 涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由 () 组织专家论证。

A、 建设单位 B、 施工单位 C、 设计单位 D、 监理单位

1104、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 检验批的质量应按 () 验收;

A、 主控项目和次要项目 B、 主控项目和一般项目 C、 主要项目和次要项目 D、 主要项目和一般项目

1105、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个 () ;

A、 单位工程 B、 分部工程 C、 分项工程 D、 检验批

1106、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, () 可根据施工、质量控制和专业验收的需要, 按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。

A、 单位工程 B、 分部工程 C、 分项工程 D、 检验批

1107、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 施工前, 应由 () 制定分项工程和检验批的划分方案。

A、 建设单位 B、 施工单位 C、 设计单位 D、 监理单位

1108、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 分项工程质量验收合格应符合下列规定 () 。

A、 所含检验批的质量均应验收合格; 所含检验批的质量验收记录应完整 B、 所含分项工程的质量均应验收合格; 所含分项工程的质量验收记录应完整 C、 所含分部工程的质量均应验收合格; 所含分部工程的质量验收记录应完整 D、 所含单位工程的质量均应验收合格; 所含单位工程的质量验收记录应完整

1109、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 当建筑工程施工质量不符合要求时, 经返工或返修的检验批, 应 () 。

A、 直接验收 B、 不予验收 C、 严禁验收 D、 重新进行验收

1110、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 当建筑工程施工质量不符合要求时, 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批应 () 。

A、 予以验收 B、 不予验收 C、 严禁验收 D、 重新进行验收

1111、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 工程质量控制资料应齐全完整。当部分资料缺失时, 应委托 () 按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

A、 有资质的设计单位 B、 有资质的检测机构 C、 有资质的勘察单位 D、 有

资质的监理单位

1112、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 检验批应由() 组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

A、监理员 B、专业监理工程师 C、总监理工程师 D、施工单位技术负责人

1113、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 分项工程应由专业监理工程师组织() 等进行验收。

A、监理员 B、质量员 C、施工单位项目专业技术负责人 D、施工单位技术负责人

1114、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 分部工程应由() 组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

A、监理员 B、专业监理工程师 C、总监理工程师 D、施工单位技术负责人

1115、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整, 并移交给() 。

A、分包单位 B、总包单位 C、建设单位 D、监理单位

1116、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 单位工程完工后, 施工单位应组织有关人员进行自检。() 对工程质量进行竣工预验收。

A、总监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人 B、施工单位技术负责人组织项目专业技术负责人 C、建设单位项目负责人应组织各专业监理工程师 D、总监理工程师应组织各专业监理工程师

1117、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 单位工程完工后, 由() 提交工程竣工报告, 申请工程竣工验收。

A、施工单位向建设单位 B、施工单位向监理单位 C、监理单位向建设单位 D、

分包单位向建设单位

1118、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下, 按照有关规定从施工现场随机抽取试样, 送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动称为 ()。

A、 进场检验 B、 见证检验 C、 进场复验 D、 见证取样

1119、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目称为 ()。

A、 一般项目 B、 特别项目 C、 主控项目 D、 主要项目

1120、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套线路、管道、设备等的安装所形成的工程实体称为 ()。

A、 建筑工程 B、 附属工程 C、 安装工程 D、 水电工程

1121、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, () 是指合格批被判为不合格批的概率, 即合格批被拒收的概率, 用 α 表示。

A、 漏判概率 B、 错判概率 C、 拒收概率 D、 误差概率

1122、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, () 是指不合格批被判为合格批的概率, 即不合格批被误收的概率, 用 β 表示。

A、 漏判概率 B、 错判概率 C、 拒收概率 D、 误差概率

1123、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 计量抽样的错判概率 α 和漏判概率 β 可按下列规定采取, 主控项目: 对应于合格质量水平的 α 和 β 均不宜超过 ()。

A、 5% B、 6% C、 7% D、 10%

1124、(单选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 计量抽样的错判概率 α 和漏判概率 β 可按下列规定采取, 一般项目: 对应于合格质量水平的 α 不宜超过 (), β

不宜超过（ ）。

A、 5%; 7% B、 5%; 10% C、 7%; 10% D、 10%; 10%

1125、（单选题）依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，室外工程可根据专业类别和工程规模划分子（ ）。

A、 单位工程、分部工程和分项工程。 B、 单位工程、分部工程和子分部工程。 C、 单位工程、分部工程和检验批工程。 D、 单位工程、分项工程和检验批工程。

1126、（单选题）依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具，按相关标准的要求进行检验，并对其质量、规格及型号等是否符合要求作出确认的活动称为（ ）。

A、 检验 B、 进场检验 C、 见证检验 D、 出场检验

1127、（单选题）依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，通过确定抽样样本中不合格的个体数量，对样本总体质量做出判定的检验方法称为（ ）。

A、 计量检验 B、 计数检验 C、 见证检验 D、 进场检验

1128、（单选题）依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（ ）。

A、 子单位工程 B、 分部工程 C、 分项工程 D、 检验批

1129、（单选题）依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，（ ）。

A、 可予以验收 B、 不予验收 C、 严禁验收 D、 重新进行验收

1130、（单选题）依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行（ ）。

A、 见证检验 B、 见证取样 C、 进场检验 D、 复验

1131、（单选题）依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，检验批抽样样本应（ ），满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。

A、 指定抽取 B、 随机抽取 C、 直接取样 D、 见证取样

1132、（单选题）依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，单位工程完工后，由（ ）向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

A、 监理单位 B、 设计单位 C、 施工单位 D、 分包单位

1133、（单选题）依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，通过观察和必要的测试所反映的工程外在质量和功能状态称为（ ）。

A、 实体质量 B、 外观质量 C、 实体检测 D、 观感质量

1134、（单选题）依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202，基坑或基槽开挖至坑底设计标高后，检验地基是否符合要求的活动称为（ ）。

A、 验槽 B、 验坑 C、 验底 D、 验收

1135、（单选题）依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202，主控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准，一般项目的验收合格率不得低于（ ）。

A、 60% B、 70% C、 75% D、 80%

1136、（单选题）依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202，平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基静载试验的压板面积不宜小于（ ） m^2 。

A、 0.5 B、 0.75 C、 0.8 D、 1.0

1137、（单选题）依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202，地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的（ ）倍。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

1138、(单选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土, 每浇筑 () m^3 必须至少留置 1 组试件。

A、 20 B、 30 C、 40 D、 50

1139、(单选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 设计等级为甲级或地质条件复杂时, 应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验, 检验桩数不应少于总桩数的 1%, 且不应少于 () 根, 当总桩数少于 50 根时, 不应少于 () 根。

A、 3; 2 B、 3; 3 C、 2; 2 D、 2; 3

1140、(单选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的 () , 且不应少于 () 根。

A、 10%, 3 B、 20%, 3 C、 20%, 5 D、 20%, 10

1141、(单选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 大体积混凝土施工过程中, 上下两层的浇筑搭接时间不应超过混凝土的 () 。

A、 初凝时间 B、 终凝时间 C、 半可塑性时间 D、 完全失去可塑性时间

1142、(单选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 大体积混凝土施工过程中, 结构表面温度与混凝土结构构件内部的温度差值不宜大于 () $^{\circ}\text{C}$, 且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜大于 () $^{\circ}\text{C}$ 。

A、 25; 25 B、 25; 30 C、 30; 25 D、 30; 30

1143、(单选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 降排水运行前, 应检验工程场区的排水系统。排水系统最大排水能力不应小于工程所需最大排量的 () 倍。

A、 1.2 B、 1.5 C、 1.8 D、 2.0

1144、(单选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 降排水运行时, 开挖前潜水水位应控制在土层开挖面以下 ()。

A、 0.3m~0.5m B、 0.3m~1.0m C、 0.5m~0.8m D、 0.5m~1.0m

1145、(单选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 采用集水明排的基坑, 应检验排水沟、集水井的尺寸。排水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于 () m。

A、 0.2 B、 0.3 C、 0.4 D、 0.5

1146、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 获得认证的产品或来源稳定且 () 均一次检验合格的产品, 进场验收时检验批的容量可按本规范的有关规定扩大 ()。

A、 连续三批; 一倍 B、 连续两批; 两倍 C、 连续三批; 两倍 D、 连续两批; 一倍

1147、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案, 应按有关规定进行 ()。

A、 直接施工 B、 技术论证 C、 报总监理工程师审批后实施 D、 报施工单位技术负责人审批后实施

1148、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜 ()。

A、 错开 B、 平行 C、 对准 D、 梅花布置

1149、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋, 不超过 () t 为一批, 每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取 1 个钢筋试件, 总数不应少于 3 个。

A、 30 B、 35 C、 40 D、 45

1150、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 成型钢筋进场时, 应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和 () 检验, 检验结果应符合国家现行有关标准的规定。

A、 抗压强度 B、 弯曲性能 C、 重量偏差 D、 抗扭强度

1151、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 钢筋弯折的弯弧内直径, 光圆钢筋, 不应小于钢筋直径的 () 倍。

A、 1 B、 1.5 C、 2 D、 2.5

1152、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 光圆钢筋末端做 () 弯钩时, 弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的 3 倍。

A、 60° B、 90° C、 135° D、 180°

1153、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 盘卷钢筋调直后应进行 () 检验, 其强度应符合国家现行有关标准的规定。

A、 力学性能和重量偏差 B、 力学性能和长度偏差 C、 长度偏差和重量偏差 D、 外观质量和重量偏差

1154、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求, 弯起钢筋的弯折位置允许偏差是 () mm。

A、 ± 5 B、 ± 10 C、 ± 15 D、 ± 20

1155、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求, 接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 () 倍。

A、 3 B、 5 C、 8 D、 10

1156、(单选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 纵向受力钢筋采

用机械连接接头或焊接接头时,同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,受拉接头,不宜大于();受压接头,()。

A、 50%;可不受限制 B、 50%; 50% C、 50%; 25% D、 25%; 50%

1157、(单选题)依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,钢筋接头连接区段是指长度为()的区段,d为相互连接两根钢筋的直径较小值。

A、 35d B、 500mm C、 35d且不小于 500mm D、 15d且不小于 300mm

1158、(单选题)依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,预应力筋张拉机具及压力表应定期维护。张拉设备和压力表应配套标定和使用,标定期限最长不应超过()。

A、 一个月 B、 三个月 C、 五个月 D、 半年

1159、(单选题)依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,预应力混凝土灌浆用水泥浆的性能应符合 3h 自由泌水率宜为()。

A、 0 B、 1% C、 2% D、 3%

1160、(单选题)依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,采用应力控制方法张拉时,张拉力下预应力筋的实测伸长值与计算伸长值的相对允许偏差为()。

A、 $\pm 6\%$ B、 $\pm 7\%$ C、 $\pm 8\%$ D、 $\pm 9\%$

1161、(单选题)依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,后张法预应力结构灌浆用水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的()。

A、 0.06% B、 0.07% C、 0.08% D、 0.09%

1162、(单选题)依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,后张法预应力结构现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于() MPa。

A、 15 B、 20 C、 25 D、 30

1163、(单选题)依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,后张法预应力筋

锚固后，锚具外预应力筋的外露长度不应小于其直径的（ ）倍，且不应小于（ ）mm。

- A、 1.5； 30 B、 1.5； 20 C、 2.0； 30 D、 2.0； 20

1164、（单选题）依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，混凝土拌制及养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63 的规定。采用饮用水时，（ ）。

- A、 必须检验 B、 可不检验 C、 检验成分 D、 检验氯离子含量

1165、（单选题）依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求，对同一配合比混凝土，每拌制（ ）盘且不超过（ ）m³时，取样不得少于一次。

- A、 80； 80 B、 80； 100 C、 100； 80 D、 100； 100

1166、（单选题）现场存放中，预制叠合板叠放层数不宜大于（ ）层。

- A、 4 B、 6 C、 8 D、 10

1167、（单选题）现场存放中，预制柱、梁叠放层数不宜大于（ ）层。

- A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

1168、（单选题）预制构件测量定位时，每层楼面轴线垂直控制点不宜少于（ ）个。

- A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

1169、（单选题）预制构件应按施工方案的要求吊装，起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于（ ）。

- A、 30° B、 45° C、 60° D、 75°

1170、（单选题）预制柱的临时支撑，应在套筒连接器内的灌浆料强度达到（ ）后拆除。

- A、 25MPa B、 30MPa C、 35MPa D、 40MPa

1171、（单选题）相邻预制墙板安装过程宜设置（ ）道平整度控制装置

- A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

1172、(单选题) 预制构件钢筋连接用灌浆料, 应以 () 为一检验批。

A、 1t B、 2t C、 5t D、 10t

1173、(单选题) 安全防护采用围挡式安全隔离时, 楼层围挡高度应不低于 ()。

A、 1.0m B、 1.1m C、 1.2m D、 1.5m

1174、(单选题) 安全防护采用围挡式安全隔离时, 阳台高度应不低于 ()。

A、 1.0m B、 1.1m C、 1.2m D、 1.5m

1175、(单选题) 根据预制构件种类的不同, 在驳运过程中应采取可靠的固定和防位移或防倾覆措施, 应符合的规定不包括 ()。

A、 预制墙板宜采用立式驳运, 外墙板饰面层不宜与驳运架直接接触 B、 梁板、楼梯、阳台等预制构件宜采用立式驳运 C、 采用靠放架立式驳运时, 预制构件与水平面的倾斜角度宜大于 80° , 预制构件应对称靠放 D、 驳运竖向薄壁构件或异形构件时, 车辆上宜设置临时支架

1176、(单选题) 预制构件驳运时, 应采取成品保护措施, 应符合的规定不包括 ()。

A、 预制墙板宜采用立式驳运, 外墙板饰面层不宜与驳运架直接接触 B、 构件边角部位及构件与捆绑、支撑、紧固装置接触处, 宜采用柔性垫衬加以保护, 避免混凝土损伤 C、 带饰面的预制构件或清水混凝土预制构件的衬垫宜采用保护膜包裹, 避免表面污染 D、 装箱运输时, 箱内四周采用木材、角钢或柔性垫片填实, 支撑牢固

1177、(单选题) 预制构件堆放场地应符合的规定不包括 ()。

A、 堆放场地应保持平整、坚实, 且具有足够的承载能力和刚度, 并设有排水措施 B、 堆放场地宜设置在起重设备的有效起重范围内 C、 预制构件堆垛之间应设置通道, 宽度不宜小于 2m D、 堆放场地周边应设置隔离防护栏, 预制构件预留出筋等长度不应超出围栏

1178、(单选题) 构件的堆放架应具有的性能不包括 ()。

A、 强度 B、 刚度 C、 稳定性 D、 耐久性

1179、(单选题) 起重设备的选择综合考虑因素不包括 ()。

A、 构件长度 B、 构件重量 C、 构件安装位置 D、 堆场布置

1180、(单选题) 混凝土结构模板安装质量应符合规定不包括 ()。

A、 模板的接缝应严密 B、 模板内可有杂物、积水或冰雪等 C、 对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板 D、 模板与混凝土的接触面应平整、清洁

1181、(单选题) 混凝土结构模板预埋板中心线位置的安装允许误差为 () mm。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

1182、(单选题) 混凝土结构模板预埋管、预留孔中心线位置的安装允许误差为 () mm。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

1183、(单选题) 现浇混凝土结构模板表面平整度的安装允许误差为 () mm。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

1184、(单选题) 浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收不包括 ()。

A、 纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置 B、 钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度 C、 箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度 D、 混凝土强度

1185、(单选题) 检查钢筋是否平直、无损伤，表面是否有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈时检查数量 () %。

A、 20 B、 30 C、 50 D、 100

1186、(单选题) 光圆钢筋弯折的弯弧内直径，不应小于钢筋直径的 () 倍。

A、 1.0 B、 1.5 C、 2.0 D、 2.5

1187、(单选题) 对一般结构构件, 箍筋弯钩的弯折角度不应小于 90° , 弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的 () 倍。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1188、(单选题) 对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件, 箍筋弯钩的弯折角度不应小于 135° , 弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的 () 倍。

A、 5 B、 7 C、 10 D、 15

1189、(单选题) 对于钢筋加工的允许偏差, 受力钢筋沿长度方向的净尺寸的允许偏差为 () mm。

A、 ± 5 B、 ± 10 C、 ± 15 D、 ± 20

1190、(单选题) 当采用非标准尺寸试件时, 应将其抗压强度乘以尺寸折算系数, 折算成边长为 () mm 的标准尺寸试件抗压强度。

A、 100 B、 150 C、 200 D、 250

1191、(单选题) 装配式结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土之前, 应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收不包括 ()。

A、 混凝土强度 B、 混凝土粗糙面的质量, 键槽的尺寸、数量、位置 C、 钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距, 箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度 D、 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;

1192、(单选题) 装配式结构施工后, 竖向构件轴线位置允许偏差为 () mm。

A、 4 B、 6 C、 8 D、 10

1193、(单选题) 装配式结构施工后, 水平构件轴线位置允许偏差为 () mm。

A、 5 B、 7 C、 9 D、 10

1194、(单选题) 装配式结构施工后, 梁、桁架的构件倾斜度的允许偏差为 () mm。

A、 5 B、 7 C、 9 D、 10

1195、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 用于承重的双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于 ()。

A、 35% B、 40% C、 45% D、 50%

1196、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 设置墙梁的多层砌体结构房屋, 应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置 ()。

A、 预制混凝土圈梁 B、 现浇混凝土圈梁 C、 预制钢筋混凝土圈梁 D、 现浇钢筋混凝土圈梁

1197、(单选题) 砌体结构墙柱稳定性通过验算墙柱的 () 来保证。

A、 强度 B、 刚度 C、 细长比 D、 高厚比

1198、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 框架填充墙宜选用 ()。

A、 多孔烧结砖 B、 烧结砖 C、 轻质块体材料 D、 水泥灰砂砖

1199、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 混凝土普通砖砌体用砌筑砂浆的强度等级用符号 () 表示。

A、 M B、 Mu C、 C D、 Mb

1200、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 下列说法错误的是 ()。

A、 山墙处的壁柱或构造柱宜砌至山墙顶部, 且屋面构件应与山墙可靠拉结 B、 填充墙优先选用较结实耐用的实心黏土砖或实心块体材料 C、 框架结构当采用填充墙与框架脱开的方式时, 填充墙端部应设置构造柱 D、 填充墙墙体厚度不应小于 90mm

1201、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 影响无筋砌体受压构件承载力的因素不包括 ()。

A、高厚比 B、截面形状 C、偏心距 D、砌体抗压强度设计值

1202、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 承重的独立砖柱截面尺寸不应小于 ()。

A、140mm×270mm B、140mm×240mm C、240mm×240mm D、240mm×370mm

1203、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 填充墙长度超过 5m 或墙长大于 2 倍层高时, 墙顶与梁宜有拉接措施, 墙体中部应加设 ()。

A、构造柱 B、腰梁 C、圈梁 D、框架柱

1204、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 对于有地基不均匀沉降或较大振动荷载的房屋, 可在砌体墙中设置现浇混凝土 ()。

A、构造柱 B、腰梁 C、圈梁 D、框架柱

1205、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 刚性和刚弹性方案房屋的横墙, 中开有洞口时, 洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的 ()。

A、25% B、50% C、75% D、80%

1206、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 砌块砌体应分皮错缝搭砌, 上下皮搭砌长度不应小于 () mm。

A、60 B、70 C、80 D、90

1207、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 墙体高度超过 4m 时宜在墙高中部设置与柱连通的 ()。填充墙高不宜大于 6m。

A、水平系梁 B、圈梁 C、框架梁 D、过梁

1208、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 女儿墙应设置构造柱, 构造柱间距不宜大于 () m, 构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

1209、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 根据房屋的空间工作性能, 房屋的静力计算方案不包括 ()。

A、 刚性方案 B、 刚弹性方案 C、 弹性方案 D、 塑性方案

1210、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, () 是将墙体分割成若干个独立墙肢的缝, 允许墙肢在其平面内自由变形, 并对外力有足够的抵抗能力。

A、 沉降缝 B、 伸缩缝 C、 控制缝 D、 抗震缝

1211、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 砌体结构设计时应明确建筑结构的用途, 在设计使用年限内未经 (), 不得改变结构用途、构件布置和使用环境。

A、 专家论证 B、 技术鉴定或设计许可 C、 设计变更 D、 主管部门审批

1212、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 在正常使用和正常维护条件下, 填充墙的使用年限宜与主体结构相同, 结构的安全等级可按 () 级考虑。

A、 一 B、 二 C、 三 D、 四

1213、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 构造柱可不单独设置基础, 但应伸入室外地坪下 () mm, 或与埋深小于 () mm 的基础梁相连。

A、 200, 200 B、 300, 300 C、 400, 400 D、 500, 500

1214、(单选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 在砌体房屋墙体的规定部位, 按构造配筋, 并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱, 通常称为混凝土 ()。

A、 框架柱 B、 结构柱 C、 构造柱 D、 芯柱

1215、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 结构或构件在拉应力状态下没有出现警示性的塑性变形而突然发生的断裂称为 ()。

A、 脆性断裂 B、 韧性断裂 C、 屈曲 D、 疲劳断裂

1216、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 钢结构疲劳设计应采用 ()。

- A、 承载能力极限状态 B、 容许应力法 C、 正常使用极限状态 D、 荷载设计值

1217、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 结构钢材的选用应遵循 () 的原则。

- A、 安全第一, 质量第一 B、 施工可靠、价格最低 C、 技术可靠、经济合理 D、 技术可靠、价格最低

1218、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或 T 形对接与角接组合焊缝, 受拉时应为 (), 受压时不应低于 ()。

- A、 二级; 二级 B、 二级; 一级 C、 一级; 三级 D、 一级; 二级

1219、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 在普通螺栓或铆钉抗剪连接中, 每个螺栓的承载力设计值应取受剪和承压承载力设计值的 ()。

- A、 较小者 B、 较大者 C、 任意值 D、 平均值

1220、(单选题) 钢材的设计强度是根据 () 确定的。

- A、 屈服强度 B、 弹性极限 C、 比例极限 D、 抗拉强度

1221、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时, 应采用 ()。

- A、 动力荷载设计值 B、 动力荷载标准值 C、 荷载标准值 D、 荷载设计值

1222、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 采用塑性区法进行直接分析设计时, 应按不小于 () 的出厂加工精度考虑构件的初始几何缺陷, 并考虑初始残余应力。

- A、 1/1000 B、 2/1000 C、 3/1000 D、 4/1000

1223、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 同一连接部位中不得采用普通螺栓或承压型高强度螺栓与 () 共用的连接。

A、摩擦型高强度螺栓 B、焊接 C、铆接 D、锚栓

1224、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 梁柱采用刚性或半刚性节点时, 节点应进行在 () 作用下的强度验算。

A、弯矩 B、剪力 C、弯矩和剪力 D、扭矩

1225、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 按承载力极限状态设计钢结构时, 应考虑荷载效应的 ()。

A、偶然组合 B、基本组合 C、标准组合 D、规范组合

1226、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 直接分析法按二阶弹塑性分析时, 钢材的应力-应变关系可为理想弹塑性, 屈服强度可取本标准规定的强度 ()。

A、最大值 B、基本值 C、标准值 D、设计值

1227、(单选题) 依据《钢结构设计标准》GB50017, 高强度螺栓 () 连接不应用于直接承受动力荷载的结构, 抗剪承压型连接在正常使用极限状态下应符合 () 连接的设计要求。

A、摩擦型, 摩擦型 B、承压型, 摩擦型 C、摩擦型, 承压型 D、承压型, 承压型

1228、(单选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007, 在满足地基稳定和变形要求的前提下, 当上层地基的承载力大于下层土时, 宜利用上层土作持力层。除岩石地基外, 基础埋深不宜小于 ()。

A、0.5m B、1.0m C、1.5m D、2.0m

1229、(单选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007, 在计算地基变形时, 对于砌体承重结构应由 () 控制。

A、局部倾斜值 B、倾斜值 C、沉降差 D、沉降

1230、(单选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007, 土类和土层分布条件均相同

下的重力式挡土墙土压力可能有：静止土压力 E_0 、主动土压力 E_a 、被动土压力 E_p ，这三者从大到小的顺序为（ ）。

A、 $E_p > E_a > E_0$ B、 $E_a > E_p > E_0$ C、 $E_p > E_0 > E_a$ D、 $E_a > E_0 > E_p$

1231、(单选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007，地基土抗剪强度指标应取（ ）。

A、 特征值 B、 平均值 C、 标准值 D、 最小值

1232、(单选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007，层数为 31 层的建筑地基基础的设计等级应取为（ ）。

A、 甲级 B、 乙级 C、 丙级 D、 丁级

1233、(单选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007，地基基础设计应根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度分为设（ ）计等级。

A、 二个 B、 三个 C、 四个 D、 五个

1234、(单选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007，地基土工程特性指标的抗剪强度指标应取（ ）。

A、 标准值 B、 平均值 C、 特征值 D、 极限值

1235、(单选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007，地基土工程特性指标的压缩性指标应取（ ）。

A、 标准值 B、 平均值 C、 特征值 D、 极限值

1236、(单选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007，地基载荷试验应采用（ ）。

A、 平板载荷试验 B、 抗压强度试验 C、 压缩试验 D、 现场剪切试验

1237、(单选题) 采用预制柱的装配式框架结构，非抗震设计时，乙类、丙类建筑的适用高度为（ ）。

A、 45m B、 50m C、 55m D、 70m

1238、(单选题) 采用预制柱的装配式框架结构, 6 度地震烈度抗震设计时, 乙类、丙类建筑的适用高度为 ()。

A、 45m B、 50m C、 55m D、 70m

1239、(单选题) 采用预制柱的装配式框架结构, 7 度地震烈度抗震设计时, 乙类、丙类建筑的适用高度为 ()。

A、 45m B、 50m C、 55m D、 70m

1240、(单选题) 采用现浇柱的装配式框架结构, 非抗震设计时, 乙类、丙类建筑的适用高度为 ()。

A、 45m B、 50m C、 55m D、 70m

1241、(单选题) 采用现浇柱的装配式框架结构, 6 度地震烈度抗震设计时, 乙类、丙类建筑的适用高度为 ()。

A、 45m B、 50m C、 55m D、 70m

1242、(单选题) 采用现浇柱的装配式框架结构, 7 度地震烈度抗震设计时, 乙类、丙类建筑的适用高度为 ()。

A、 45m B、 50m C、 55m D、 70m

1243、(单选题) 预制预应力混凝土装配整体式框架中现浇剪力墙、柱所使用混凝土等级不得低于 ()。

A、 C25 B、 C30 C、 C35 D、 C40

1244、(单选题) 预应力筋宜采用预应力螺旋肋钢丝、钢绞线, 且强度标准值不宜低于 ()。

A、 1470MPa B、 1570MPa C、 1670MPa D、 1770MPa

1245、(单选题) 一次成型的预制柱的长度不宜超过 () 和 4 层层高的较小值。

A、 12m B、 13m C、 14m D、 15m

1246、(单选题) 预制板厚度不应小于 () , 且不应大于楼板总厚度的 1/2。

A、 40mm B、 50mm C、 60mm D、 70mm

1247、(单选题) 预制板的宽度不宜大于 () , 且不宜小于 600mm

A、 2500mm B、 3000mm C、 3600mm D、 4000mm

1248、(单选题) 预制板端部预应力筋外露长度不宜小于 () 。

A、 120mm B、 150mm C、 180mm D、 200mm

1249、(单选题) 预制板端部预应力筋搁置长度不宜小于 () 。

A、 10mm B、 15mm C、 20mm D、 30mm

1250、(单选题) 预制柱层间连接节点处应增设交叉钢筋, 并应与纵筋 () 。

A、 焊接 B、 搭接 C、 绑扎 D、 机械锚固

1251、(单选题) 预制柱层间连接节点处增设的交叉钢筋强度等级不宜小于 () 。

A、 HRB300 B、 HRB335 C、 HRB400 D、 HRB500

1252、(单选题) 预制柱层间连接节点处增设的交叉钢筋直径应按运输、施工阶段的承载力及变形要求计算确定, 且不应小于 () 。

A、 8mm B、 10mm C、 12mm D、 14mm

1253、(单选题) 采用高强钢丝和钢绞线时, 张拉控制应力不宜超过 () 。

A、 $0.75f_{ptk}$ B、 $0.80f_{ptk}$ C、 $0.85f_{ptk}$ D、 $0.90f_{ptk}$

1254、(单选题) 采用高强钢丝和钢绞线时, 张拉控制应力不应超过 () 。

A、 $0.75f_{ptk}$ B、 $0.80f_{ptk}$ C、 $0.85f_{ptk}$ D、 $0.90f_{ptk}$

1255、(单选题) 外墙板接缝的防水性能检验需每 () 外墙 (含窗) 面积应划分为一个检验批。

A、 500m² B、 1000m² C、 1500m² D、 2000m²

1256、(单选题) 钢筋成品(骨架)中开孔部位应根据图纸要求配置加强筋。加强筋不应少于()处绑扎固定点。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

1257、(单选题) 装配式建筑中建筑材料及设备的选用应根据就近原则, 500km 以内生产的建筑材料及设备重量占比大于()。

A、 50% B、 60% C、 70% D、 80%

1258、(单选题) 装配式建筑中, 主要建筑材料损耗率宜比定额损耗率低()以上。

A、 50% B、 60% C、 70% D、 80%

1259、(单选题) 工程施工使用的材料宜选用距施工现场()以内生产的建筑材料。

A、 100km B、 200km C、 500km D、 1000km

1260、(单选题) 施工现场扬尘控制方面, 土石方作业区内扬尘目测高度应小于()。

A、 0.5m B、 1m C、 1.5m D、 2m

1261、(单选题) 施工现场宜对噪声进行实时监测, 施工场界环境噪声排放昼间不应超过()。

A、 65dB B、 70dB C、 75dB D、 80dB

1262、(单选题) 施工现场宜对噪声进行实时监测, 施工场界环境噪声排放夜间不应超过()。

A、 55dB B、 60dB C、 65dB D、 70dB

1263、(单选题) () 风以上天气, 严禁土石方工程爆破施工作业。

A、 2 级 B、 3 级 C、 4 级 D、 5 级

1264、(单选题) () 风以上天气, 严禁回填土施工作业。

A、 2 级 B、 3 级 C、 4 级 D、 5 级

1265、(单选题) 采用井点降水施工时, 地下水位与作业面高差宜控制在()以内, 并应

根据施工进度进行水位自动控制。

A、 200mm B、 250mm C、 300mm D、 350mm

1266、(单选题)绿色装配式建筑应满足()要求。

A、 主体结构部分的评价分值不低于 20 分 B、 装配率不低于 40% C、 绿色建筑的评价分值不低于 3 分 D、 围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于 5 分

1267、(单选题) A 级绿色装配式建筑应满足() 装配率。

A、 50%-59% B、 60%-75% C、 76%-90% D、 91%及以上

1268、(单选题) AA 级绿色装配式建筑应满足() 装配率。

A、 50%-59% B、 60%-75% C、 76%-90% D、 91%及以上

1269、(单选题) AAA 级绿色装配式建筑应满足() 装配率。

A、 50%-59% B、 60%-75% C、 76%-90% D、 91%及以上

1270、(单选题) 预制剪力墙板之间宽度不大于() 的竖向现浇段包括预制剪力墙板端部的竖向现浇段, 可计入预制混凝土体积计算。

A、 500mm B、 600mm C、 800mm D、 1000mm

1271、(单选题) 压型钢板组合楼板和钢筋桁架楼承板组合楼板的施工应按现行国家标准() 规定执行。

A、 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 B、 《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901 C、 《钢结构工程施工规范》GB 50755 D、 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

1272、(单选题) 装配式钢结构建筑的验收应符合现行国家标准() 的规定执行。

A、 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 B、 《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901 C、 《钢结构工程施工规范》GB 50755 D、 《建筑工程施工质

量验收统一标准》GB 50300

1273、(单选题) 预制带肋底板混凝土叠合楼板应按现行行业标准 () 的规定进行验收。

- A、《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》JGJ/T 258 B、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 C、《钢结构工程施工规范》GB 50755 D、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

1274、(单选题) 外围护系统的保温和隔热工程质量验收应按现行国家标准 () 的规定执行。

- A、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 B、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 C、《钢结构工程施工规范》GB 50755 D、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

1275、(单选题) 外围护系统的门窗工程、涂饰工程质量验收应按现行国家标准 () 的规定执行。

- A、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 B、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 C、《钢结构工程施工规范》GB 50755 D、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

1276、(单选题) 木骨架组合外墙系统质量验收应按现行国家标准 () 的规定执行。

- A、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 B、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 C、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17 D、《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361

1277、(单选题) 蒸压加气混凝土外墙板质量验收应按现行国家标准 () 的规定执行。

- A、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 B、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 C、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17 D、

《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361

1278、(单选题) 屋面工程质量验收应按现行国家标准 () 的规定执行。

- A、《屋面工程质量验收规范》GB 50207 B、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 C、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17 D、《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361

1279、(单选题) 安装施工前, 应进行测量放线、设置构件安装定位标识。测量放线应符合现行国家标准 () 的有关规定执行。

- A、《屋面工程质量验收规范》GB 50207 B、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 C、《工程测量标准》GB 50026-2020 D、《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361

1280、(单选题) 钢筋机械连接的施工应符合 () 的有关规定执行。

- A、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17 B、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 C、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 D、《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361

1281、(单选题) 预应力工程施工应符合国家现行标准不包括 () 。

- A、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17 B、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92 C、《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369 D、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

1282、(单选题) 构件连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求后, 方可拆除临时支撑系统。拆模时的混凝土强度应符合现行国家标准 () 的有关规定和设计要求。

- A、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17 B、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92 C、《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369 D、《混凝土结构

《工程施工规范》GB 50666

1283、(单选题) 钢结构工程应按规定进行施工质量控制, 规定不包括 ()。

- A、 采用的原材料及成品应进行进场验收 B、 各工序应按施工技术标准进行质量控制, 每道工序完成后应进行检查 C、 相关各专业之间应进行交接检验, 并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可 D、 设备与材料直接进场

1284、(单选题) 检查钢板厚度时检查数量为每批同一品种、规格的钢板抽检 () %。

- A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

1285、(单选题) 当钢板的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时, 其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的 (), 且不应大于 0.5mm。

- A、 1/5 B、 1/4 C、 1/3 D、 1/2

1286、(单选题) 检查型材、管材外形尺寸时检查数量为每批同一品种、规格的钢板抽检 10%, 且不应少于 () 根。

- A、 2 B、 3 C、 5 D、 10

1287、(单选题) 检查拉索、拉杆、锚具及其连接件尺寸时检查数量为每批同一品种、规格的钢板抽检 () %。

- A、 20 B、 30 C、 50 D、 100

1288、(单选题) 绿色施工要素评价应在指标评价的基础上分别进行评价, 不包括下面哪一要素 ()。

- A、 环境保护 B、 资源节约 C、 人力资源节约和保护 D、 环境破坏程度

1289、(单选题) 下列哪项不属于绿色施工评价框架体系 ()。

- A、 基本规定评价 B、 要素评价 C、 环境评价 D、 指标评价

1290、(单选题) 单位工程评价应在阶段评价的基础上进行, 评价等级不包括 ()。

A、 不合格 B、 合格 C、 良好 D、 优良

1291、(单选题) 环境保护评价指标中扬尘控制不包括 ()。

A、 现场建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责 B、 易飞扬和细颗粒建筑材料封闭存放，余料回收 C、 现场采用清洁燃料 D、 现场厨房烟气净化后排放

1292、(单选题) 环境保护评价指标中废气排放控制不包括 ()。

A、 在环境敏感区域内的施工现场进行喷漆作业时，设有防挥发物扩散措施 B、 施工车辆及机械设备废气排放符合国家年检要求 C、 现场采用清洁燃料 D、 现场厨房烟气净化后排放

1293、(单选题) 环境保护评价指标中建筑垃圾处置不包括 ()。

A、 土方回填不采用有毒有害废弃物 B、 现场垃圾分类、封闭、集中堆放 C、 现场采用清洁燃料 D、 施工选用绿色、环保材料

1294、(单选题) 环境保护评价指标中污水排放控制不包括 ()。

A、 现场厕所设置化粪池，化粪池定期清理 B、 现场厨房烟气净化后排放 C、 现场道路和材料堆放场地周边设置排水沟 D、 工地厨房设置隔油池，定期清理

1295、(单选题) 环境保护评价指标中光污染控制不包括 ()。

A、 弃土场封闭，并进行临时性绿化 B、 施工现场采取限时施工、遮光或封闭等防治光污染措施 C、 焊接作业时，采取挡光措施 D、 施工场区照明采取防止光线外泄措施

1296、(单选题) 环境保护评价指标中噪声控制不包括 ()。

A、 现场搅拌设有密闭和防尘措施 B、 针对现场噪声源，采取隔声、吸声、消音等降噪措施 C、 施工作业面设置降噪设施 D、 采用低噪声施工设备

1297、(单选题) 建筑垃圾回收利用率宜达到 () %。

A、 40 B、 50 C、 60 D、 70

1298、(单选题) 资源节约评价指标中材料节约不包括 ()。

A、 利用建筑信息模型(BIM)等信息技术, 深化设计、优化方案, 减少用材、降低损耗 B、
对工程成品采取保护措施 C、 使用再生建筑材料建设临时设施 D、 采用钢或钢木组合龙骨

1299、(单选题) 资源节约评价指标中用水节约不包括 ()。

A、 混凝土养护采用覆膜、喷淋设备、养护液等节水工艺 B、 施工废水与生活废水有
收集管网、处理设施和利用措施 C、 合理设计临时用水系统, 供水管线及末端无渗
漏 D、 喷洒路面、绿化浇灌采用非传统水源

1300、(单选题) 资源节约评价指标中水资源保护不包括 ()。

A、 不得向水体倾倒有毒有害物品及垃圾 B、 制订水上和水下机械作业方案, 并采取
安全和防污染措施 C、 采用基坑封闭降水施工技术 D、 管道打压采用循环水

1301、(单选题) 资源节约评价指标中能源节约不包括 ()。

A、 合理安排施工工序和施工进度, 共享施工机具资源, 减少垂直运输设备能耗, 避免集
中使用大功率设备 B、 使用再生建筑材料建设临时设施 C、 合理布置施工总平面图,
避免现场二次搬运 D、 减少夜间作业、冬期施工和雨天施工时间

1302、(单选题) 资源节约评价指标中土地保护不包括 ()。

A、 施工总平面根据功能分区集中布置 B、 优化土石方工程施工方案, 减少土方开挖
和回填量 C、 合理布置施工总平面图, 避免现场二次搬运 D、 工程施工完成后, 进
行地貌和植被复原

1303、(单选题) 单位工程单位建筑面积的用电量宜比定额节约 () %以上。

A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

1304、(单选题)单位工程单位建筑面积的用水量宜比定额节约()%以上。

A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

1305、(单选题)人力资源节约与保护评价指标中人员健康保障不包括()。

A、 生活区、办公区、生产区有专人负责环境卫生 B、 现场有应急疏散、逃生标志、
应急照明 C、 在水上作业时穿救生衣 D、 工人宿舍设置消防报警、防火等安全装置

1306、(单选题)人力资源节约与保护评价指标中劳动保护不包括()。

A、 建立合理的休息、休假、加班及女职工特殊保护等管理制度 B、 减少夜间、雨天、
严寒和高温天作业时间 C、 因地制宜制订各施工阶段劳务使用计划,合理投入施工作业
人员 D、 施工现场人车分流,并有隔离措施

1307、(单选题)技术创新评价指标中不包括()。

A、 装配式施工技术 B、 信息化施工技术 C、 钢结构、预应力结构和新型结构施
工技术 D、 创新施工技术

1308、(单选题)依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502,施工组织设计应由()
主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。

A、 项目技术部长 B、 项目技术负责人 C、 项目负责人 D、 施工单位技术负
责人

1309、(单选题)依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502,施工组织总设计应由()
审批。

A、 项目技术部长 B、 项目技术负责人 C、 项目负责人 D、 总包单位技术负
责人

1310、(单选题)依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502,以施工项目为对象编制的,

用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件称为（ ）。

A、 施工组织设计 B、 施工组织总设计 C、 单位工程施工组织设计 D、 施工方案

1311、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制，对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用的文件称为（ ）。

A、 施工组织设计 B、 施工组织总设计 C、 单位工程施工组织设计 D、 施工方案

1312、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，规模较大的分部（分项）工程和专项工程的施工方案应按（ ）进行编制和审批。

A、 施工组织设计 B、 施工组织总设计 C、 施工方案 D、 单位工程施工组织设计

1313、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，对于工程规模较大或较复杂的工程，施工进度计划宜采用（ ）表示。

A、 横道图 B、 网络图 C、 直方图 D、 排列图

1314、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，进度管理的相应措施不包括以下哪项（ ）。

A、 组织措施 B、 技术措施 C、 合同措施 D、 行政措施

1315、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，（ ）应以项目施工预算和施工进度计划为依据编制。

A、 成本管理计划 B、 施工进度计划 C、 施工安全计划 D、 施工质量计划

1316、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，（ ）是对项目实施过程

做出的统筹规划和全面安排，包括项目施工主要目标、施工顺序及空间组织、施工组织安排等。

A、 成本管理计划 B、 施工进度计划 C、 施工安全计划 D、 施工部署

1317、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，成本管理计划中控制施工成本的措施不包括（ ）措施。

A、 技术 B、 组织 C、 合同 D、 安全

1318、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计，对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用的文件称为（ ）。

A、 施工组织设计 B、 施工组织总设计 C、 单位工程施工组织设计 D、 施工方案

1319、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，施工组织设计应由（ ）主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

A、 项目技术负责人 B、 项目负责人 C、 总承包单位技术负责人 D、 总包单位负责人

1320、（单选题）依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502，施工组织总设计应由（ ）审批。

A、 项目技术负责人 B、 项目负责人 C、 总承包单位技术负责人 D、 总包单位负责人

1321、（单选题）依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326，组织应识别项目需求和项目范围，根据自身项目管理能力、相关方约定及项目目标之间的内在联系，确定（ ）。

A、 项目管理目标 B、 项目质量目标 C、 项目安全目标 D、 项目成本目标

1322、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 组织应把项目范围管理贯穿于项目的 ()。

A、 决策阶段 B、 实施阶段 C、 运营阶段 D、 全过程

1323、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 组织的项目管理应使 () 满意, 兼顾其他相关方的期望和要求。

A、 顾客 B、 业主 C、 监理 D、 政府

1324、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, () 应是项目管理责任制度的核心内容。

A、 施工单位负责人责任制 B、 建设单位负责人责任制 C、 监理单位负责人责任制 D、 项目管理机构负责人责任制

1325、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 项目管理机构负责人应根据 () 的授权范围、期限和内容, 履行管理职责。

A、 公司总经理 B、 法定代表人 C、 公司技术负责人 D、 项目负责人

1326、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 项目管理机构负责人应取得相应资格, 并按规定取得 ()。

A、 资格证书 B、 职称证书 C、 安全生产考核合格证书 D、 学位证书

1327、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 项目管理机构负责人应在工程开工前签署 (), 报相关工程管理机构备案。

A、 安全承诺书 B、 进度承诺书 C、 成本承诺书 D、 质量承诺书

1328、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 组织应建立安全生产管理制度, 坚持 (), 确保项目处于本质安全状态。

A、 以人为本、预防为主 B、 质量第一、预防为主 C、 进度第一、预防为主 D、

效益第一、预防为辅

1329、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 项目管理目标责任书应在项目实施之前, 由组织法定代表人或其授权人与 () 协商制定。

A、 项目管理机构负责人 B、 组织主要负责人 C、 组织技术负责人 D、 项目管理机构技术负责人

1330、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 组织应提出项目控制性进度计划。项目管理机构应根据组织的控制性进度计划, 编制项目的 () 进度计划。

A、 指导性 B、 控制性 C、 作业性 D、 目标性

1331、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 运用系统的理论和方法, 对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动。简称为 () 。

A、 项目管理 B、 项目质量 C、 项目实施 D、 项目计划

1332、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 项目管理机构应在 () 建立, 在项目完成后或按合同约定解体。

A、 项目启动前 B、 项目启动后 C、 项目投标前 D、 项目投标后

1333、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 项目管理机构应进行项目 () , 总结合同订立和执行过程中的经验和教训, 提出总结报告。

A、 合同评审 B、 合同交底 C、 合同管理评价 D、 合同备案

1334、(单选题) 依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326, 组织应以项目 () 作为对项目管理机构成本考核主要指标。

A、 成本增加额、项目成本降低率 B、 成本降低额、项目成本降低率 C、 成本增加额、项目成本增长率 D、 成本降低额、项目成本增长率

1335、(单选题) 单体建筑的层数不大于 () 层, 且地上建筑面积不超过 500 平方米时,

可由多个单体建筑组成建筑组团作为装配率计算和评价单元。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

1336、(单选题) 单体建筑的层数不大于 3 层，且地上建筑面积不超过 () 平方米时，可由多个单体建筑组成建筑组团作为装配率计算和评价单元。

A、 200 B、 300 C、 400 D、 500

1337、(单选题) 35%的柱、支撑、承重墙等纵向构件采用预制构件，装配式建筑评分为 ()。

A、 10 B、 15 C、 20 D、 25

1338、(单选题) 80%的柱、支撑、承重墙等纵向构件采用预制构件，装配式建筑评分为 ()。

A、 10 B、 15 C、 20 D、 25

1339、(单选题) 15%的柱、支撑、承重墙等纵向构件采用预制构件，装配式建筑评分为 ()。

A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

1340、(单选题) 50%的梁、板等水平构件采用预制构件，装配式建筑评分为 ()。

A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

1341、(单选题) 70%的梁、板等水平构件采用预制构件，装配式建筑评分为 ()。

A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

1342、(单选题) 80%的梁、板等水平构件采用预制构件，装配式建筑评分为 ()。

A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

1343、(单选题) 装配式建筑施工员的职业技能等级共分为 ()。

A、 3 级 B、 4 级 C、 5 级 D、 6 级

1344、(单选题) 绿色建筑等级按照国家标准，由低到高划分为 ()。

A、 基本级 < 一星级 < 二星级 < 三星级 B、 三星级 < 二星级 < 一星级 C、 一星级 < 二星级 <

三星级 D、 三星级 < 二星级 < 一星级 < 基本级

1345、(单选题) 国土空间规划确定的城镇开发边界范围内新建民用建筑, 应当按照 () 以上标准建设。

A、 基本级 B、 一星级 C、 二星级 D、 三星级

1346、(单选题) 建筑面积 () 以上的政府投资的公共建筑, 应当采用装配式建筑方式或者其他绿色建造方式。

A、 1000m² B、 2000m² C、 3000m² D、 5000m²

1347、(单选题) 建筑面积三千平方米以上的政府投资的公共建筑, 应当采用装配式建筑方式或者其他绿色建造方式, 并按照 () 以上标准建设。

A、 基本级 B、 一星级 C、 二星级 D、 三星级

1348、(单选题) 以政府投资为主的公共建筑以及其他建筑面积二万平方米以上的公共建筑, 应当采用装配式建筑方式或者其他绿色建造方式, 并按照 () 以上标准建设。

A、 基本级 B、 一星级 C、 二星级 D、 三星级

1349、(多选题) 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3, 在抗震设计时, 应保证结构的整体抗震性能, 使整体结构具有必要的 ()。

A、 承载能力 B、 刚度 C、 延性 D、 稳定性 E、 韧性

1350、(多选题) 装配式施工员要求装配式建筑施工的基本知识有 ()。

A、 建筑识图基本知识 B、 工程测量基本知识 C、 构造、构件基本知识 D、 部品部件安装工艺流程 E、 不常用建材性能

1351、(多选题) 依据《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010 (2024 年版), 多层和高层钢筋混凝土房屋框架中, 一般梁的截面尺寸应符合下列各项要求 ()。

A、 截面高宽比不宜大于 3 B、 截面高宽比不宜大于 4 C、 净跨与截面高度之比不宜小于 3 D、 净跨与截面高度之比不宜小于 4 E、 截面宽度不宜小于 150mm

1352、(多选题) 依据《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010 (2024 年版), 选择建筑场地时, 场地划分对建筑抗震 () 的地段。

A、 有利 B、 一般 C、 不利 D、 危险 E、 安全

1353、(多选题) 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3, 高层建筑混凝土结构可采用 () 等结构体系。

A、 框架 B、 剪力墙 C、 框架-剪力墙 D、 筒体结构 E、 砖混

1354、(多选题) 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3, 落地脚手架宜采用 () 。

A、 双排扣件式钢管脚手架 B、 门式钢管脚手架 C、 承插式钢管脚手架 D、 悬挑脚手架 E、 爬升式脚手架

1355、(多选题) 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3, 施工中的环境保护应符合下列规定 () 。

A、 现场采取降尘措施 B、 现场采取降噪措施 C、 采取防光污染措施 D、 采取降温措施 E、 施工现场垃圾统一堆放

1356、(多选题) 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3, 建筑物的 () 基坑和每层建筑的周边均应设置防护设施。

A、 出入口 B、 楼梯口 C、 预留洞口 D、 大门口 E、 窗口

1357、(多选题) 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3, 在抗震设计时, 应保证结构的整体抗震性能, 使整体结构具有必要的 () 。

A、 承载能力 B、 刚度 C、 延性 D、 韧性 E、 耐久性

1358、(多选题) 设计单位应当按照规定的 () 等要求进行设计, 编制绿色建筑设计说明。

A、 绿色建筑等级标准 B、 绿色建造方式 C、 绿色建材应用比例 D、 绿色建筑技术措施 E、 绿色施工方式

1359、(多选题)施工单位应当根据施工图设计文件和绿色建筑标准,将()等内容纳入施工方案,并组织实施。

A、绿色建筑等级标准 B、绿色建材 C、绿色施工 D、绿色建筑技术措施 E、绿色建造方式

1360、(多选题) () 绿色建筑项目应当按照国家和湖南省相关规定采用绿色建材。

A、新建 B、改建 C、扩建 D、重建 E、所有

1361、(多选题) 依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502, 施工组织设计按编制对象, 可分为()。

A、施工组织总设计 B、单位工程施工组织设计 C、施工方案 D、施工工法 E、施工工艺流程

1362、(多选题) 依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502, 施工组织设计应包括编制依据、()、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划等基本内容。

A、工程概况 B、施工技术交底 C、施工部署 D、施工进度计划 E、施工合同

1363、(多选题) 依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502, 总体施工准备应包括()等。

A、技术准备 B、现场准备 C、施工部署 D、资金准备 E、施工组织

1364、(多选题) 依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502, 单位工程施工阶段的划分一般包括()几个阶段。

A、地基基础 B、主体结构 C、装修装饰和机电设备安装 D、屋面防水 E、室外工程

1365、(多选题) 依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502, 项目施工过程中, 发生以下情况之一时, 施工组织设计应及时进行修改或补充 ()。

A、工程设计有重大修改 B、有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止 C、主要施工方法有重大调整 D、 施工班组更换 E、 项目负责人变更

1366、(多选题) 依据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502, 施工总平面布置应符合下列原则 ()。

A、平面布置科学合理, 施工场地占用面积少 B、合理组织运输, 减少二次搬运 C、临时设施应方便生产和生活, 办公区、生活区和生产区宜集中设置 D、充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务 E、 将生活区设置在新建建筑内

1367、(多选题) 装配式钢结构部品部件应符合国家现行有关标准的规定, 并应具有 ()。

A、 产品标准 B、 出厂检验合格证 C、 质量保证书 D、 使用说明文件书 E、 价格清单

1368、(多选题) 装配式钢结构外围护系统质量验收应根据工程实际情况检查下列哪些文件和记录 ()。

A、 施工图或竣工图、性能试验报告、设计说明及其他设计文件 B、 外围护部品和配套材料的出厂合格证、进场验收记录 C、 施工安装记录 D、 施工过程中重大技术问题的处理文件、工作记录和工程变更记录 E、 施工过程中人员变动

1369、(多选题) 钢结构、组合结构的施工质量要求和验收标准应按现行国家标准 () 的有关规定执行。

A、 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 B、 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628 C、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 D、 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 E、 《装配式钢结构建筑技术标准》

GB/T51232

1370、(多选题) 装配式钢结构幕墙工程质量验收应按现行行业标准()的有关规定执行。

A、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 B、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ

133 C、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336 D、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 E、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212

1371、(多选题) 钢结构防腐蚀涂装工程应按国家现行标准()的有关规定进行验收。

A、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 B、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212 C、《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224 D、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251 E、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

1372、(多选题) 单位工程质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的规定执行, 单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列哪些规定()。

A、所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格 B、质量控制资料应完整 C、所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整 D、主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定 E、观感质量可不符合要求

1373、(多选题) 竣工验收的步骤可按()环节进行。

A、工程完工 B、验前准备 C、竣工预验收 D、正式验收 E、验收完成

1374、(多选题) 装配式钢结构中当外围护部品与主体结构采用焊接或螺栓连接时, 连接部位验收可按现行国家标准()规定执行。

A、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 B、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82 C、《钢结构焊接规范》GB 50661 D、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 E、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232

1375、(多选题) 依据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203, 不得在下列墙体或

部位设置脚手眼（ ）。

- A、120mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱； B、过梁上与过梁成 60°角的三角形范围 C、宽度小于 1m 的窗间墙 D、宽度小于 2m 的窗间墙 E、梁或梁垫左右 1000mm 范围内

1376、（多选题）依据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203，砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定（ ）。

- A、所用材料类型及同类型材料的强度等级相同； B、不超过 250m³ 砌体； C、主体结构砌体一个楼层（基础砌体可按一个楼层计） D、不超过 300m³ 砌体； E、1.5m 或一步脚手架高度内

1377、（多选题）依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205，钢板进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度和（ ）检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

- A、抗压强度 B、抗拉强度 C、伸长率 D、厚度偏差 E、抗剪强度

1378、（多选题）依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205，钢结构工程施工单位应有相应的（ ），施工现场应有经审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。

- A、施工技术标准 B、质量管理体系 C、质量控制及检验制度 D、质量管理
人员 E、质量检查工具

1379、（多选题）依据《屋面工程质量验收规范》GB50207，屋面工程施工时，应建立各道工序的（ ）的“三检”制度，并应有完整的检查记录。

- A、自检 B、交接检 C、专职人员检查 D、监理人员检查 E、设计人员检查

1380、（多选题）依据《屋面工程质量验收规范》GB50207，屋面工程应对下列部位进行

隐蔽工程验收（ ）。

- A、卷材、涂膜防水层的基层 B、保温层的隔汽和排汽措施 C、接缝的密封处理 D、保护层厚度 E、保护层平整度

1381、（多选题）依据《屋面工程质量验收规范》GB50207，屋面工程观感质量检查应符合下列要求（ ）。

- A、卷材铺贴方向应正确，搭接缝应粘结或焊接牢固 B、涂膜防水层粘结应牢固，表面应平整 C、嵌填的密封材料应与接缝两侧粘结牢固，表面应平滑 D、坡度较大时，防止卷材和保温层下滑的措施完整 E、保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层设置完好

1382、（多选题）依据《屋面工程质量验收规范》GB50207，保温材料的（ ），必须符合设计要求。

- A、导热系数 B、表观密度 C、防水性能 D、抗压强度 E、燃烧性能

1383、（多选题）依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210，建筑外窗应对（ ）指标进行复验。

- A、气密性能 B、抗震性能 C、水密性能 D、抗风压性能 E、耐火性能

1384、（多选题）依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210，玻璃幕墙包括（ ）和点支承玻璃幕墙。

- A、构件式玻璃幕墙 B、单元式玻璃幕墙 C、全玻璃幕墙 D、金属幕墙 E、石材幕墙

1385、（多选题）依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210，幕墙及其连接件应具有足够的（ ）。

- A、承载力 B、刚度 C、相对于主体结构的位移能力 D、稳定性 E、气密

性

1386、(多选题) 依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210, 外墙防水工程应对下列材料及其性能指标进行复验 ()。

- A、防水砂浆的平整度 B、防水砂浆原材料 C、防水砂浆的粘结强度和抗渗性能 D、防水涂料的低温柔性和不透水性 E、防水透气膜的不透水性

1387、(多选题) 绿色施工是指在保证质量、安全等基本要求的前提下, 减少对环境负面影响, 实现 () 和环境保护的建筑工程施工活动。

- A、节能 B、节材 C、节水 D、节地 E、节约

1388、(多选题) 地基与基础工程施工应符合 () 规定。

- A、现场土、料存放应采取加盖或植被覆盖措施 B、土方、渣土装卸车和运输车应有防止遗撒和扬尘的措施 C、对施工过程中产生的泥浆应设置专门的泥浆池或泥浆罐车存储 D、施工现场可不设置专用泥浆池 E、基坑开挖前的场地清洁度要求

1389、(多选题) 建筑工程绿色施工中, 脚手架和模板支撑宜选用 () 等管件合一的脚手架材料搭设。

- A、承插式 B、平板式 C、碗扣式 D、盘扣式 E、锁扣式

1390、(多选题) 绿色装配式建筑应满足 () 要求。

- A、主体结构部分的评价分值不低于 20 分 B、围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于 10 分 C、采用全装修 D、装配率不低于 50% E、装配率不低于 40%

1391、(多选题) 预制装配式楼板、屋面板的水平投影面积可包括 ()。

- A、预制装配式叠合楼板的水平投影面积 B、预制构件间宽度不大于 300mm 的后浇混凝土带水平投影面积 C、金属楼承板和屋面板、木楼盖和屋盖及其他在施工现场免支模的楼盖和 9 屋盖的水平投影面积 D、四周为预制构件的现浇楼板水平投影面积 E、

预制装配式屋面板的水平投影面积

1392、(多选题) 绿色装配式建筑评价等级应划分为 ()。

A、A 级 B、AA 级 C、AAA 级 D、AAAA 级 E、AAAAA 级

1393、(多选题) 预制预应力混凝土梁键槽内的 U 形钢筋应采用 () 钢筋。

A、HRB300 B、HRB335 C、HRB400 D、HRB500 E、RRB500

1394、(多选题) 预制柱与基础的连接采用预留孔插筋法时, 应符合()规定。

A、预留孔长度应大于柱主筋搭接长度 B、预留孔宜选用封底镀锌波纹管, 封底应密实不应漏浆 C、管的内径不应小于柱主筋外切圆直径 10mm D、灌浆材料宜用无收缩灌浆料, 1d 龄期的强度不宜低于 25MPa, 28d 龄期的强度不宜低于 60MPa E、波纹管宜选用普通钢管, 无需封底处理

1395、(多选题)依据《钢结构设计标准》GB50017, 钢结构设计应包括下列哪些内容 ()。

A、结构方案设计, 包括结构选型、构件布置 B、材料选用及截面选择 C、作用及作用效应分析 D、结构的极限状态验算 E、结构的施工组织设计

1396、(多选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 房屋的静力计算, 根据房屋的空间工作性能分为 ()。

A、刚性方案 B、刚弹性方案 C、弹性方案 D、柔性方案 E、塑性方案

1397、(多选题) 依据《砌体结构设计规范》GB50003, 圈梁应符合下列构造要求 ()。

A、圈梁宜连续地设在同一水平面上, 并形成封闭状 B、纵、横墙交接处的圈梁应可靠连接 C、混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同 D、圈梁兼作过梁时, 过梁部分的钢筋应按计算面积另行增配 E、圈梁高度不应小于 120mm。纵向钢筋数量不应少于 2 根

1398、(多选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007, 高层建筑基础的埋置深度应满足 () 要求。

A、地基承载力 B、变形 C、稳定性 D、抗浮稳定性 E、标高

1399、(多选题) 依据《建筑地基基础设计规范》GB50007, 地基变形特征可分为()及局部倾斜。

A、沉降量 B、沉降差 C、倾斜 D、开裂 E、隆起

1400、(多选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 强夯地基施工结束后, 应进行()及其他设计要求指标检验。

A、地基承载力 B、地基土的强度 C、变形指标 D、含水量 E、孔隙率

1401、(多选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致, 并应遵循“()”, 严禁超挖”的原则。

A、开槽支撑 B、先撑后挖 C、分层开挖 D、先挖后撑 E、分段开挖

1402、(多选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, ()和建设单位等各方相关技术人员应共同参加验槽。

A、勘察 B、设计 C、监理 D、施工 E、供应商

1403、(多选题) 依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202, 素土、灰土地基施工中应检查()及压实系数。

A、分层铺设的厚度 B、夯实时加水量 C、夯压遍数 D、铺设的总厚度 E、土体的孔隙率

1404、(多选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 混凝土结构子分部工程可划分为()、预应力、现浇结构和装配式结构等分项工程。

A、模板 B、钢筋 C、混凝土 D、钢结构 E、防水

1405、(多选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204, 混凝土结构不合格检验批的处理应符合下列规定()。

A、材料、构配件、器具及半成品检验批不合格时不得使用； B、混凝土浇筑前施工质量不合格的检验批，应返工、返修，并应重新验收； C、混凝土浇筑后施工质量不合格的检验批，应按本规范有关规定进行处理； D、混凝土浇筑前施工质量不合格的检验批，应返工、返修后直接验收合格； E、材料、构配件、器具及半成品检验批不合格时可边使用边重新检测；

1406、(多选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容（ ）。

A、纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置 B、钢筋的连接方式、接头位置、接头质量 C、预埋件的规格、数量和位置 D、模板的平整度 E、支架的强度

1407、(多选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，混凝土结构分部工程施工质量验收合格应符合下列规定（ ）。

A、所含分项工程质量验收应合格 B、结构实体未检测 C、应有完整的质量控制资料 D、观感质量验收应合格 E、所含分项工程质量验收有一项不合格

1408、(多选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，预制构件中的“同类型”是指（ ）和同一结构形式。

A、同一钢种 B、同一混凝土强度等级 C、同一生产工艺 D、同一批生产人员 E、同一设计单位

1409、(多选题) 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，混凝土结构模板安装应符合下列规定（ ）。

A、模板的接缝应严密； B、模板内不应有杂物、积水或冰雪等； C、模板与混凝土的接触面应平整、清洁； D、模板的接缝可以有错台； E、模板内应湿润积水；

1410、(多选题) 预制构件间的连接方式分为（ ）。

A、干式连接法 B、湿式连接法 C、机械式连接法 D、搭接式连接法 E、整体式连接法

1411、(多选题) 预制 () 构件的现场驳运应采用平放驳运。

A、柱 B、梁 C、叠合楼板 D、墙板 E、楼梯

1412、(多选题) 相邻预制墙板安装过程宜设置平整度控制装置, 并可采用 () 方式。

A、水平拼接 B、竖向拼接 C、预埋件焊接 D、搭接 E、螺栓连接

1413、(多选题) 相邻预制墙板安装过程宜设置平整度控制装置, 并可采用 () 方式。

A、预制墙板安装平整度应以满足外墙板面平整为主 B、预制墙板拼缝校核与调整应以竖缝为主, 横缝为辅 C、预制墙板阳角位置相邻板的平整度校核与调整, 应以阳角垂直度为基准进行调整 D、应先进行内侧现浇混凝土墙板施工, 再安装预制墙板 E、应先进行外侧现浇混凝土墙板施工, 再安装预制墙板

1414、(多选题) 预制构件与现浇混凝土接触面位置, 可采用 () 处理。

A、拉毛 B、钢筋浆锚 C、表明露石 D、凿毛 E、抹平

1415、(多选题) 装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合 () 规定。

A、有关分项工程施工质量验收合格 B、质量控制资料完整并符合要求 C、观感质量验收合格 D、结构实体检验满足设计或标准要求 E、预制构件表面装饰处理

1416、(多选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 建筑工程中对 () 和主要使用功能起决定性作用的检验项目称为主控项目。

A、安全 B、节能 C、环境保护 D、费用 E、外观

1417、(多选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 建筑工程施工质量验收应划分为 () 和检验批。

A、单位工程 B、分部工程 C、分项工程 D、单项工程 E、总工程

1418、(多选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 分项工程可按主要 () 备类别进行划分。

A、 工种 B、 材料 C、 楼层 D、 施工工艺 E、 施工段

1419、(多选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 当建筑工程施工质量不符合要求时, 应按下列规定进行处理 ()。

A、 经返工或返修的检验批, 应重新进行验收; B、 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批, 应予以验收; C、 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批, 可予以验收; D、 经返工或返修的检验批, 应重直接验收; E、 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批, 不得验收;

1420、(多选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 分部工程质量验收合格应符合下列规定 ()。

A、 所含分项工程的质量均应验收合格 B、 质量控制资料应完整 C、 所含检验批的质量均应验收合格 D、 观感质量应符合要求 E、 主控项目的质量经抽样检验均应合格;

1421、(多选题) 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300, 检验批的质量检验抽样方案包括 ()。

A、 计量抽样 B、 一次抽样 C、 调整型抽样 D、 全数检验 E、 三次抽样

1422、(多选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版), 结构分析的模型应符合的要求包括 ()。

A、 构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件、结构材料性能指标以及构造措施等应符合实际工作状况 B、 在不同程度上符合变形协调条件, 包括节点和边界的

约束条件 C、结构上可能的作用及其组合、初始应力和变形状况等，应符合结构的实际状况 D、结构分析中所采用的各种近似假定和简化，应有理论、试验依据或经工程实践验证 E、计算结果的精度应符合工程设计的要求

1423、(多选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版)，钢筋连接可采用 ()。

A、绑扎搭接 B、机械连接 C、焊接连接 D、浆锚连接 E、螺杆连接

1424、(多选题) 依据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010 (2024 年版)，结构分析时，应根据结构类型、材料性能和受力特点等选择下列分析方法 ()。

A、弹性分析方法 B、塑性内力重分布分析方法 C、弹塑性分析方法 D、塑性极限分析方法 E、刚性分析方法

1425、(多选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，极限状态可分为 ()。

A、承载能力极限状态 B、正常使用极限状态 C、耐久性极限状态 D、耐火极限状态 E、耐寒极限状态

1426、(多选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，当结构或结构构件出现下列状态之一时，应认定为超过了承载能力极限状态 ()。

A、整个结构或其一部分作为刚体失去平衡 B、结构或结构构件丧失稳定 C、地基丧失承载力而破坏 D、结构或结构构件的疲劳破坏 E、影响正常使用的振动

1427、(多选题) 依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，建筑结构设计时，应考虑结构上可能出现的各种 ()。

A、临时作用 B、直接作用 C、环境影响 D、间接作用 E、基本作用

1428、(多选题) 依据《建筑结构荷载规范》GB50009，永久荷载应包括 ()，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载。

A、结构构件的自重 B、风荷载 C、土压力 D、预应力 E、雪荷载

1429、(多选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 结构上的作用根据时间变化特性应分为()。

A、永久作用 B、地震作用 C、偶然作用 D、可变作用 E、移动作用

1430、(多选题) 依据《工程结构通用规范》GB 55001, 作用的代表值是设计中用以验算极限状态所采用的作用量值。它可以是作用的标准值或可变作用的()。

A、组合值 B、频遇值 C、准永久值 D、标准值 E、平均值

1431、(多选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 施工 BIM 应用策划需明确的内容包括()。

A、人员组织架构 B、模型信息安全要求 C、软硬件配置 D、项目投资回报率 E、项目成本控制目标

1432、(多选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 预制加工模型需补充的信息包括()。

A、材料信息 B、生产批次信息 C、质检信息 D、设计单位名称 E、成本预算数据

1433、(多选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, BIM 软件的基本功能应包括()。

A、模型输入与输出 B、支持开放数据交换 C、与物联网集成 D、自动生成施工图 E、成本预算分析

1434、(多选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 进度管理 BIM 应用的主要内容包括()。

A、进度计划编制 B、施工工艺模拟 C、实际与计划进度对比 D、材料采购

计划 E、资源分配优化

1435、(多选题) 依据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017, 机电模块划分的功能性要求包括 ()。

A、验证模块互换性 B、优化产品结构 C、支持拆卸设计 D、降低施工成本 E、减少现场焊接

1436、(多选题) 依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017, 装配式建筑评价的必备条件包括 ()。

A、全装修 B、主体结构得分 ≥ 20 分 C、围护墙得分 ≥ 10 分 D、采用叠合楼板 E、设备管线得分 ≥ 10 分

1437、(多选题) 依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017, 计算主体结构竖向构件预制比例时, 可计入的后浇混凝土体积包括 ()。

A、宽度 $\leq 600\text{mm}$ 的竖向现浇段 B、高度 $\leq 300\text{mm}$ 的水平后浇带 C、预制柱间连接区高度 $\leq$ 柱截面较小尺寸 D、梁柱节点区全部混凝土 E、预制墙水平缝后浇混凝土 (高度 $\leq 200\text{mm}$)

1438、(多选题) 依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017, () 属于干式工法楼面的计算范围。

A、预制叠合楼板 B、金属楼承板 C、木楼盖 D、现浇混凝土楼板 E、压型钢板-混凝土组合楼板

1439、(多选题) 依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017, 集成卫生间的评价要求包括 ()。

A、洁具设备全部安装到位 B、墙面干式工法应用比例 $\geq 70\%$ C、地面采用湿作业 D、管线与装修一体化 E、墙面采用瓷砖湿贴工艺

1440、(多选题) 依据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017, 装配式建筑评价中, 管线分离比例的分子包括 ()。

A、吊顶内敷设的管线 B、非承重墙空腔内的管线 C、预埋在混凝土中的管线 D、地面架空层的管线 E、剪力墙预留槽盒内的管线

1441、(多选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 轴心受压构件、受弯构件、压弯构件和以受弯为主的拉弯构件, 应 () 验算。

A、强度 B、拉伸 C、刚度 D、稳定性 E、抗裂

1442、(多选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 钢结构工程出现下列情况之一时, 应进行检测、鉴定 ()。

A、进行改造、改变使用功能、使用条件或使用环境 B、达到设计使用年限拟继续使用 C、因遭受灾害、事故而造成损伤或损坏 D、正常使用状态 E、拆除施工前

1443、(多选题) 依据《钢结构通用规范》GB55006, 钢结构设计时, 焊缝质量等级应根据钢结构的 () 以及应力状态等确定。

A、重要性 B、荷载特性 C、焊缝形式 D、工作环境 E、结构重量

1444、(多选题) 装配式混凝土建筑施工应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的有关规定进行 () 的划分和质量验收。

A、单位工程 B、分部工程 C、分项工程 D、检验批 E、子分部工程

1445、(多选题) 外围护部品验收根据工程实际情况进行下列哪些现场试验和测试 ()。

A、饰面砖(板)的粘结强度测试 B、板接缝及外门窗安装部位的现场淋水试验 C、现场隔声测试 D、现场传热系数测试 E、混凝土抗压强度测试

1446、(多选题) 装配式混凝土建筑内装工程应按国家现行标准 () 的有关规定进行验收。

A、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 B、《建筑轻质条板隔墙技

术规程》JGJ/T 157 C、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345 D、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 E、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

1447、(多选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 砌体结构施工质量控制等级应根据现场()等因素从高到低分为 A、B、C 三级。

A、 质量管理水平 B、 砂浆与混凝土质量控制 C、 砂浆拌合工艺 D、 砌筑工人技术等级 E、 砌块强度等级

1448、(多选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 对新建砌体结构, 当遇到下列情况之一时, 应检测砌筑砂浆强度、块材强度或砌体的抗压、抗剪强度()。

A、 砂浆试块缺乏代表性或数量不足 B、 砂浆试块强度的检验结果不满足设计要求 C、 对块材或砂浆试块的检验结果有怀疑或争议 D、 对施工质量有怀疑或争议, 需进一步分析砂浆、块材或砌体的强度 E、 砂浆强度检测评定合格

1449、(多选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 由原料经过焙烧而成的实心砖有()。

A、 烧结煤矸石砖 B、 烧结页岩砖 C、 烧结灰砂砖 D、 烧结粉煤灰砖 E、 烧结黏土砖

1450、(多选题) 依据《砌体结构通用规范》GB 55007, 由原料经过焙烧而成的实心砖有()。

A、 烧结煤矸石砖 B、 烧结页岩砖 C、 烧结粉煤灰砖 D、 烧结多孔砖 E、 烧结黏土砖

1451、(多选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土结构工程应进行()设计, 并应符合工程的功能和结构性能要求。

A、 承载能力极限状态 B、 正常使用极限状态 C、 耐久性 D、 强度 E、 刚

度

1452、(多选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 结构构件最小截面尺寸应满足结构 () 设计的基本要求。

A、强度 B、安全性 C、耐久性 D、适用性 E、刚度

1453、(多选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 结构混凝土用水泥主要控制指标应包括 ()。

A、凝结时间 B、安定性 C、胶砂强度 D、氯离子含量 E、烧失量

1454、(多选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土结构构件应根据受力状况分别进行 ()、受冲切和局部受压承载力计算。

A、正截面 B、斜截面 C、扭曲截面 D、侧面 E、剖面

1455、(多选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 混凝土结构构件的最小截面尺寸应符合下列规定 ()。

A、矩形截面框架梁的截面宽度不应小于 200mm B、矩形截面框架柱的边长不应小于 300mm C、圆形截面柱的直径不应小于 350mm D、矩形截面框架柱的边长不应小于 250mm E、圆形截面柱的直径不应小于 300mm

1456、(多选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 模板及支架应根据施工过程中的各种控制工况进行设计, 并应满足 () 要求。

A、抗拉强度 B、抗剪强度 C、整体稳固性 D、刚度 E、承载力

1457、(多选题) 依据《混凝土结构通用规范》GB55008, 应根据工程所在地的 () 及工程的抗震设防类别、抗震性能要求确定混凝土结构的抗震设防目标和抗震措施。

A、抗震设防烈度 B、场地类别 C、设计地震分组 D、建筑物类型 E、建筑物重要程度

1458、(多选题) 根据湖南省人民政府办公厅《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，建立健全区域和城市群绿色发展协调机制，统筹城市布局的（ ）需要。

A、 政治 B、 经济 C、 生活 D、 生态 E、 安全

1459、(多选题) 根据湖南省人民政府办公厅《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，建立健全区域和城市群绿色发展协调机制，推动（ ）区域板块协调联动发展。

A、 长株潭 B、 洞庭湖 C、 湘中 D、 湘南 E、 湘西

1460、(多选题) 根据湖南省人民政府办公厅《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，统筹城乡基础设施建设。统筹布局（ ）基础设施和公共服务设施，促进城乡设施联动发展。

A、 省城 B、 地级市 C、 县城 D、 中心镇 E、 行政村

1461、(多选题) 根据湖南省人民政府办公厅《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，推进城乡基础设施补短板和更新改造专项行动以及体系化建设，提高基础设施（ ）水平。

A、 绿色 B、 环保 C、 智能 D、 协同 E、 安全

1462、(多选题) 根据湖南省人民政府办公厅《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，加强城乡历史文化保护传承。开展历史文化资源保护专项行动，做好（ ）工作。

A、 普查 B、 测绘 C、 建档 D、 公示 E、 挂牌

1463、(多选题) 根据湖南省人民政府办公厅《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》第5条，推动绿色城市建设，包括推动（ ）城市建设。

A、 绿色 B、 低碳 C、 节水 D、 森林 E、 无废

1464、(多选题) 根据湖南省人民政府办公厅《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，推动城市智慧化建设。搭建集感知、（ ）等为一体的城市运行管理服务平台。

A、 分析 B、 服务 C、 指挥 D、 监察 E、 处罚

1465、(多选题) 根据湖南省人民政府办公厅《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，

大力推进新型建筑工业化。以（ ）思维，将绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式融入工程建设全过程。

A、 系统化 B、 现代化 C、 智能化 D、 协作化 E、 产品化

1466、（多选题）《湖南省绿色建筑发展条例》适用于从事绿色建筑（ ）等活动以及对绿色建筑活动的监督管理和促进。

A、 政策制定 B、 规划 C、 建设 D、 运行 E、 改造

1467、（多选题）绿色建筑按照国家标准，等级划分为（ ）。

A、 基本级 B、 一星级 C、 二星级 D、 三星级 E、 四星级

1468、（多选题）按《湖南省绿色建筑发展条例》，政府应当通过（ ）等形式，开展绿色建筑宣传，普及绿色建筑知识，引导公民增强绿色发展意识，推动形成绿色生活方式。

A、 绿色建筑项目示范 B、 产品展示 C、 技术交流 D、 设计竞赛 E、 大力推广

1469、（多选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，县级以上人民政府发展和改革主管部门审批、核准政府投资的民用建筑项目，应当审查（ ）是否符合详细规划要求。

A、 绿色建筑比例 B、 绿色建筑等级 C、 智慧工地情况 D、 绿色建造方式 E、 建筑装配率

1470、（多选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，在土地出让或者划拨时，县级以上人民政府自然资源主管部门应当将绿色建筑等级、绿色建造方式纳入（ ）。

A、 城乡规划 B、 国有土地使用权出让合同 C、 建设用地预审 D、 选址意见书 E、 可行性研究

1471、（多选题）根据《湖南省绿色建筑发展条例》，设计单位应当按照规定的绿色（ ）等要求进行设计，编制绿色建筑设计说明。

A、建筑等级标准 B、节能环保措施 C、绿色建造方式 D、绿色建材应用比例 E、空间规划

1472、(多选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，施工单位应当根据施工图设计文件和绿色建筑标准，将（ ）等内容纳入施工方案，并组织实施。

A、绿色建筑技术措施 B、绿色建材 C、绿色施工 D、绿色安全措施 E、节能环保措施

1473、(多选题) 根据《湖南省绿色建筑发展条例》，（ ）的绿色建筑项目应当按照国家和本省相关规定采用绿色建材。

A、临建 B、新建 C、改建 D、扩建 E、加建

1474、(多选题) 装配式建筑包括（ ）。

A、装配式混凝土建筑 B、装配式钢结构建筑 C、装配式木结构建筑 D、装配式砌体结构建筑 E、装配式混合结构建筑

1475、(多选题) 下列属于民用建筑的有（ ）。

A、居住建筑 B、企业办公建筑 C、商业建筑 D、医院建筑 E、学校建筑

1476、(多选题) 职业道德培训的一般内容应包括职业道德（ ）两方面。

A、实践行为 B、意识 C、准则 D、规范 E、素质

1477、(多选题) 职业道德培训的方法是（ ）。

A、进行评价

B、确立目标 C、引入情感 D、制度考核 E、制定流程

1478、(多选题) 职业道德的主要内容有哪些（ ）。

A、爱岗敬业 B、办事公道 C、服务企业 D、诚实守信 E、奉献社会

1479、(多选题) 土建专业技术人员职业道德建设当中存在的主要问题有哪些（ ）。

A、以职谋私 B、社会风气不良 C、服务意识淡薄 D、职业理想弱化 E、行业不景气

1480、(多选题) 关于诚实守信的说法, 正确的是 ()。

A、诚实守信是市场经济法则 B、诚实守信是企业的无形资产 C、诚实守信是为人之本 D、奉行诚实守信的原则在市场经济中必定难以立足 E、企业发展应以经济效益为主

1481、(多选题) 职业道德范畴是反映职业道德现象的特性、方面和关系的基本概念, 以下属于社会主义职业道德范畴的有 ()。

A、职业理想 B、职业习惯 C、职业荣誉 D、职业幸福 E、职业能力

1482、(多选题) 职业纪律是职业活动能够正常进行的重要保证, 加强职业纪律修养, 要做到 ()。

A、必须提高对遵守职业纪律重要性的认识, 从而提高自我锻炼的自觉性 B、要提高职业道德品质 C、培养道德意志, 增强自我克制能力 D、要求对服务对象要谦虚和蔼 E、提高职业技能

1483、(多选题) 以下有关社会主义职业道德的说法, 正确的是 ()。

A、社会主义职业道德与共产主义的道德原则是完全一致的 B、社会主义职业道德是建立在社会主义公有制经济基础上的新型职业道德 C、社会主义职业道德以全心全意为人民服务为普遍要求 D、社会主义职业道德具有最平等、最真诚的特点, 成为迄今为止人类历史上最纯洁、最高尚的职业道德 E、社会主义职业道德是一种理想化的职业道德, 难以实现

1484、(多选题) 下列有关职业道德修养的说法, 正确的是 ()。

A、职业道德修养是职业道德活动的另一重要形式, 它与职业道德教育密切相关 B、职

职业道德修养是个人的主观的道德活动 C、没有职业道德修养，职业道德教育不可能取得应有的效果 D、职业道德修养是职业道德认识和职业道德情感的统一 E、职业道德修养是先天确定的，与后天学习无关

1485、(多选题) 从业人员的职业责任感是自觉履行职业义务的前提，是社会主义职业道德的要求。职业道德的最基本要求是 ()。

A、 党风廉政建设 B、 纠正行业不正之风 C、 忠于职守 D、 为社会主义建设服务 E、 个人利益至上

1486、(多选题) 说服教育是职业道德教育的重要形式，其特点是 ()。

A、 摆事实 B、 讲道理 C、 正面引导 D、 启发自觉 E、 实践训练

1487、(多选题) 下列哪些方法可以促进职业道德修养的提高 ()。

A、 学习的方法 B、 自我批评的方法 C、 积善的方法 D、 慎独的方法 E、 竞争的方法

1488、(多选题) 道德修养必须靠自觉，要增强职业道德修养的自觉性，必须做到 ()。

A、 深刻认识职业道德和职业道德修养的重大意义 B、 要树立革命的人生观 C、 要正确地看待自己，要有自知之明 D、 正确认识社会、人生和自己 E、 以个人为中心

1489、(多选题) 职业道德规范包含哪几个部分行为规范 ()。

A、 文化背景 B、 道德观念 C、 作风 D、 行为方式 E、 其他

1490、(多选题) 爱岗敬业的具体要求是 ()。

A、 树立职业理想 B、 强化职业责任 C、 提高职业技能 D、 抓住择业机遇 E、 选择待遇高的工作

1491、(多选题) 依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家有下列情形之一的，

由有关行政监督部门责令改正，没收收取的财物，并依法处以罚款； ()。

A、提供虚假材料入库的； B、应当回避而不回避的； C、擅离职守或者扰乱评标现场秩序的 D、严格按招标文件要求进行投标的 E、协助、配合有关部门的监督、检查、调查工作的；

1492、(多选题)工程监理企业从事建设工程监理活动，应当进新“守法、诚信、公平、科学”的推则，其中“守法”的具体要求为（ ）。

A、在核定的资质等级和业务范围内开展经营活动 B、不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》 C、按照工程监理合同约定严格履行义务 D、工程监理企业在异地承接监理业务，要有觉遵守工程所在地的有关规定，主动向工程所在地建设行政主管部门了备家登记，接受其指导督管理 E、自觉践行自律公约，接受政府主管部门对监理工作的监督检查

1493、(多选题)监理工程师的职业道德守则包括（ ）。

A、不以个人名义承揽监理业务 B、不收受施工单位的任何礼金 C、接受继续教育，努力提高执业水准。 D、不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E、保证执业活动的质量，并承担相应责任

1494、(多选题)在监理行业中，监理工程师应严格遵守的通用职业道德守则（ ）。

A、遵法守规，诚实守信 B、严格监理，优质服务 C、恪尽职守，爱岗敬业 D、团结协作。尊重他人 E、加强检查，谋取不正当利益

1495、(多选题)注册建造师不得有下列行为中的（ ）行为。

A、不履行注册建造师的义务 B、同时在两个企业受聘并执业 C、对本人执业活动进行解释和辩护 D、超出执业范围执业 E、允许他人以自己的名义从事执业活动

1496、(多选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》，为了规范造价工程师的职业道德行为，提高行业声誉，造价工程师在执业中应信守以下职业道德行为准则（ ）。

A、 遵守国家法律、法规和政策 B、 遵守"诚信、公正、精业、进取"的原则 C、 勤奋工作，独立、客观、公正、正确地出具工程造价成果文件 D、 尊重同行，公平竞争，搞好同行之间的关系 E、 索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物

1497、(多选题) “三高四新” 战略中的“四新” 简述为 ()。

A、 新路子 B、 新政策 C、 新作为 D、 新担当 E、 新篇章

1498、(多选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》工作重点，各市州住房城乡建设部门应组织编制本地区新型建筑工业化专项规划和年度发展计划，明确本地区 () 等方面的具体目标、重点任务和实施范围。

A、 发展装配式建筑 B、 智能建筑 C、 绿色建筑 D、 高品质绿色建造 E、 装配化装修

1499、(多选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》工作重点要求，各级自然资源部门在土地出让或划拨时，同级住房城乡建设主管部门应提出新型建筑工业化的相关具体要求，并落实在土地出让或划拨监管协议中，按照“()”的原则对约定事项实施监管。

A、 谁提出 B、 谁负责 C、 谁监管 D、 谁报告 E、 谁处理

1500、(多选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》工作重点要求，推进绿色建造发展，相关部门定期公布 () 等工程项目及相关企业名单。

A、 星级绿色建筑 B、 A 级及以上装配式建筑 C、 A、B 级及以上装配式建筑 D、 节能环保示范建筑 E、 高品质绿色建造

1501、(多选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》支持政策，积极推进绿色建造和新型建筑工业化产品下乡，对 () 项目属地政府可给予适当财政补贴。

A、 星级绿色建筑 B、 B 级及以上装配式建筑 C、 采用装配式建造的居民自建

房 D、节能环保示范建筑 E、高品质绿色建造

1502、(多选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》的保障措施包括()。

A、加强组织领导 B、加强监督管理 C、加强队伍建设 D、加强宣传推广 E、加强政策引导

1503、(多选题) 按湖南省《关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》加强队伍建设要求,鼓励企业通过()等方式,建立相对稳定的核心技术工人队伍。

A、招聘高精尖人才 B、培育自有建筑工人 C、吸纳高技能技术工人 D、吸纳职业院校毕业生 E、吸纳技工院校毕业生

1504、(多选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》,鼓励装配式混凝土建筑结构工程实行()的总承包等模式。

A、规划 B、设计 C、构件生产 D、施工一体化 E、运营

1505、(多选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第九条 建设单位应将施工图设计文件涉及结构安全、()等方面的重大变更重新进行审查。

A、主要使用功能 B、防水方案 C、建筑节能 D、装饰标准 E、装配率

1506、(多选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十条 鼓励设计单位采取()一体化设计。

A、建筑 B、结构 C、机电 D、装饰 E、施工组织

1507、(多选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十条 设计单位应结合预制构件()等因素,提出方便构件生产及后续施工、确保质量安全的措施。

A、吊点 B、类型 C、塔吊 D、施工机械附墙预埋件 E、脚手架拉结

1508、(多选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑结构工程施工质量管理工作导则》第十二条 构件生产企业在预制构件施工安装前,应就()的安装注意事项向施工单位进行技术交底。

A、梁 B、板 C、柱 D、关键工序 E、关键部位

1509、(多选题) 按《湖南省装配式混凝土建筑工程工程施工质量管理导则》第十三条
施工单位应对 () 进行全过程质量管控, 并形成记录资料。

A、预制构件连接灌浆作业 B、空腔混凝土浇筑作业 C、柱的吊装作业 D、梁
的吊装作业 E、板的吊装作业

1510、(多选题) 住建部等部门发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》
的目的是为了推进建筑 () 。

A、工业化 B、集成化 C、数字化 D、智能化 E、标准化

1511、(多选题) 住建部等部门发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》
指导思想中的“四个意识”是指 () 。

A、法律意识 B、政治意识 C、大局意识 D、核心意识 E、看齐意识

1512、(多选题) 下列属于住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导
意见》中指的核心技术的有 () 。

A、新型传感感知技术 B、钢结构构件连接技术 C、工程质量检测监测技术 D、
数据采集与分析 E、专用软件

1513、(多选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,
培育产业体系, 强化智能建造上下游协同工作, 形成涵盖 () 的产业链。

A、决策 B、设计 C、生产 D、施工 E、技术服务

1514、(多选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,
加强技术创新, 探索具备 () 的建筑机器人批量应用。

A、人机协调 B、使用成本低 C、自然交互 D、自主学习功能 E、完全自
主知识产权

1515、(多选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，加强技术创新，围绕（ ），构建先进适用的智能建造及建筑工业化标准体系。

A、 数字设计 B、 智能生产 C、 智能施工 D、 工厂化生产 E、 高端技术

1516、(多选题) 按住建部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，加强技术创新，开展（ ）标准体系研究。

A、 国家标准 B、 地方标准 C、 关键技术标准 D、 行业应用标准 E、 基础共性标准

1517、(多选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位在申请领取施工许可证时，提交有关建设工程质量和安全生产的资料是（ ）。

A、 施工图设计审查合格备案文件 B、 安全生产许可证 C、 办理建设工程质量和安全生产监督手续的文件 D、 开工安全生产条件审查合格文件 E、 法律法规规定的其他资料

1518、(多选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，工程监理单位对工程质量和安全生产实施监理，查验施工单位的（ ）等相关证件。

A、 安全生产许可证 B、 八大员培训合格证书 C、 管理人员的安全生产考核合格证 D、 特种作业人员的特种作业证 E、 项目负责人注册执业资格证书

1519、(多选题) 《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，下列属于工程监理单位监理责任的是（ ）。

A、 审查施工单位建设工程质量和安全生产的保证措施 B、 督促施工单位对建设工程质量和安全生产隐患进行整改 C、 严格工序管理和施工质量检验 D、 对建设单位拨付工程款审核签字 E、 按照国家有关规定及时进行隐蔽工程验收和工程阶段性验收

1520、(多选题) 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家论证的主要内

容包括（ ）。

- A、专项方案内容是否完整、可行 B、监测方案是否完整、可行 C、专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范 D、专项巡视检查是否符合有关标准规范 E、安全施工的基本条件是否满足现场实际情况

1521、(多选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当建立危大工程安全管理档案，施工单位应当将下列（ ）等相关资料纳入档案管理。

- A、专项施工方案及审核 B、专家论证 C、验收及整改 D、专项巡视检查 E、交底、现场检查

1522、(多选题) 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，（ ）应当组织有关人员进行验收。

- A、施工单位 B、建设单位 C、质量监督站 D、建设行政主管部门 E、监理单位

1523、(多选题) 建设工程勘察、设计方案评标，应当以（ ）为依据，进行综合评定。

- A、投标人的业绩 B、信誉 C、荣誉 D、勘察、设计人员的能力 E、勘察、设计方案的优劣

1524、(多选题) 编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列（ ）规定为依据。

- A、建设单位的书面要求 B、项目批准文件 C、城乡规划 D、工程建设强制性标准 E、国家规定的建设工程勘察、设计深度要求

1525、(多选题) 根据《建设工程勘察设计管理条例》的规定，对于建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位，从事建设工程勘察、设计活动的处罚，下列说法正确的是（ ）。

- A、降低资格证书等级 B、没收违法所得 C、责令停止违法行为 D、给他人

造成损失的，依法承担赔偿责任 E、情节严重的，吊销资质证书

1526、(多选题) 某日 9 时，某建筑工地发生事故，现场安全员立即将事故情况向施工企业负责人报告，企业负责人立即组织人员前往现场营救。事故造成 7 人当场死亡，3 人受伤送医院治疗。次日 7 时施工企业负责人向当地县安全监管局报告事故情况，3 日后 1 人因救治无效死亡。下列关于该起事故报告的说法中，正确的有（ ）。

A、现场安全员只向企业负责人报告，未及时向当地安全监管局报告，属违法行为 B、企业负责人在事故发生后 22 小时向当地安全监管局报告事故情况，属于迟报 C、企业负责人还应该向建设主管部门报告 D、因死亡人数增加 1 人，企业应及时向当地县安全监管局和建设主管部门补报 E、当地县安全监管局应当向上一级安全生产监管部门报告

1527、(多选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查报告应包括的内容有（ ）。

A、事故发生单位概况 B、事故发生经过和事故救援情况 C、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D、事故发生的原因和事故性质 E、事故发生单位的经营状况

1528、(多选题) 下列事故的报告和调查处理适用《生产安全事故报告和调查处理条例》的是（ ）。

A、某高校食堂火灾事故 B、某化工厂甲苯大规模泄漏引发环境污染事故 C、某国防科研机构实验过程中发生的事故 D、某鱼塘发生鱼大量死亡事件 E、某建筑工地发生工人坠亡事故

1529、(多选题) 建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件包括（ ）。

A、设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职或兼职安全生产管理人员 B、依法参加工伤保险，依法为施工现场人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C、

有职业危害防治措施，并为作业人员配备其要求的安全防护用具和安全防护服装 D、有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案 E、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备

1530、(多选题) 以下说法正确的是 ()。

A、县级以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理 B、跨省从事建筑施工活动的建筑施工企业有违反本规定行为的，由工程所在地的省级人民政府建设主管部门将建筑施工企业在本地区的违法事实、处理结果和处理建议抄告原安全生产许可证颁发管理机关 C、对没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证 D、安全生产许可证颁发管理机关应当每年向同级安全生产监督管理部门通报建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理情况 E、安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证

1531、(多选题) 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证的说法正确的有 ()。

A、施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动 B、施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续 C、对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可 D、施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件 E、未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期

1532、(多选题) 依据《建筑施工特种作业人员管理规定》的规定，建筑施工特种作业人员包括 ()。

A、建筑电工 B、建筑架子工 C、建筑起重机械信号司索工、司机、安装拆卸工 D、高处作业吊篮安装拆卸工 E、建筑木工

1533、(多选题) 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，

应当用于（ ），不得挪作他用。

- A、施工安全防护用具及设施的采购和更新 B、工伤事故中伤亡人员的抚恤 C、安全生产教育培训 D、安全生产条件的改善 E、安全施工措施的落实

1534、（多选题）施工单位的（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

- A、主要负责人 B、项目负责人 C、技术负责人 D、专职安全生产管理人员 E、施工管理人员

1535、（多选题）《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（ ）。

- A、生产(制造)许可证 B、产品合格证 C、安全生产许可证 D、质量证明书 E、质量认证书

1536、（多选题）《建筑法》所称建筑活动，是指（ ）。

- A、各类房屋建筑及其附属设施的建造 B、各类市政工程及其附属设施的建造 C、各类构筑物及其附属设施的建造 D、与市政工程及其附属设施配套的线路、管道、设备的安装活动 E、与房屋建筑及其附属设施配套的线路、管道、设备的安装活动

1537、（多选题）违反《建筑法》规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的（ ）。

- A、责令改正 B、有违法所得的，予以没收 C、对不符合开工条件的责令停止施工 D、处以罚款 E、可以处以罚款

1538、（多选题）《建筑法》规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程（ ）。

- A、肢解发包 B、平行发包 C、再分包 D、主体分包 E、劳务分包

1539、（多选题）《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和

工程监理单位，应当具备下列条件（ ）。

- A、有符合国家规定的注册资本 B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 C、有从事相关建筑活动所应有的技术装备 D、已完成的建筑工程业绩等资质条件 E、法律、行政法规规定的其他条件

1540、（多选题）关于工程质量检测的说法，不正确的是（ ）。

- A、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B、检测报告必须由检测机构法定代表人签署 C、检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D、检测数据和检测报告仅供施工企业参考 E、任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告

1541、（多选题）根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理建设工程的是（ ）。

- A、国家重点建设工程 B、大中型公用事业工程 C、成片开发建设的住宅小区工程 D、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E、使用国有资金投资的工程

1542、（多选题）建设工程竣工验收应当具备的条件是（ ）。

- A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、有完整的技术档案和施工管理资料 C、有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E、有施工单位签署的工程保修书

1543、（多选题）质量保修书中应当明确建设工程的（ ）。

- A、保修范围 B、保修措施 C、质量保证金 D、保修期限 E、保修责任

1544、（多选题）安全生产工作方针是（ ）。

- A、以人为本 B、安全第一 C、预防为主 D、综合治理 E、生命至上

1545、(多选题) 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责包括()。

- A、 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 B、 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 C、 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、 及时、如实报告生产安全事故 E、 督促落实本单位安全生产整改措施

1546、(多选题) 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的()或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A、 决策机构 B、 主要负责人 C、 权利机构 D、 大股东 E、 监督机构

1547、(多选题) 下列选项中，属于转包的是()。

- A、 分包单位将其承包的工程再分包 B、 合同未约定，又未经建设单位认可，总承包单位将部分建设工程交由其他单位完成 C、 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给他人完成 D、 总承包单位将全部工程交由其他单位完成 E、 施工总承包单位将全部建设工程拆分成若干部分工作分包给其他企业

1548、(多选题) 关于不可抗力后果承担的说法，正确的有()。

- A、 承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 B、 永久工程损失由发包人承担 C、 承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 D、 仓库中毁损的水泥由发包人承担 E、 监理人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担

1549、(多选题) 建设工程施工合同索赔成立的前提条件有()。

- A、 与合同对照，事件已经造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工程损失 B、 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围 C、 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D、 造成工期损失的事件总时

差不为零 E、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

1550、(多选题) 根据《中华人民共和国民法典》，下列合同中属于建设工程合同的有()。

A、勘察合同 B、设计合同 C、施工承包合同 D、工程监理合同 E、造价咨询合同

1551、(多选题) 甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，乙单位没有按约定到期支付租金，并在租赁房屋期间损坏部分租赁物品。乙单位的主要义务有()。

A、按约定支付租金 B、按约定方法使用租赁物 C、对损坏的租赁物品要按约定赔偿 D、对租赁物品的维修 E、可随意对租赁物品转租

1552、(多选题) 某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有()。

A、出租人 B、公证人 C、出卖人 D、所有人 E、承租人

1553、(多选题) 导致中标无效的情形有()。

A、投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的 B、招标人要求投标人提交投标保证金的 C、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的 D、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的 E、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的

1554、(多选题) 根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有()。

A、明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便的 B、授意投标人撤换、修改投标文件的

C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 D、向特定投标人泄露标底的 E、

就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

1555、(多选题) 根据《必须招标的工程项目规定》,下列项目属于必须进行招标的有()。

A、 使用有限公司资金的项目 B、 使用国有企业资金并且该资金占控股或者主导地位的项目 C、 使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目 D、 使用财政预算资金200万元以上并且该资金占投资额 10%以上的项目 E、 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目

1556、(多选题) 下列情形中依法可以不招标的项目有()。

A、 只有少量潜在投标人可供选择的项目 B、 采购人的全资子公司能够自行建设的 C、 需要向原中标人采购工程, 否则将影响施工或者功能配套要求的 D、 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的 E、 需要使用不可替代的施工专有技术的项目

1557、(多选题) 依法必须进行施工招标的工程建设项目,可以采用邀请招标的情形有()。

A、 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾, 适宜招标但不宜公开招标 B、 项目受自然地域环境限制, 只有少数潜在投标人可供选择 C、 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D、 在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作 E、 施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

1558、(多选题) 关于投标人资格审查的说法正确的有()。

A、 资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查 B、 国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目, 招标人应当组建资格审查委员会 C、 招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告 D、 资格预审结束后, 评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书 E、 资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审

1559、(多选题)我国《招标投标法》规定,开标时由()检查投标文件密封情况,确认无误后当众拆封。

A、招标人 B、投标人或投标人推选的代表 C、评标委员 D、公证机构 E、
地方政府相关行政主管部门